



DENBIT GRUND RAPID

Быстродействующая битумная
грунтовка для глубокого впитывания

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Для гидроизоляции и битумных мембран
- Быстродействующий и готовый к применению
- Для различных наружных поверхностей
- Быстрое высыхание, без растворителей

ОПИСАНИЕ

DENBIT GRUND RAPID este o amorsa bituminoasa speciala, fara solventi, ce se foloseste pentru amorsarea suprafetelor ce urmeaza a fi hidroizolate cu materiale bituminoase. DENBIT GRUND RAPID este un strat de acoperire bituminos lichid, cu o capacitate de penetrare foarte mare in suporturi absorbante. Produsul este recomandat atat pentru utilizare la exterior, pe suprafete orizontale si verticale.

ПРОВЕРКА И ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность нанесения должна быть несущей, без участков с расслоениями или острыми кромками. Хрупкие зоны или участки с пустотами необходимо обработать путём удаления непрочного материала (до получения прочного основания) и заполнения пустот и трещин специальным ремонтным составом (на цементной или смоляной основе).

Основание должно быть очищено от пыли, дегтя, опалубочного масла, загрязнений, старых покрытий или слоёв, которые могут повлиять на адгезию (масла, краски и т.д.).

Основание должно быть сухим на момент нанесения.

*Допускается нанесение на слегка влажные основания, но не на участки с водяной коркой или застоявшейся водой.

**В переходных зонах между горизонтальными и вертикальными поверхностями рекомендуется формирование скосов из материала (например, цементного гидроизоляционного раствора) до грунтования и нанесения гидроизоляционного материала с целью устранения участков (острых углов, стыков), подверженных проникновению воды.



100-
200ml
/m²



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Коричневый (после высыхания - черный)
Состав	Битумная эмульсия
Время высыхания	Первый слой: 2 часа Второй слой: 12 часов
Температура нанесения	+5°C до +25°C
Очистка	Инструменты можно очистить с помощью растворителя на основе уайт-спирита или с использованием продукта BOSTIK BA940.
Рассход	100-200 мл/м ² на слой в зависимости от степени впитываемости основания
Срок Годности	24 месяца

ОСНОВАНИЯ

Подходит для оснований из:

- Бетона и минеральных оснований на цементной основе
- Кладки: кирпича или газобетона (BCA)
- Керамических поверхностей
- Древа или производных материалов
- Металлических поверхностей
- Битумных поверхностей

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Тщательно перемешайте DENBIT GRUND RAPID перед нанесением. Наносите его на всю поверхность с помощью кисти / макловицы, валика или подходящего распылителя. Нанесение:

- в один слой в качестве праймера под последующие гидроизолирующие слои;
- в два слоя для создания лёгкой гидроизоляции от влаги. При нанесении второй слой должен быть нанесён перпендикулярно направлению первого. DENBIT GRUND RAPID должен полностью высохнуть перед нанесением гидроизоляционного слоя или последующей обработки.

ВНИМАНИЕ :

- ❖ Время высыхания может варьироваться в зависимости от характеристик основания (впитываемости и влажности), температуры и окружающей среды.
- ❖ Избегайте интенсивного воздействия солнечных лучей во время нанесения до полного высыхания.
- ❖ Защищайте материал от избыточной влажности во время нанесения.
- ❖ Не наносите продукт на замёрзшие поверхности или при условиях, превышающих допустимые температуры нанесения.

Рекомендации по нанесению приведены для стандартных условий использования. Вся информация в данном документе основана на наших знаниях и опыте, носит справочный характер и не является исчерпывающей.

Соблюдение указанных рекомендаций обязательно, однако это не исключает проведения предварительного теста, особенно при первом применении или при нанесении на специфические основания, в нестандартных условиях или при особых параметрах окружающей среды.

Ознакомьтесь с нашими Паспортами Безопасности для получения информации о мерах предосторожности при использовании.

ХРАНЕНИЕ / СРОК ГОДНОСТИ

24 месяца в оригинальной упаковке. Защищать от замерзания и прямого солнечного света. Не хранить при температуре ниже 5°C перед использованием.

УПАКОВКА

КОД SAP	КОД EAN	ФОРМАТ	ШТ/ ПОДДОН
30631288	5948966025918	Канистра 5л	96
30631308	5948966025925	Канистра 10л	60

БЕЗОПАСНОСТЬ

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с Паспортом Безопасности по адресу <https://bostiksdsthevercs.com/default.aspx>.



100-
200мл
/м²



DISCLAIMER

Компания Bostik предоставляет данный Технический Лист («TDS») исключительно в описательных и информационных целях. Он не представляет собой гарантию, договор или замену профессиональной или специализированной консультации. Пожалуйста, ознакомьтесь также с местным Паспортом Безопасности продукта для получения информации о вопросах здоровья и безопасности. Заявления, технические данные, информация и рекомендации, содержащиеся в настоящем TDS, предоставлены КАК ТАКОВОЙ и не гарантированы и не подтверждены каким-либо образом. Они представляют собой типичные результаты для соответствующих продуктов и основаны исключительно на исследованиях компании Bostik. Поскольку условия и методы применения продукции находятся вне нашего контроля, Bostik прямо отказывается от какой-либо ответственности и любых убытков любого рода или характера, которые могут возникнуть в результате использования продукции, её результатов или использования информации, содержащейся в данном документе.

Bostik Moldova
Strada Feredeului 12A Chişinău, Moldova
Tel.: +373 22 429750
E-mail: infomd@bostik.com
www.bostik.com

Все указания, рекомендации, значения и нормы безопасности основаны на тщательных исследованиях, а также на нашем текущем опыте и не предполагают никаких обязательств. Несмотря на то что документация была составлена с максимальной тщательностью, мы не несем ответственности за возможные неточности, ошибки, погрешности в составе или опечатки. Мы оставляем за собой право изменять продукт, если сочтём это необходимым. Поскольку конструкция, качество основания и условия обработки не подлежат нашей оценке, мы не можем нести ответственность за работы, выполненные на основании данной документации. Поэтому мы рекомендуем проводить практические испытания непосредственно на объекте. Наши Общие условия продажи и поставки применяются ко всем продаваемым и поставленным нами продуктам.

BOSTIK HOTLINE

+373 (79) 408 394

