



DENBIT STRAT HIDROIZOLARE

Гидроизоляция на основе модифицированного битума

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Для вертикальной и горизонтальной гидроизоляции снаружи
- Быстрое высыхание, без растворителя
- Готова к применению, легко наносится
- Полноценная гидроизоляционная система с DENBIT GRUND RAPID

ОПИСАНИЕ

DENBIT STRAT HIDROIZOLATIE это продукт чёрного цвета на основе битума и латекса, образующий водоотталкивающую корку/мембрану.

DENBIT STRAT HIDROIZOLATIE идеально подходит для создания гидроизоляционной защиты в комплекте с **DENBIT GRUND RAPID**, обеспечивая защиту элементов, подверженных воздействию влаги (кровли, конструктивные элементы в контакте с грунтом или подверженные воздействию положительной влажности и т.д.). Продукт также может использоваться для ремонта повреждённых битумных мембран путём нанесения непосредственно на повреждённые участки, выполняя роль герметика для закрытия ослабленных или нарушенных зон.

ПРОВЕРКА И ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ

• Гидроизоляционная система:

– Для создания полноценной гидроизоляционной системы рекомендуется предварительное нанесение битумной грунтовки (**DENBIT GRUND RAPID**) в качестве первого слоя перед нанесением **DENBIT STRAT HIDROIZOLATIE**. Это обеспечивает оптимальную адгезию для последующего гидроизоляционного слоя.

– Участки основания с крупными трещинами или сегрегацией необходимо предварительно обработать битумной шпатлёвочной массой перед нанесением гидроизоляционного слоя на всю поверхность.

• Ремонт битумных мембран:

– Обрабатываемые поверхности не должны быть загрязнены остатками маслянистых веществ, жира, пылию или другими загрязняющими веществами, которые могут повлиять на адгезию материала.

– Если битумная мембрана сильно повреждена, рекомендуется её удаление и замена либо обработка всей поверхности с помощью **DENBIT STRAT HIDROIZOLATIE**.

Перед нанесением гидроизоляции рекомендуется нанести битумную грунтовку.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-----------------------|---|
| Цвет | Тёмно-коричневый / Чёрный после высыхания |
| Состав | Изоляционный слой для кровель, без растворителей, на основе битума и латекса |
| Время высыхания | Не менее 3–4 суток при температуре +23°C и влажности воздуха 55% |
| Температура нанесения | От +5°C до +30°C |
| Очистка | Возможные загрязнения можно удалить с помощью обычных чистящих средств. Рабочие инструменты промыть большим количеством воды. |
| Расход | Примерно 250 мл/м ² на слой |
| Срок годности | 24 месяца |

ОСНОВАНИЯ

DenBit Strat de Hidrozolatie можно наносить на все стабильные (несущие) основания, предварительно обработанные битумной грунтовкой.

Основание может быть слегка влажным, но не должно быть видимой водяной корки или застоявшейся воды. Основания не должны оставаться постоянно влажными, так как в этом случае невозможно высыхание.

Перед нанесением рекомендуется проверить погодные условия, чтобы избежать периода дождей или экстремальных температур (мороза или чрезмерной жары) до полного высыхания продукта.

Во время нанесения или высыхания дождь может повредить свеженанесённый слой материала.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед использованием **DENBIT STRAT HIDROIZOLATIE** необходимо тщательно перемешать. На впитывающих или длительно экспонированных основаниях следует предварительно нанести слой битумной грунтовки **DenBit GRUND**. После высыхания нанести 2 или 3 слоя **DENBIT STRAT HIDROIZOLATIE** с помощью валика, кисти или подходящего распылителя, давая каждому слою высохнуть не менее 24 часов перед нанесением следующего.

При нанесении валиком или кистью рекомендуется, чтобы направление нанесения каждого последующего слоя было перпендикулярно предыдущему.

Полное высыхание всех слоёв может занять 3–4 дня или дольше, в зависимости от температуры и уровня внешней влажности.

В участках с риском образования трещин необходимо ввести армирующую стеклотканевую сетку, например, во втором слое.

Во время нанесения избегайте чрезмерного воздействия солнечного света.

Внимание! Продукт не рекомендуется к применению в зонах с высоким гидростатическим давлением воды.

Очистка рук: вода и мыло.

Очистка инструментов: растворитель на основе органики или **Bostik BA940**.



0,25l
/m²/
strat

ХРАНЕНИЕ / СРОК ГОДНОСТИ

DENBIT STRAT HIDROIZOLATIE следует хранить в сухом месте и защищать от замерзания. Храните неиспользованный продукт в оригинальной герметично закрытой упаковке.

DENBIT STRAT HIDROIZOLATIE может храниться в течение 24 месяцев в оригинальной закрытой таре при соблюдении условий правильного хранения.

УПАКОВКА

| КОД SAP | КОД EAN | Формат | Шт./Поддон |
|----------|---------------|--------|------------|
| 30631289 | 5948966025932 | 5 л | 60 |
| 30631307 | 5948966025949 | 10 л | 44 |

SIGURANTA

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с Паспортом Безопасности по адресу <https://bostiksdsthevercs.com/default.aspx>.

Рекомендации по нанесению приведены для стандартных условий использования. Вся информация в данном документе основана на наших знаниях и опыте, носит справочный характер и не является исчерпывающей. Соблюдение указанных рекомендаций обязательно, однако это не исключает проведения предварительного теста, особенно при первом применении или при нанесении на специфические основания, в нестандартных условиях или при особых параметрах окружающей среды. Ознакомьтесь с нашими Паспортами Безопасности для получения информации о мерах предосторожности при использовании.

DISCLAIMER

Компания Bostik предоставляет данный Технический Лист («TDS») исключительно в описательных и информационных целях. Он не представляет собой гарантию, договор или замену профессиональной или специализированной консультации. Пожалуйста, ознакомьтесь также с местным Паспортом Безопасности продукта для получения информации о вопросах здоровья и безопасности. Заявления, технические данные, информация и рекомендации, содержащиеся в настоящем TDS, предоставлены КАК ТАКОВОЙ и не гарантированы и не подтверждены каким-либо образом. Они представляют собой типичные результаты для соответствующих продуктов и основаны исключительно на исследованиях компании Bostik. Поскольку условия и методы применения продукции находятся вне нашего контроля, Bostik прямо отказывается от какой-либо ответственности и любых убытков любого рода или характера, которые могут возникнуть в результате использования продукции, её результатов или использования информации, содержащейся в данном документе.

Bostik Moldova
Strada Ferdeului 12A
Chişinău, Moldova
Tel.: +373 22 429750
E-mail:
infomd@bostik.com
www.bostik.com

Все указания, рекомендации, значения и нормы безопасности основаны на тщательных исследованиях, а также на нашем текущем опыте и не предполагают никаких обязательств. Несмотря на то что документация была составлена с максимальной тщательностью, мы не несем ответственности за возможные неточности, ошибки, погрешности в составе или опечатки. Мы оставляем за собой право вносить изменения в продукт, если сочтём это необходимым. Поскольку конструкция, качество основания и условия обработки не подлежат нашей оценке, мы не можем нести ответственность за работы, выполненные на основе данной документации. Поэтому мы рекомендуем проводить практические испытания непосредственно на объекте. Наши

BOSTIK HOTLINE

+373 (79) 408 394

