



COLLE BÉTON CELLULAIRE

Colle base ciment pour blocs et carreaux de béton cellulaire

AVANTAGES

- Application facile : maniabilité et souplesse.
- Ne fissure pas.
- Grâce à sa blancheur, la couleur finale est homogène entre les blocs de béton et les joints.

DESCRIPTION

La Colle Béton Cellulaire Bostik permet le montage des murs porteurs, des cloisons en blocs, carreaux de béton cellulaire et tous types de brique. Ce mortier de montage permet également de réaliser la finition et le rebouchage de vos joints.

DESTINATIONS

Mur / Intérieur et extérieur

Montage des murs porteurs et des cloisons en blocs et carreaux de béton cellulaire en intérieur ou en extérieur. Finition des joints et rebouchage.

PREPARATION DES SUPPORTS

Le support doit être plan, propre, sec, solide, exempt de graisse et de parties non adhérentes. Si besoin, rectifier la planéité du support avec le Mortier de Montage BOSTIK.

MISE EN OEUVRE

Montage d'un mur ou d'une cloison : Etaler la Colle Béton Cellulaire à l'aide d'une spatule crantée 3x3x3 mm minimum. Sur la colle fraîche, déposer un bloc et exercer une pression afin d'écraser les sillons, puis réaliser l'ajustement avec un maillet dans les 5 minutes. Lisser et araser les joints au fur et à mesure (avant durcissement de la colle).

Précautions d'emploi

Températures d'application comprises entre +5°C et +30°C.



MARQUAGES & CERTIFICATIONS



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

➤ Composition / couleur	Poudre blanche
➤ Température d'application	+5°C à +30°C
➤ Temps d'utilisation du mélange	1h environ*

* Ces temps sont déterminés à + 20°C et 50% d'humidité relative selon la norme en vigueur

OUTILS



NETTOYAGE

Nettoyage des outils : à l'eau

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine non ouvert, stocké dans un local sec et tempéré, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

CONSOMMATION

Montage de mur : 7,5kg/m linéaire environ.
Montage de cloison : 3kg/m linéaire environ.

CONDITIONNEMENT

Article	Format	Coloris	PCB	Code	GENCOD
Colle Béton Cellulaire	Sac 5kg	Blanc	4	30125290	3549210028055
Colle Béton Cellulaire	Sac 25kg	Blanc	1	30125291	3549210028062

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter la fiche de données de sécurité pour les précautions d'emploi disponible sur bostik.fr

SERVICE CONSOMMATEUR BOSTIK

Par sms : 06 44 60 14 96
diy.bostik.com



Bostik offre cette Fiche Technique ("FT") uniquement à des fins descriptives et informatives. Ce n'est pas une garantie, un contrat ou un substitut pour des conseils d'experts ou professionnels. Veuillez également consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit local pour les considérations de santé et de sécurité.

Les déclarations, informations techniques, données et recommandations contenues dans cette FT sont fournies "TELLES QUELLES" et ne sont en aucun cas garanties. Elles représentent des résultats typiques pour les produits et sont basées uniquement sur la recherche de Bostik. Puisque les conditions et méthodes d'utilisation des produits sont hors de notre contrôle, Bostik décline expressément toute responsabilité et dommages de quelque nature que ce soit qui pourraient résulter de l'utilisation des produits, des résultats obtenus ou de la confiance en les informations contenues ici.

