ENDUIT 2 EN 1

POUDRE

DESCRIPTION

L'enduit 2 en 1 Bostik permet de reboucher efficacement les trous, cavités, fissures, fentes, saignées et rayures jusqu'à 1 cm de profondeur.

Il est également idéal pour un lissage pelliculaire jusqu'à 1 mm, pour un rendu lisse et prêt à peindre

DESTINATIONS

Destination : intérieur

Supports :

- Plâtre et plaques de plâtre cartonnées
- Bloc de béton cellulaire
- Parpaing
- Brique

MARQUAGES & CERTIFICATIONS

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Fabriqué en France

CE

AVANTAGES

- Rebouchage très resistant
- Lissage de finition
- Application en une seule passe
- Rebouchage jusqu'à 1cm de profondeur
- Dur en 3h

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Délai d'utilisation	2h
Délai de séchage à coeur	3h
Délai de ponçage	12 à 24h en fonction de l'épaisseur
Délai de recouvrement	12 à 24h en fonction de l'épaisseur

MISE EN OEUVRE

OUTILS

PREPARATION

- Le support doit être dur, sain, sec, propre, non poussiéreux et exempt de graisse. L'enduit n'adhère pas sur des supports lisses (poncer, brosser et lessiver si necessaire)
- Avec un grattoir triangulaire, élargir la fissure puis dépoussiérer

APPLICATION

1/ DOSAGE DE L'ENDUIT

1 volume d'eau pour 2,5 volumes de poudre ou 1kg poudre pour 470ml d'eau. Versez la poudre dans l'eau. Laissez imbiber puis malaxez jusqu'à obtention d'une pate homogène et sans grumeaux.

2/ REBOUCHAGE

A l'aide d'un couteau à enduire, appliquez l'enduit 2 en 1 puis croisez les passes afin de combler parfaitement la zone à reboucher. Parfaire la finition avec un couteau à enduire. Pour égaliser, appliquez l'enduit en couche épaisse et éliminez les excédents avec le bord de la lame.

3/ LISSAGE

Lissez à l'aide de la lisseuse. Poncez légèrement après séchage complet.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Le port du masque est recommandé lors du ponçage.
- Températures de mise en oeuvre : de +5°C à +30°C.
- Les temps de séchage, de ponçage et de recouvrement sont assujettis à la température, l'humidité, la nature du support et l'épaisseur appliquée.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter la fiche de données de sécurité pour les précautions d'emploi disponible sur diy.bostik.com

NETTOYAGE

Nettoyage des outils à l'eau.

CONSOMMATION

- 1kg permet de remplir un volume de 0,8L environ
- 5kg permet de remplir un volume de 4L environ
- 15kg permet de remplir un volume de 12L environ

CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine fermé, au sec et à l'abri du gel.

CONDITIONNEMENTS

Format	PCB	Code	GENCOD
Boite en carton 1kg	6	30604609	3549212471972
Sac papier 5kg	4	30604211	3549212470579
Sac papier 15kg	1	30604212	3549212470586

SERVICE CONSOMMATEUR BOSTIK
par SMS : 06 44 60 14 96
diy.bostik.com

Bostik offre cette Fiche Technique ("FT") uniquement à des fins descriptives et informatives. Ce n'est pas une garantie, un contrat ou un substitut pour des conseils d'experts ou professionnels. Veuillez également consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit local pour les considérations de santé et de sécurité.

Les déclarations, informations techniques, données et recommandations contenues dans cette FT sont fournies "TELLES QUELLES" et ne sont en aucun cas garanties. Elles représentent des résultats typiques pour les produits et sont basées uniquement sur la recherche de Bostik. Puisque les conditions et méthodes d'utilisation des produits sont hors de notre contrôle, Bostik décline expressément toute responsabilité et dommages de quelque nature que ce soit qui pourraient résulter de l'utilisation des produits, des résultats obtenus ou de la confiance en les informations contenues ici.