



# ENDUIT DE LISSAGE FACILE PÂTE

## DESCRIPTION

L'enduit de lissage facile Bostik permet d'appliquer l'enduit au rouleau, de lisser facilement les murs et plafonds avant peinture ou pose de papier peint et de masquer de petits défauts (rayures, éclats jusqu'à 2 mm de profondeur).

## DESTINATIONS

Destination intérieur

Supports :

- Plâtre et plaques de plâtre cartonnées
- Mortier
- Bloc de béton cellulaire
- Brique

## AVANTAGES

- Application très facile
- Excellente glisse
- Prêt à l'emploi
- Dur en 2h



## MARQUAGES & CERTIFICATIONS



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Fabriqu  
en France



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<b>Délai de séchage à coeur</b>	2h
<b>Ponçage après séchage complet</b>	12 à 24h
<b>Délai avant pose de revêtement</b>	24h

## CONSOMMATION

0,2kg/m<sup>2</sup>/2mm

- 4kg = 16m<sup>2</sup> environ

## MISE EN OEUVRE

### OUTILS



ROULEAU



TALOCHÉ  
LISSEUSE



PAPIER  
DE VERRE



NETTOYER  
À L'EAU

### PREPARATION

- Le support doit être dur, sain, sec, propre, non poussiéreux et exempt de graisse et zones non adhérents (poncer, brosser et lessiver si nécessaire).

### APPLICATION

#### 1/ APPLICATION DE L'ENDUIT

Appliquez l'enduit sur le mur à l'aide d'un rouleau (12mm)

#### 2/ LISSAGE

Lissez à l'aide de la taloché lisseuse

#### 3/ PONÇAGE

Poncez légèrement après séchage complet : 12 à 24h

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Le port du masque est recommandé lors du ponçage.
- Températures de mise en oeuvre : de +5°C à +30°C.
- Les temps de séchage, de ponçage et de recouvrement sont assujettis à la température, l'humidité, la nature du support et l'épaisseur appliquée.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter la fiche de données de sécurité pour les précautions d'emploi disponible sur [diy.bostik.com](http://diy.bostik.com)

## NETTOYAGE

Nettoyage des outils à l'eau

## CONSERVATION

18 mois dans son emballage d'origine fermé, au sec et à l'abri du gel

## CONDITIONNEMENTS

Format	PCB	Code	GENCOD
Seau plastique 4kg	1	30604540	3549212471859

### SERVICE CONSOMMATEUR BOSTIK

par SMS : 06 44 60 14 96  
[diy.bostik.com](http://diy.bostik.com)



Bostik offre cette Fiche Technique ("FT") uniquement à des fins descriptives et informatives. Ce n'est pas une garantie, un contrat ou un substitut pour des conseils d'experts ou professionnels. Veuillez également consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit local pour les considérations de santé et de sécurité.

Les déclarations, informations techniques, données et recommandations contenues dans cette FT sont fournies "TELLES QUELLES" et ne sont en aucun cas garanties. Elles représentent des résultats typiques pour les produits et sont basées uniquement sur la recherche de Bostik. Puisque les conditions et méthodes d'utilisation des produits sont hors de notre contrôle, Bostik décline expressément toute responsabilité et dommages de quelque nature que ce soit qui pourraient résulter de l'utilisation des produits, des résultats obtenus ou de la confiance en les informations contenues ici.

