



ENDUIT DE LISSAGE

PÂTE

DESCRIPTION

L'enduit de lissage permet de lisser les murs et plafonds avant peinture et de masquer de petits défauts (rayures, éclats jusqu'à 2 mm de profondeur).

DESTINATIONS

Destination : intérieur

Supports :

- Plâtre et plaques de plâtre cartonnées
- Mortier
- Béton et béton cellulaire
- Parpaing
- Brique



AVANTAGES

- Prêt à l'emploi
- Finition soignée
- Excellente glisse
- Sec en 2h
- Lissage de 2mm d'épaisseur

MARQUAGES & CERTIFICATIONS



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Délai de séchage à coeur	2h
Ponçage après séchage complet	24h
Délai avant pose de revêtement	12 à 24h

CONSOMMATION

- 1,5kg = 6m² environ
- 7kg = 28m² environ
- 5kg = 20m² environ
- 15kg = 60m² environ

MISE EN OEUVRE

OUTILS



COUTEAU
À ENDUIRE



TALOCHÉ
LISSEUSE



PAPIER
DE VERRE



NETTOYER
À L'EAU

PREPARATION

- Le support doit être dur, sain, sec, propre, non poussiéreux et exempt de graisse. L'enduit n'adhère pas sur des supports lisses (poncer, brosser et lessiver si nécessaire).

APPLICATION

1/ DOSAGE DE L'ENDUIT

1 volume d'eau pour 2,5 volumes de poudre ou 1kg poudre pour 470ml d'eau. Verser la poudre dans l'eau. Laissez imbiber puis malaxer jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.
bord de la lame.

2/ APPLICATION

Appliquez l'enduit sur le mur à l'aide d'un couteau à enduire.

3/ LISSAGE

Lissez à l'aide de la taloché lisseuse.

4/ PONCAGE

Poncez légèrement après séchage complet : 12 à 24h

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter la fiche de données de sécurité pour les précautions d'emploi disponible sur diy.bostik.com

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Le port du masque est recommandé lors du ponçage.
- Températures de mise en œuvre : de +5°C à +30°C.
- Les temps de séchage, de ponçage et de recouvrement sont assujettis à la température, l'humidité, la nature du support et l'épaisseur appliquée.

NETTOYAGE

- Nettoyage des outils à l'eau claire

CONSERVATION

18 mois dans son emballage d'origine fermé, au sec et à l'abri du gel

CONDITIONNEMENTS

Format	PCB	Code	GENCOD
Tube plastique 330g	12	30604208	3549212470548
Pot plastique 1,5kg	6	30604193	3549212470487
Seau plastique 5kg	1	30604194	3549212470494
Seau plastique 7kg	1	30604467	3549212471637
Seau plastique 15kg	1	30604195	3549212470500

SERVICE CONSOMMATEUR BOSTIK

par SMS : 06 44 60 14 96
diy.bostik.com



Bostik offre cette Fiche Technique ("FT") uniquement à des fins descriptives et informatives. Ce n'est pas une garantie, un contrat ou un substitut pour des conseils d'experts ou professionnels. Veuillez également consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit local pour les considérations de santé et de sécurité.

Les déclarations, informations techniques, données et recommandations contenues dans cette FT sont fournies "TELLES QUELLES" et ne sont en aucun cas garanties. Elles représentent des résultats typiques pour les produits et sont basées uniquement sur la recherche de Bostik. Puisque les conditions et méthodes d'utilisation des produits sont hors de notre contrôle, Bostik décline expressément toute responsabilité et dommages de quelque nature que ce soit qui pourraient résulter de l'utilisation des produits, des résultats obtenus ou de la confiance en les informations contenues ici.

