



# ENDUIT DE LISSAGE SPECIAL BOIS

PÂTE

## DESCRIPTION

L'enduit de lissage spécial bois Bostik permet de boucher les pores et les petits défauts du bois avant mise en peinture.

## DESTINATIONS

Utilisation : intérieur et extérieur

Tous supports bois et toutes essences de bois bruts ou peints (glycéro, laque : ponçage obligatoire), agglomérés et contreplaqués.



## AVANTAGES

- Toutes essences de bois
- Résiste aux intempéries
- Réparation facile et rapide
- Sec en 1h

## MARQUAGES & CERTIFICATIONS



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## CONSOMMATION

- 330g = 1m<sup>2</sup> environ
- 1,5kg = 6m<sup>2</sup> environ

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<b>Couleur</b>	Crème
<b>Séchage à coeur</b>	1h
<b>Ponçage après séchage complet</b>	4h
<b>Délai avant pose de revêtement</b>	4h

## MISE EN OEUVRE

### OUTILS



### PREPARATION

- Le support doit être dur, sain, propre, sec, non poussiéreux, exempt de graisse et de zones non adhérents (poncer, brosser et lessiver si nécessaire)

### APPLICATION

- Appliquez l'enduit en fine couche puis enlevez l'excédent avec la spatule à plat
- Laissez sécher puis poncez au grain très fin entre chaque couche
- Poncez après séchage complet de 4h. Délai avant pose de revêtement : 4h

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Température de mise en oeuvre : de +5°C à +30°C
- Les temps de séchage, de ponçage et de recouvrement sont assujettis à la température, l'humidité, la nature du support et l'épaisseur appliquée

## NETTOYAGE

Nettoyage des outils et des supports à l'eau.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter la fiche de données de sécurité pour les précautions d'emploi disponible sur [diy.bostik.com](http://diy.bostik.com)

## CONSERVATION

- 18 mois dans son emballage d'origine fermé, au sec et à l'abri du gel.

## CONDITIONNEMENTS

Format	PCB	Code	GENCOD
Tube 330 g	12	30604406	3549212471514
Pot plastique 1,5 kg	6	30604403	3549212471491

SERVICE CONSOMMATEUR BOSTIK

par SMS : 06 44 60 14 96  
[diy.bostik.com](http://diy.bostik.com)



Bostik offre cette Fiche Technique ("FT") uniquement à des fins descriptives et informatives. Ce n'est pas une garantie, un contrat ou un substitut pour des conseils d'experts ou professionnels. Veuillez également consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit local pour les considérations de santé et de sécurité.

Les déclarations, informations techniques, données et recommandations contenues dans cette FT sont fournies "TELLES QUELLES" et ne sont en aucun cas garanties. Elles représentent des résultats typiques pour les produits et sont basées uniquement sur la recherche de Bostik. Puisque les conditions et méthodes d'utilisation des produits sont hors de notre contrôle, Bostik décline expressément toute responsabilité et dommages de quelque nature que ce soit qui pourraient résulter de l'utilisation des produits, des résultats obtenus ou de la confiance en les informations contenues ici.

