



ENDUIT DE RÉNOVATION ET GARNISSANT

DESCRIPTION

L'enduit de rénovation et garnissant Bostik permet d'aplanir les surfaces à relief irrégulier et les murs endommagés. Sa texture souple et sa forte capacité de remplissage assurent un rebouchage rapide et efficace, même sur des défauts profonds.

Facile à appliquer et à poncer, il garantit une surface lisse et homogène, prête à être peinte ou recouverte.



DESTINATIONS

Destination : Intérieur

Supports :

- Plâtre et plaques de plâtre cartonnées
- Bloc de béton cellulaire
- Parpaing
- Brique

MARQUAGES & CERTIFICATIONS



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



AVANTAGES

- Application en couches épaisses
- Idéal pour recouvrir les crépis et toiles de verre
- Finition lisse
- Rattrape les fissures jusqu'à 5mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Délai de séchage à coeur	2h
Délai de ponçage	12 à 24h
Temps d'intervalle entre 2 couches	2 à 6h (en fonction de l'épaisseur)

MISE EN OEUVRE

OUTILS



PREPARATION

- Le support doit être dur, sain, sec, propre, non poussiéreux et exempt de graisse. L'enduit n'adhère pas sur des supports lisses (poncer, brosser et lessiver si nécessaire)

APPLICATION

1/ APPLICATION

Avec un couteau de peintre, appliquez généreusement l'enduit dans la fissure, en veillant à bien la remplir jusqu'au fond. Lissez l'enduit avec un couteau à enduire. Pour égaliser, appliquez l'enduit en couche épaisse et éliminez les excédents avec le bord de la lame

2/ LISSAGE

Pour un rendu optimal, lissez à l'aide d'une taloche lisseuse afin d'obtenir une surface parfaitement plane, prête à être peinte ou recouverte.

3/ PONÇAGE

Poncez légèrement après séchage complet.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Températures de mise en oeuvre : de +5°C à +30°C.
- Les temps de séchage, de ponçage et de recouvrement sont assujettis à la température, l'humidité, la nature du support et l'épaisseur appliquée.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter la fiche de données de sécurité pour les précautions d'emploi disponible sur diy.bostik.com

NETTOYAGE

Nettoyage des outils à l'eau.

CONSOMMATION

- 15kg permet de remplir un volume de 8L environ

CONSERVATION

18 mois dans son emballage d'origine fermé, au sec et à l'abri du gel.

CONDITIONNEMENTS

Format	PCB	Code	GENCOD
Seau plastique 15kg	1	30631305	3549212471309

SERVICE CONSOMMATEUR BOSTIK

par SMS : 06 44 60 14 96
diy.bostik.com



Bostik offre cette Fiche Technique ("FT") uniquement à des fins descriptives et informatives. Ce n'est pas une garantie, un contrat ou un substitut pour des conseils d'experts ou professionnels. Veuillez également consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit local pour les considérations de santé et de sécurité.

Les déclarations, informations techniques, données et recommandations contenues dans cette FT sont fournies "TELLES QUELLES" et ne sont en aucun cas garanties. Elles représentent des résultats typiques pour les produits et sont basées uniquement sur la recherche de Bostik. Puisque les conditions et méthodes d'utilisation des produits sont hors de notre contrôle, Bostik décline expressément toute responsabilité et dommages de quelque nature que ce soit qui pourraient résulter de l'utilisation des produits, des résultats obtenus ou de la confiance en les informations contenues ici.

