



ENDUIT DE REBOUCHAGE BOIS

PÂTE

DESCRIPTION

L'enduit de rebouchage bois Bostik est un enduit élastique prêt à l'emploi de couleur bois pour le rebouchage des trous et fentes de petites et moyennes tailles (jusqu'à 1cm par couche).

Rebouchage et égalisation sur bois : trous, cavité, fentes, saignées ou rayures.

DESTINATIONS

Destination : intérieur et extérieur

Toutes essences de bois bruts ou peints, agglomérés et contreplaqués.

AVANTAGES

- Toutes essences de bois
- Résiste aux intempéries
- Application et ponçage facile
- Dur en 3 heures
- Rebouchage jusqu'à 1cm



MARQUAGES & CERTIFICATIONS



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Fabriqu^é
en France



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Bois
Temps d'intervalle entre en 2 couches	3h
Délai de ponçage	12 à 24 heures
Délai avant pose de revêtement	12 à 24 heures

MISE EN OEUVRE

OUTILS



PREPARATION

- Le support doit être dur, sain, sec, propre, non poussiéreux et exempt de graisse. L'enduit n'adhère pas sur des supports lisses (poncer, brosser et lessiver si nécessaire).
- Avec un grattoir triangulaire, élargir la fissure puis dépeussier

APPLICATION

ÉTAPE 1 : Remplir la fissure

Avec un couteau de peintre, appliquez généreusement l'enduit dans la fissure, en veillant à bien la remplir jusqu'au fond.

ÉTAPE 2 : Faire pénétrer l'enduit

Passez le couteau en croisant les mouvements pour bien faire pénétrer l'enduit et éviter les bulles d'air.

ÉTAPE 3 : Lisser la surface

Lissez l'enduit avec un couteau à enduire pour égaliser la surface. Si nécessaire, attendez 3 heures avant d'appliquer une deuxième couche.

ÉTAPE 4 : Poncer et finir

Après 12 heures de séchage, poncez la surface.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Températures de mise en oeuvre : de +5°C à +30°C
- Les temps de séchage, de ponçage et de recouvrement sont assujettis à la température, l'humidité, la nature du support et l'épaisseur appliquée.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter la fiche de données de sécurité pour les précautions d'emploi disponible sur diy.bostik.com

CONSOMMATION

- 330g permet de remplir un volume d'environ 0,22L
- 1,5kg permet de remplir un volume d'environ 1L

NETTOYAGE

Nettoyage des outils à l'eau

CONSERVATION

18 mois dans son emballage d'origine fermé, au sec et à l'abri du gel.

CONDITIONNEMENTS

Format	PCB	Code	GENCOD
Tube plastique 330 g	12	30626354	3549212471156
Pot plastique 1,5 kg	6	30604333	3549212471293

SERVICE CONSOMMATEUR BOSTIK

par SMS : 06 44 60 14 96
diy.bostik.com



Bostik offre cette Fiche Technique ("FT") uniquement à des fins descriptives et informatives. Ce n'est pas une garantie, un contrat ou un substitut pour des conseils d'experts ou professionnels. Veuillez également consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit local pour les considérations de santé et de sécurité.

Les déclarations, informations techniques, données et recommandations contenues dans cette FT sont fournies "TELLES QUELLES" et ne sont en aucun cas garanties. Elles représentent des résultats typiques pour les produits et sont basées uniquement sur la recherche de Bostik. Puisque les conditions et méthodes d'utilisation des produits sont hors de notre contrôle, Bostik décline expressément toute responsabilité et dommages de quelque nature que ce soit qui pourraient résulter de l'utilisation des produits, des résultats obtenus ou de la confiance en les informations contenues ici.

