



ENDUIT DE REBOUCHAGE EXPRESS

PÂTE

DESCRIPTION

L'enduit de rebouchage express Bostik permet de reboucher trois fois plus vite jusqu'à 1cm en une seule passe, sans creuser ni fissurer.

DESTINATIONS

Destination : intérieur et extérieur

Supports :

- Plâtre et plaques de plâtre cartonnées
- Mortier
- Béton et béton cellulaire
- Parpaing
- Brique

AVANTAGES

- Rebouche en une seule passe
- Excellente dureté
- Séchage trois fois plus rapide
- Dur en 1 heure
- Rebouchage jusqu'à 1cm



MARQUAGES & CERTIFICATIONS



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Fabriquée
en France



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Blanc gris
Délai de séchage à coeur	1h
Délai de ponçage	1 à 2h
Délai avant pose de revêtement	12 à 24 heures

CONSOMMATION

- 200ml permet de remplir un volume d'environ 0,2L
- 700ml permet de remplir un volume d'environ 0,7L

MISE EN OEUVRE

OUTILS



PREPARATION

- Le support doit être dur, sain, sec, propre, non poussiéreux et exempt de graisse. Avec un grattoir triangulaire, élargir la fissure puis dépoussiérer.
- L'enduit n'adhère pas sur des supports lisses (poncer, brosser et lessiver si nécessaire).

APPLICATION

ÉTAPE 1 : Remplir la fissure

Avec un couteau de peintre, appliquez généreusement l'enduit dans la fissure, en veillant à bien la remplir jusqu'au fond.

ÉTAPE 2 : Faire pénétrer l'enduit

Passez le couteau en croisant les mouvements pour bien faire pénétrer l'enduit et éviter les bulles d'air.

ÉTAPE 3 : Lissez la surface

Lissez l'enduit avec un couteau à enduire pour égaliser la surface. Si nécessaire, attendez 1 heure avant d'appliquer une deuxième couche.

ÉTAPE 4 : Poncez et finir

Après 12 heures de séchage, poncez la surface.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter la fiche de données de sécurité pour les précautions d'emploi disponible sur diy.bostik.com

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Températures de mise en œuvre : de +5°C à +30°C

NETTOYAGE

Nettoyage des outils à l'eau

CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine fermé, au sec et à l'abri du gel.

CONDITIONNEMENTS

Format	PCB	Code	GENCOD
Tube plastique 200ml	12	30631304	3549212495275
Pot plastique 700ml	12	30604424	3549212471545

SERVICE CONSOMMATEUR BOSTIK

par SMS : 06 44 60 14 96
diy.bostik.com



Bostik offre cette Fiche Technique ("FT") uniquement à des fins descriptives et informatives. Ce n'est pas une garantie, un contrat ou un substitut pour des conseils d'experts ou professionnels. Veuillez également consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit local pour les considérations de santé et de sécurité.

Les déclarations, informations techniques, données et recommandations contenues dans cette FT sont fournies "TELLES QUELLES" et ne sont en aucun cas garanties. Elles représentent des résultats typiques pour les produits et sont basées uniquement sur la recherche de Bostik. Puisque les conditions et méthodes d'utilisation des produits sont hors de notre contrôle, Bostik décline expressément toute responsabilité et dommages de quelque nature que ce soit qui pourraient résulter de l'utilisation des produits, des résultats obtenus ou de la confiance en les informations contenues ici.

