PLÂTRE FIN DE PARIS

DESCRIPTION

Le plâtre fin Bostik permet de sceller, reboucher de grosses cavités et de réaliser des moulages.

DESTINATIONS

Destination : intérieur

Supports :

- Plâtre et plaques de plâtre cartonnées
- Mortier
- Béton et Bloc de béton cellulaire
- Parpaing
- Brique

Ne pas recouvrir de produit à base de ciment ou de béton.

MARQUAGES & CERTIFICATIONS

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Fabriqué en France

AVANTAGES

- Grain très fin
- Excellente dureté
- Prise rapide

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Délai d'utilisation	10 min
Temps de prise	10min
Délai de ponçage	24 heures
Délai avant ponçage et recouvrement	24 heures

MISE EN OEUVRE

OUTILS

PREPARATION

- Le support doit être dur, sain, sec, propre, non poussiéreux et exempt de graisse et zones non adherents. Le plâtre n'adhère pas sur des supports lisses (poncer, brosser et lessiver si necessaire).
- Humidifier légèrement le support pour une meilleure acroche.

APPLICATION

1/ DOSAGE

Réalisation de l'enduit : 1 volume d'eau pour 1 volume de plâtre

Montage de cloisons : 1 volume d'eau pour 2 volumes de plâtre

Rebouchage/scellement : 1 volume d'eau pour 2 volumes de plâtre

Pour chaque usage, versez l'eau dans un récipient propre, saupoudrer progressivement le plâtre, laisser reposer 1 à 2 minutes, puis malaxez jusqu'à obtention d'un mélange homogène et pâteux.

2/ PRÉPARATION

Versez la poudre dans l'eau propre, en respectant le dosage adapté à l'usage (voir section Dosage).

Laissez imbiber quelques instants sans remuer.

Malaxez manuellement ou mécaniquement jusqu'à obtention d'une pâte homogène, lisse et sans grumeaux.

3/ APPLICATION DU PLÂTRE

Appliquez le plâtre directement sur le support à l'aide d'un outil adapté (lisseuse, taloche, couteau à enduire...), en respectant l'épaisseur souhaitée selon l'usage. Laissez sécher complètement pendant 24 heures avant tout ponçage.

Une fois sec et poncé, le support peut être recouvert par tout type de finition décorative : peinture, papier peint, revêtement mural, etc.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter la fiche de données de sécurité pour les précautions d'emploi disponible sur diy.bostik.com

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Le port du masque est recommandé lors du ponçage.
- Ne pas utiliser pour des applications en extérieur.
- Ne pas rebattre le plâtre ni ajouter d'eau en cours de prise.
- La prise étant rapide, travailler en petites quantités.
- Températures de mise en oeuvre : de +5°C à +30°C.

NETTOYAGE

Nettoyage des outils à l'eau.

CONSOMMATION

Environ 0,8 kg/m² pour une application sur 1 mm d'épaisseur

- 1kg permet de couvrir environ 1,25m²
- 5kg permet de couvrir environ 6,25m²
- 15Kg permet de couvrir environ 18,75m²

CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine fermé, au sec et à l'abri du gel.

CONDITIONNEMENTS

Format	PCB	Code	GENCOD
Boite carton 1kg	6	30604153	3549212470210
Sac papier 5kg	4	30604178	3549212470357
Sac papier 15kg	1	30604062	3549212470135

SERVICE CONSOMMATEUR BOSTIK
par SMS : 06 44 60 14 96
diy.bostik.com

Bostik offre cette Fiche Technique ("FT") uniquement à des fins descriptives et informatives. Ce n'est pas une garantie, un contrat ou un substitut pour des conseils d'experts ou professionnels. Veuillez également consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit local pour les considérations de santé et de sécurité.

Les déclarations, informations techniques, données et recommandations contenues dans cette FT sont fournies "TELLES QUELLES" et ne sont en aucun cas garanties. Elles représentent des résultats typiques pour les produits et sont basées uniquement sur la recherche de Bostik. Puisque les conditions et méthodes d'utilisation des produits sont hors de notre contrôle, Bostik décline expressément toute responsabilité et dommages de quelque nature que ce soit qui pourraient résulter de l'utilisation des produits, des résultats obtenus ou de la confiance en les informations contenues ici.