IMPERMEABLISATION SOUS CARRELAGE

Système de protection à l'eau sous carrelage

AVANTAGES

- Bande de renfort incluse : consolidation des angles et pourtours des passages de tuyaux.
- Application sans primaire.
- Protection des supports sensibles à l'eau
- Idéal pour les douches, cuisines et salles de bain

DESCRIPTION

L'Impermeabilisation Sous Carrelage permet d'imperméabiliser tous types de carrelages exposées à l'eau. Il convient sur sol et mur en intérieur ou en extérieur sur balcons et loggias. Il peut être recouvert par tous types de carrelages collés avec les colles poudre ou pâte Bostik. Il est applicaple sur de nombreux supports comme sur les murs intérieurs : béton, ciment, béton cellulaire, panneaux de bois (CTBH/CTBX), plâtre, plaques de plâtre cartonné, carreaux de plâtre, enduits muraux.

DESTINATIONS

Sol et mur / Intérieur et extérieur

Revêtements

· Peut être recouvert par tous types de carrelages collés avec les colles poudre ou pâte BOSTIK.

· Imperméabilise les surfaces exposées à l'eau (douche, cuisine, salle de bain ...).

Supports

· Mur intérieur : béton, ciment, béton cellulaire, panneaux de bois (CTBH/CTBX), plâtre, plaques de plâtre cartonné, carreaux de plâtre, enduits muraux.

· Sol intérieur : béton, chapes ciment, chapes sulfate de calcium.

MARQUAGES & CERTIFICATIONS

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Fabriqué en France

CE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Primaire
Température d'application	+5°C à +30°C

Preparation du support

- Le support doit être plan, propre, sec, non poussiéreux, exempt de graisses et de zones non adhérentes.
- Nettoyer si besoin par grattage puis aspiration.
- Au mur : reboucher les trous et fissures avec un enduit mural adapté.
- Pose sur ancienne peinture : poncer puis dépoussiérer avant application.
- Pour les supports enduits à base plâtre, carreaux deplâtre standards, béton cellulaire, carreaux de terre cuite, plâtre, plaques de plâtre cartonnées, les supports doivent être régulés avec un primaire constitué de deux volumes d'imperméabilisation sous carrelage pour un volume d'eau.

Précautions d'emploi

Températures d'application comprises entre +5°C et +30°C.

CONDITIONNEMENT

Article	Format	Coloris	PCB	Code	GENCOD
Blanc de Meudon	**Boîte 1kg**	**Blanc**	**6**	**30604100**	**3549210028116**

NETTOYAGE

Nettoyage des outils : à l'eau

CONSOMMATION

400 g minimum par m2 par couche (application en 2couches). Soit 7 kg = 5 m2 environ (équivalent d'une douche standard).

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine non ouvert, stocké dans un local sec et tempéré, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter la fiche de données de sécurité pour les précautions d'emploi disponible sur bostik.fr

SERVICE CONSOMMATEUR BOSTIK
Par sms : 06 44 60 14 96
diy.bostik.com

Bostik offre cette Fiche Technique ("FT") uniquement à des fins descriptives et informatives. Ce n'est pas une garantie, un contrat ou un substitut pour des conseils d'experts ou professionnels. Veuillez également consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit local pour les considérations de santé et de sécurité.

Les déclarations, informations techniques, données et recommandations contenues dans cette FT sont fournies "TELLES QUELLES" et ne sont en aucun cas garanties. Elles représentent des résultats typiques pour les produits et sont basées uniquement sur la recherche de Bostik. Puisque les conditions et méthodes d'utilisation des produits sont hors de notre contrôle, Bostik décline expressément toute responsabilité et dommages de quelque nature que ce soit qui pourraient résulter de l'utilisation des produits, des résultats obtenus ou de la confiance en les informations contenues ici.