



JOINT PÂTE STANDARD

Joint pâte prêt à l'emploi

AVANTAGES

- Spécial mur et plans de travail
- Ne noircit pas
- Nettoyage facile / application facile
- Sans retrait : ne creuse pas, ne fissure pas

DESCRIPTION

Le Joint Pâte Standard blanc est un joint carrelage prêt à l'emploi (1 à 6mm) pour tous types de carreaux à destination des mur intérieurs et plan de travail ou sur supports neufs ou anciens rigides (mortier, béton, ciment, carrelage, ragréage P3).

DESTINATIONS

Revêtements :

Mur intérieurs pour tous types de carreaux posés sur supports muraux neufs (mortier, béton, ciment, plaque de plâtre cartonnée) ou supports mur aux anciens rigides (carrelage). Idéal pour crédence, plan de travail, réparation ponctuelle, mosaïque, pâte de verre. Ne pas utiliser sur parois de douches et baignoires..



MARQUAGES & CERTIFICATIONS



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

➤ Composition / couleur	Pâte blanche
➤ Séchage complet	24h*
➤ Température d'application	+5°C à +30°C

* Ces temps sont déterminés à + 20°C et 50% d'humidité relative selon la norme en vigueur

Outils



Préparation des supports

L'emplacement des joints doit être sec et exempt de traces de colle ou de ciment afin d'obtenir une bonne adhérence, un séchage complet et une couleur de joint homogène. Nettoyer le support par grattage puis aspiration de la poussière.

Application

Mélanger la pâte avant application. Déposer puis étaler le joint dans le sens de la diagonale des carreaux avec une raclette. Veiller au bon remplissage des joints et enlever l'excédent de produit.

Nettoyage des joints et lissage

Après 5 à 10 min maximum (selon porosité du carrelage), nettoyer la surface des carreaux et finir le lissage des joints sans les creuser, à l'aide d'une éponge légèrement humide.

Finition des joints

Après 2 h environ*, le joint est sec en surface : enlever les traces restantes sur les carreaux avec un chiffon sec.

Séchage complet : 24 h* après.

Précautions d'emploi

Température d'application comprise entre +5°C et +30°C. A l'abri du soleil, du gel, de la pluie et du vent.



NETTOYAGE

Nettoyer les outils et la colle fraîche avec de l'eau et une éponge.

CONSOMMATION

Dimension des carreaux	10 x 10 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm
Largeur du joint : 2 mm	0,7 kg/m ²	0,35 kg/m ²	0,25 kg/m ²
Largeur du joint : 6 mm	2 kg/m ²	1 kg/m ²	0,7 kg/m ²

CONSERVATION

18 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké dans un local sec et tempéré, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

CONDITIONNEMENT

Article	Format	Coloris	PCB	Code	GENCOD
Joint pâte Standard	Seau 1,5kg	Blanc	4	30110692	3549210030690

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter la fiche de données de sécurité pour les précautions d'emploi disponible sur bostik.fr

SERVICE CONSOMMATEUR BOSTIK

Par sms : 06 44 60 14 96

diy.bostik.com



Bostik offre cette Fiche Technique ("FT") uniquement à des fins descriptives et informatives. Ce n'est pas une garantie, un contrat ou un substitut pour des conseils d'experts ou professionnels. Veuillez également consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit local pour les considérations de santé et de sécurité.

Les déclarations, informations techniques, données et recommandations contenues dans cette FT sont fournies "TELLES QUELLES" et ne sont en aucun cas garanties. Elles représentent des résultats typiques pour les produits et sont basées uniquement sur la recherche de Bostik. Puisque les conditions et méthodes d'utilisation des produits sont hors de notre contrôle, Bostik décline expressément toute responsabilité et dommages de quelque nature que ce soit qui pourraient résulter de l'utilisation des produits, des résultats obtenus ou de la confiance en les informations contenues ici.

