MORTIER RAPIDE

Mortier de ciment Prompt Vicat®

AVANTAGES

- Idéal pour les scellements et calages rapides
- Résiste à la corrosion, idéal en milieu humide
- Sans retrait : ne creuse pas, ne fissure pas
- Sol et mur en intérieur comme en extérieur.

DESCRIPTION

Le Mortier Rapide Bostik permet la Fixation des bâtis de porte, châssis de fenêtre et calage de poteaux sur support béton, mortier, pierre...

DESTINATIONS

Sol et mur / Intérieur et extérieur

- Scellement rapide : gonds, pattes d'encrage, garde-corps, etc.
- Fixation des bâtis de porte et châssis de fenêtre.
- Calage de piquets, de poteaux ou de clôtures, etc.
- Montage de mur et petites réparations (trous, saignées, etc.).

OUTILS

MARQUAGES & CERTIFICATIONS

CE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

➢ **Composition / couleur**	Poudre grise
➢ **Température d'application**	+5°C à +30°C
➢ **Temps d'utilisation du mélange**	5min maximum*
➢ **Séchage complet**	24h environ

*A +20°C et 50% d'humidité

MISE EN OEUVRE

Préparation

Le support doit être propre, exempt de graisses et de zones non adhérentes. Il doit être humidifié sans être ruisselant.

Mélange

Dans un récipient propre, verser d'abord l'eau claire puis ajouter progressivement la poudre. Malaxer manuellement à la truelle ou à l'aide d'un malaxeur électrique jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux. Appliquer immédiatement.

Mortier :
1,5 kg de MORTIER RAPIDE + 0,2 l d'eau.
5 kg de MORTIER RAPIDE + 0,8 l d'eau.
10 kg de MORTIER RAPIDE + 1,6 l d'eau.
25 kg de MORTIER RAPIDE + 4 l d'eau.

Précautions d'emploi

Performances mécaniques optimales : après 28 jours.*
Ne pas utiliser ce produit sur un support à base de plâtre.
Températures d'application comprises entre +5°C à +30°C.
Ne pas exécuter de travaux sous la pluie ou en plein soleil.

NETTOYAGE

Nettoyage des outils : à l'eau

CONSERVATION

9 mois en emballage d'origine non ouvert, stocké dans un local sec et tempéré, à l'abri du gel, de la pluie et des fortes chaleurs.

CONDITIONNEMENT

Article	Format	PCB	Code	GENCOD
Mortier Rapide	**Sac 1,5kg**	**6**	**30602264**	**3549210027935**
Mortier Rapide	**Sac 5kg**	**4**	**30125091**	**3549210027942**
Mortier Rapide	**Sac 10kg**	**2**	**30125092**	**3549210027959**
Mortier Rapide	**Sac 25kg**	**1**	**30125093**	**3549210027966**

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter la fiche de données de sécurité pour les précautions d'emploi disponible sur bostik.fr

SERVICE CONSOMMATEUR BOSTIK
Par sms : 06 44 60 14 96
diy.bostik.com

Bostik offre cette Fiche Technique ("FT") uniquement à des fins descriptives et informatives. Ce n'est pas une garantie, un contrat ou un substitut pour des conseils d'experts ou professionnels. Veuillez également consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit local pour les considérations de santé et de sécurité.

Les déclarations, informations techniques, données et recommandations contenues dans cette FT sont fournies "TELLES QUELLES" et ne sont en aucun cas garanties. Elles représentent des résultats typiques pour les produits et sont basées uniquement sur la recherche de Bostik. Puisque les conditions et méthodes d'utilisation des produits sont hors de notre contrôle, Bostik décline expressément toute responsabilité et dommages de quelque nature que ce soit qui pourraient résulter de l'utilisation des produits, des résultats obtenus ou de la confiance en les informations contenues ici.