MORTIER BÂTARD

Mortier de ciment blanc et de chaux à adhérence améliorée

AVANTAGES

- Souple et adhérent, ne fissure pas.
- Résiste aux fortes variations de température.
- Idéal pour les supports humides car il laisse respirer le mur.

DESCRIPTION

Le Mortier bâtard de Bostik est un mortier de montage. Ce mortier permet de réaliser des enduits traditionnels, des joints de maçonnerie en intérieur comme en extérieur et sur la plupart des matériaux comme le béton, le mortier, la pierre et la tuile. Il permet également de faire des travaux de couverture (scellement de tuiles de faîtage, solins, rives) et des rénovations de joints anciens.

DESTINATIONS

Sol et mur / Intérieur et extérieur

- Réalisation d'enduits traditionnels en intérieur et en extérieur.
- Travaux de couverture: scellement de tuiles de faîtage, solins, rives, etc.
- Rénovation de joints anciens.
- Sur supports : béton, mortier, pierre, tuiles.

MARQUAGES & CERTIFICATIONS

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)
*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Fabriqué en France

CE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Composition / couleur	Poudre blanche
Température d'application	+5°C à + 30°C
Temps d'utilisation du mélange	1h30 environ*
Temps de prise	6h environ*

*A +20°C et 50% d'humidité

OUTILS

MISE EN OEUVRE

Préparation

Le support doit être propre, exempt de graisses et de zones non adhérentes. Il doit être humidifié sans être ruisselant.

Mélange

Dans une auge propre, verser d'abord l'eau claire puis ajouter progressivement le mortier selon les quantités indiquées. Malaxer manuellement à la truelle ou à l'aide d'un malaxeur électrique jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

3,75 L + 25 kg de MORTIER BÂTARD

Précautions d'emploi

Performances mécaniques optimales : après 28 jours.*
Ne pas utiliser ce produit sur un support à base de plâtre.
Températures d'application comprises entre +5°C à +30°C.
Ne pas exécuter de travaux sous la pluie ou en plein soleil.

CONDITIONNEMENT

Article	Format	Coloris	PCB	Code	GENCOD
Mortier bâtard	**Sac 5kg**	**Blanc**	**4**	**30125260**	**3549210028031**
Mortier bâtard	**Sac 25kg**	**Blanc**	**1**	**30125261**	**3549210028048**

CONSOMMATION

Environ 2 kg/m²/cm d'épaisseur.

NETTOYAGE

Nettoyage des outils : à l'eau

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine non ouvert, stocké dans un local sec et tempéré, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter la fiche de données de sécurité pour les précautions d'emploi disponible sur bostik.fr

SERVICE CONSOMMATEUR BOSTIK
Par sms : 06 44 60 14 96
diy.bostik.com

Bostik offre cette Fiche Technique ("FT") uniquement à des fins descriptives et informatives. Ce n'est pas une garantie, un contrat ou un substitut pour des conseils d'experts ou professionnels. Veuillez également consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit local pour les considérations de santé et de sécurité.

Les déclarations, informations techniques, données et recommandations contenues dans cette FT sont fournies "TELLES QUELLES" et ne sont en aucun cas garanties. Elles représentent des résultats typiques pour les produits et sont basées uniquement sur la recherche de Bostik. Puisque les conditions et méthodes d'utilisation des produits sont hors de notre contrôle, Bostik décline expressément toute responsabilité et dommages de quelque nature que ce soit qui pourraient résulter de l'utilisation des produits, des résultats obtenus ou de la confiance en les informations contenues ici.