MORTIER DE MONTAGE

Mortier de ciment gris à prise rapide

AVANTAGES

- Prêt à mélanger
- Idéal pour le montage de parpaings et briques
- Idéal pour les réparations et jointoiements
- Résiste aux charges lourdes

DESCRIPTION

Le Mortier à maçonner de Bostik est un mortier de montage. Ce mortier permet le montage de parpaings et de briques ainsi que la réalisation de chapes de maçonnerie.

DESTINATIONS

Sol et mur / Intérieur et extérieur

- Montage de briques et parpaings.
- Réalisation des chapes de maçonnerie.
- Réparation et jointoiement.

Sur supports béton, mortier, pierre

OUTILS

MARQUAGES & CERTIFICATIONS

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Fabriqué en France

CE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

➢ **Composition / couleur**	Poudre grise
➢ **Température d'application**	+5°C à +30°C
➢ **Temps d'utilisation du mélange**	2 à 3 heures maximum*
➢ **Séchage complet**	24h environ

*A +20°C et 50% d'humidité

MISE EN OEUVRE

Préparation

Le support doit être propre, exempt de graisses et de zones non adhérentes.

Mélange

Dans un récipient propre, verser d'abord l'eau claire puis ajouter progressivement le mortier selon les quantités indiquées. Malaxer manuellement ou à l'aide d'une auge rotative jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

Mortier :
5 kg de MORTIER RAPIDE + 0,6 l d'eau.
10 kg de MORTIER RAPIDE + 1,2 l d'eau.
25 kg de MORTIER RAPIDE + 3 l d'eau.

Précautions d'emploi

Performances mécaniques optimales : après 28 jours*
Nettoyage des outils : à l'eau.
Ne pas utiliser ce produit sur un support à base de plâtre.
Températures d'application comprises entre +5°C à+30°C.
Ne pas exécuter de travaux sous la pluie ou en plein soleil.

NETTOYAGE

Nettoyage des outils : à l'eau

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine non ouvert, stocké dans un local sec et tempéré, à l'abri du gel, de la pluie et des fortes chaleurs.

CONDITIONNEMENT

Article	Format	PCB	Code	GENCOD
Mortier de montage	**Sac 5kg**	**4**	**30631124**	**3549212495251**
Mortier de montage	**Sac 10kg**	**2**	**30128930**	**3549210027911**
Mortier de montage	**Sac 25kg**	**1**	**30128931**	**3549210027928**

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter la fiche de données de sécurité pour les précautions d'emploi disponible sur bostik.fr

SERVICE CONSOMMATEUR BOSTIK
Par sms : 06 44 60 14 96
diy.bostik.com

Bostik offre cette Fiche Technique ("FT") uniquement à des fins descriptives et informatives. Ce n'est pas une garantie, un contrat ou un substitut pour des conseils d'experts ou professionnels. Veuillez également consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit local pour les considérations de santé et de sécurité.

Les déclarations, informations techniques, données et recommandations contenues dans cette FT sont fournies "TELLES QUELLES" et ne sont en aucun cas garanties. Elles représentent des résultats typiques pour les produits et sont basées uniquement sur la recherche de Bostik. Puisque les conditions et méthodes d'utilisation des produits sont hors de notre contrôle, Bostik décline expressément toute responsabilité et dommages de quelque nature que ce soit qui pourraient résulter de l'utilisation des produits, des résultats obtenus ou de la confiance en les informations contenues ici.