



# COLLE ET JOINT SPECIAL SALLE DE BAIN

FORMAT JUSQU'À 40 x 40 cm

## AVANTAGES

- Collage et jointoiment simultanés : 10 à 20 min\* avant de jointoyer
- Douche à l'italienne, piscine, sauna, etc.
- Idéal pour les mosaïques, pâte de verre et galets.
- Traité anti-moisissures : pour des joints sains et une couleur durable.
- Stabilité immédiate au mur : ne glisse pas.
- Résiste à l'eau.

## DESCRIPTION

La Colle et Joint Flex Spécial salle de bain de Bostik est une colle carrelage améliorée pour sols et murs d'intérieur et d'extérieur.

Sa formule 2 en 1 permet de réaliser collage et jointoiment simultané (5 à 20 minutes avant de jointoyer). Elle est idéale pour une application sur mosaïques, pâte de verre et galet

## DESTINATIONS

### Revêtements

Pour tous types de carreaux jusqu'à 40 x 40 cm au sol et au mur. Carreaux standard : grès (cérame ou étiré), faïence, marbre naturel, pâte de verre, pierre naturelle, terre cuite, dalles de pierre calcaire. Carrelage de faible porosité (< 0.5%) : grès porcelaine, grès cérame fin vitrifié. Idéal pour les pièces humides avec mosaïques, pâte de verre et galets.

### Supports

Neufs : mortier, béton, béton cellulaire, ciment, plaques de plâtre cartonées, dallage sur terre plein, chape sulfate de calcium\* (Ne pas appliquer sur support plâtre mural). Anciens rigides : carrelage standard\* ou vitrifié\*, ragréage P3.\*PRIMAIRE UNIVERSEL BOSTIK obligatoire.



## MARQUAGES & CERTIFICATIONS



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

➤ <b>Composition / couleur</b>	Poudre blanche
➤ <b>Temps ouvert</b>	20 minutes*
➤ <b>Temps d'ajustement du carreau</b>	20 minutes*
➤ <b>Délai avant jointoiment</b>	24h*
➤ <b>Ouverture à la marche</b>	24h*
➤ <b>Température d'application</b>	+5°C à +30°C

\* Ces temps sont déterminés à + 20°C et 50% d'humidité relative selon la norme en vigueur

## Outils



## Préparation

Le support doit être plan, propre, sec, non poussiéreux, exempt de graisses et de zones non adhérentes. Nettoyer si besoin par grattage puis paraspération. Des ragréages localisés peuvent être réalisés avec ce produit jusqu'à 10 mm d'épaisseur, 48 h avant collage. Pour des épaisseurs plus importantes, utiliser un ragréage Bostik, 24 h avant la pose.

## Mélange

Dans un récipient propre, verser l'eau claire puis la poudre. Mélanger à l'aide d'un malaxeur électrique jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux. Laisser reposer 5 minutes, mélanger à nouveau avant utilisation (ne pas rajouter d'eau). Temps d'utilisation du mélange : 1h30 .\*

## Application

Appliquer la colle sur le support par surface de 1 à 2 m<sup>2</sup> à l'aide d'une spatule adaptée au format du carrelage.

Temps ouvert : Une fois la colle appliquée sur le support, il reste 20 minutes \* pour poser le carreau.

Pose des carreaux : Poser les carreaux sur les sillons de colle fraîche puis exercer une pression forte sur toute sa surface afin d'obtenir un bon transfert.

Ajustement : Temps d'ajustement du carreau : 20 minutes environ.\*

Pour faciliter l'alignement des carreaux, utiliser des croisillons de la largeur du joint désiré.

Finition : Une fois les carreaux ajustés, retirer les croisillons et l'excès de colle dans les joints. Nettoyer les traces avec une éponge humide.

## Jointoiement et ouverture à la marche

Après 24h environ\*.

## Précautions d'emploi

Température d'application comprise entre +5°C et +30°C. A l'abri du soleil, du gel, de la pluie et du vent.



## NETTOYAGE

Nettoyer les outils et la colle fraîche avec de l'eau et une éponge.

## CONSOMMATION

Destination	Format des carreaux (en cm)	Mode encollage	Spatule dents (en mm)	Consommation moyenne
Murs et sol intérieurs	Jusqu'à 20x20 cm	Simple	6x6x6	4 à 5 kg/m <sup>2</sup>
	De 20x20 à 40x40 cm	Double	9x9x9	6 à 7 kg/m <sup>2</sup>

### **Simple ou double encollage :**

- **Simple encollage** : appliquer la colle uniquement sur le support avec la spatule dentelée.
- **Double encollage** : appliquer la colle sur le support puis garnir également la totalité de l'envers du carreau d'une couche plane de colle.

## CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine non ouvert, stocké dans un local sec et tempéré, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

## CONDITIONNEMENT

Article	Format	Coloris	PCB	Code	GENCOD
Colle Carrelage spécial salle de bain	Sac 25kg	Blanc	1	30631182	3549212474874

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter la fiche de données de sécurité pour les précautions d'emploi disponible sur [bostik.fr](http://bostik.fr)

SERVICE CONSOMMATEUR BOSTIK

Par sms : 06 44 60 14 96

[diy.bostik.com](http://diy.bostik.com)



Bostik offre cette Fiche Technique ("FT") uniquement à des fins descriptives et informatives. Ce n'est pas une garantie, un contrat ou un substitut pour des conseils d'experts ou professionnels. Veuillez également consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit local pour les considérations de santé et de sécurité.

Les déclarations, informations techniques, données et recommandations contenues dans cette FT sont fournies "TELLES QUELLES" et ne sont en aucun cas garanties. Elles représentent des résultats typiques pour les produits et sont basées uniquement sur la recherche de Bostik. Puisque les conditions et méthodes d'utilisation des produits sont hors de notre contrôle, Bostik décline expressément toute responsabilité et dommages de quelque nature que ce soit qui pourraient résulter de l'utilisation des produits, des résultats obtenus ou de la confiance en les informations contenues ici.

