



COLLE CARRELAGE SPECIALE TERRASSE

FORMAT JUSQU'À 60 x 60 cm

AVANTAGES

- Neuf et rénovation
- Résiste aux variations de température et aux intempéries
- Rattrape jusqu'à 10mm d'épaisseur

DESCRIPTION

La Colle Carrelage Spéciale Terrasse C2 Bostik est une colle carrelage améliorée pour carreaux jusqu'à 60x60 cm au sol en extérieur.

DESTINATIONS

Revêtements

Pour tous types de carrelage, mosaïque de pâte de verre et pierre naturelle de petit à grand format jusqu'à 60 x 60 cm et de toute porosité. En sol extérieur le format est limité à 2000 cm² pour les carreaux céramiques .

Supports

Sur supports neufs : mortier, béton, ciment, plaque de plâtre cartonnée, dallage sur terre-plein, chape sulfate de calcium*.

*PRIMAIRE UNIVERSEL BOSTIK obligatoire.

Ne convient pas sur sol chauffant.



MARQUAGES & CERTIFICATIONS



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--|--------------|
| ➤ Composition / couleur | Poudre grise |
| ➤ Temps ouvert | 20 minutes* |
| ➤ Temps d'ajustement du carreau | 20 minutes* |
| ➤ Délai avant jointoiment | 24h* |
| ➤ Ouverture à la marche | 24h* |
| ➤ Température d'application | +5°C à +30°C |

* Ces temps sont déterminés à + 20°C et 50% d'humidité relative selon la norme en vigueur

Outils**Préparation des supports**

Le support doit être plan, sec, non poussiéreux, exempt de graisse et de zones non adhérentes. Nettoyer si besoin par grattage puis aspiration. Des ragréages localisés peuvent être réalisés avec ce produit jusqu'à 10 mm d'épaisseur au sol, 48 h avant collage. Pour des épaisseurs plus importantes, utiliser un ragréage Bostik, 24 h avant la pose.

Mélange

Dans un récipient propre, verser l'eau claire puis la poudre. Mélanger à l'aide d'un malaxeur électrique jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux. Laisser reposer 5 minutes, mélanger à nouveau avant utilisation (ne pas rajouter d'eau). 6 à 6 l d'eau pour 25 kg.

Temps d'utilisation du mélange : 2h environ*

Application

Appliquer la colle sur le support par surface de 1 à 2 m² à l'aide d'une spatule adaptée au format du carrelage.

Temps ouvert : Une fois la colle appliquée sur le support, il reste 20 minutes * pour poser le carreau.

Pose des carreaux : Poser les carreaux sur les sillons de colle fraîche puis exercer une pression forte sur toute sa surface afin d'obtenir un bon transfert.

Ajustement : Temps d'ajustement du carreau : 20 minutes environ.*

Pour faciliter l'alignement des carreaux, utiliser des croisillons de la largeur du joint désiré.

Finition : Une fois les carreaux ajustés, retirer les croisillons et l'excès de colle dans les joints. Nettoyer les traces avec une éponge humide.

Jointoiement et ouverture à la marche

Après 24h environ*.

Précautions d'emploi

Température d'application comprise entre +5°C et +30°C. A l'abri du soleil, du gel, de la pluie et du vent.



NETTOYAGE

Nettoyer les outils et la colle fraîche avec de l'eau et une éponge.

CONSOMMATION

| Destination | Format des carreaux (en cm) | Mode encollage | Spatule dents (en mm) | Consommation moyenne |
|-----------------|-----------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|
| Sols extérieurs | Jusqu'à 10x10 cm | Simple | 9x9x9 | 4 à 5 kg/m ² |
| | De 10x10 à 60x60 cm | Double | 9x9x9 | 6 à 7 kg/m ² |

Simple ou double encollage :

- Simple encollage : appliquer la colle uniquement sur le support avec la spatule dentelée.
- Double encollage : appliquer la colle sur le support puis garnir également la totalité de l'envers du carreau d'une couche plane de colle.

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine non ouvert, stocké dans un local sec et tempéré, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

CONDITIONNEMENT

| Article | Format | Coloris | PCB | Code | GENCOD |
|-----------------------------------|----------|---------|-----|----------|---------------|
| Colle Carrelage Spéciale Terrasse | Sac 25kg | Gris | 1 | 30631117 | 3549210025368 |

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter la fiche de données de sécurité pour les précautions d'emploi disponible sur bostik.fr

SERVICE CONSOMMATEUR BOSTIK

Par sms : 06 44 60 14 96

diy.bostik.com



Bostik offre cette Fiche Technique ("FT") uniquement à des fins descriptives et informatives. Ce n'est pas une garantie, un contrat ou un substitut pour des conseils d'experts ou professionnels. Veuillez également consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit local pour les considérations de santé et de sécurité.

Les déclarations, informations techniques, données et recommandations contenues dans cette FT sont fournies "TELLES QUELLES" et ne sont en aucun cas garanties. Elles représentent des résultats typiques pour les produits et sont basées uniquement sur la recherche de Bostik. Puisque les conditions et méthodes d'utilisation des produits sont hors de notre contrôle, Bostik décline expressément toute responsabilité et dommages de quelque nature que ce soit qui pourraient résulter de l'utilisation des produits, des résultats obtenus ou de la confiance en les informations contenues ici.

