



BOSTIK

WATERSTOP

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ НАНОСИМАЯ КИСТЬЮ -ПРОЗРАЧНАЯ-

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ❖ Гидроизолирующая мембрана
- ❖ Высокая эластичность
- ❖ Хорошая адгезия
- ❖ Стойкость к УФ-излучению
- ❖ Готова к применению и легко наносится
- ❖ Свойства по восстановлению трещин
- ❖ Для внутренних и наружных работ
- ❖ Вертикальные и горизонтальные поверхности

ОПИСАНИЕ

WATERSTOP прозрачный на основе акрила это жидкая гидроизолирующая система, наносимая сплошным слоем (без необходимости оставления швов) для гидроизоляции поверхностей, стыков и соединений между элементами, а также для ремонта локальных трещин, при этом сохраняется внешний вид обработанной поверхности.

Продукт обладает хорошей адгезией к большинству типов оснований, что делает его универсальным и практичным решением. Может наноситься на различные участки — как на вертикальные, так и на горизонтальные поверхности. Гидроизоляция является эластичной (даже при низких температурах сохраняет гибкость) и устойчива к воздействию УФ-излучения.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

WATERSTOP прозрачный на основе акрила рекомендуется для гидроизоляции:

- Кровель и террас с уклоном не менее 3%;
- Ремонта и защиты кровельных элементов (цинковые листы, металлические желоба, черепица, плиты из фиброцемента, зоны примыкания к элементам дымоходов и т.д.);
- Элементов, таких как цоколи, ограждения, отливы и подоконники;
- Различных конструкций, которые необходимо защитить от воздействия воды без изменения внешнего вида обработанной поверхности.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Прозрачный
Состав	Акриловая смола
Вязкость	1,02 ±0,05 г/см3
Время высыхания	24-48 ч. в зависимости от атмосферных условий
температура нанесения	От +5°C до +35°C
Расход	Примерно 1 кг/кв.м./слой
Толщина слоя	Примерно 1 мм
Срок годности	24 месяца

Внимание!

- Продукт не рекомендуется для применения в условиях постоянного погружения в воду или в зонах со стоячей водой;
- Продукт не рекомендуется для поверхностей с пешеходной нагрузкой;
- Перед применением протестируйте на небольшом участке, чтобы оценить внешний вид после высыхания.

ОСНОВАНИЕ

Основания, подлежащие обработке, должны быть чистыми, сухими и свободными от следов масла, жира, ржавчины, пыли и других загрязнений, которые могут повлиять на адгезию материала. Убедитесь, что поверхность, подлежащая обработке, прочная и не имеет следов/зон расслоения или отслаивания. Для обеспечения хорошей адгезии рекомендуется обезжиривать металлические поверхности.

Продукт обладает адгезией к:

- Бетонным и минеральным основаниям;
- Дереву и древесным производным поверхностям;
- Металлу;
- Керамике;
- Пластику и ПВХ;
- Стеклу;

❖ Рекомендуется предварительно проверить адгезию продукта на поверхностях, подлежащих обработке.

ХРАНЕНИЕ / СРОК ГОДНОСТИ

Продукт имеет срок годности 24 месяца с даты изготовления (указано на упаковке), в оригинальной запечатанной таре, хранящийся в сухом месте при температуре от +5°C до +25°C, вдали от замерзания.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

После открытия упаковки продукт необходимо тщательно перемешать перед использованием для его полной гомогенизации.

Материал наносится кистью или валиком/роликом с коротким ворсом в зависимости от обрабатываемой поверхности.

В угловых или стыковочных зонах (например, в местах перехода между стеной и полом) следует использовать уплотнительную ленту.

Типы нанесения:

- 1. Локальный ремонт:** 1–2 слоя в зависимости от ширины трещин и повреждённой поверхности.
- 2. Защита / ремонт обширных участков:** поверхность грунтуется (путём разбавления 1:1 с водой), затем наносятся 2 последовательных слоя WATERSTOP (неразбавленного).

Внимание!

- Наносите последующие слои только после полного высыхания предыдущего слоя;
- Защищайте нанесённые слои от дождя, чрезмерного тепла / УФ-излучения и пешеходного движения в течение 48 часов после нанесения;
- Не наносите в местах с застоявшейся водой; убедитесь, что основание сухое.



УПАКОВКА

КОД ТОВАРА	Код EAN	Цвет	Упаковка	Шт/Поддон
31058474	5948966025543	ПРОЗРАЧНЫЙ	700 мл	540
31058478	5948966025581	ПРОЗРАЧНЫЙ	4 Л	96



БЕЗОПАСНОСТЬ

Для получения дополнительной информации
ознакомьтесь с Паспортом безопасности по адресу
<https://bostiksdcs.thewerco.com>

Рекомендации по нанесению определены для стандартных условий использования. Вся информация, приведённая в данном документе, основана на наших знаниях и опыте, носит справочный характер и не является исчерпывающей.

Соблюдение этих указаний обязательно, однако не исключает проведение предварительного теста, особенно при первом применении или на определённых типах оснований, а также при особых условиях нанесения или окружающей среды.

Ознакомьтесь с нашими Паспортами безопасности для получения информации о мерах предосторожности при использовании.

DISCLAIMER

Bostik предоставляет настоящий Технический паспорт продукта («TDS») исключительно в описательных и информационных целях. Он не представляет собой гарантию, договор или замену специализированной или профессиональной консультации.

Пожалуйста, ознакомьтесь также с местным Паспортом безопасности продукта для получения информации, касающейся здоровья и безопасности.

Заявления, технические сведения, данные и рекомендации, содержащиеся в данном TDS, предоставлены «КАК ЕСТЬ» и не сопровождаются какими-либо гарантиями или обязательствами. Они представляют собой типичные результаты для соответствующих продуктов и основаны исключительно на исследованиях компании Bostik.

Поскольку условия и методы применения продукции находятся вне нашего контроля, Bostik прямо отказывается от какой-либо ответственности и ущерба любого рода или характера, которые могут возникнуть вследствие использования продукции, её результатов или информации, содержащейся в настоящем документе.

Bostik România
Str. Răsăritului nr. 51, Buftea
070000 ILFOV
Tel.: +40 (372) 833 300
E-mail: info@bostik.com
www.bostik.com

Bostik Moldova
Strada Feredeului 12A
Chişinău, Moldova
Tel.: +373 22 429750
E-mail: info@bostik.com
www.bostik.com

BOSTIK HOTLINE

Smart help +40 (372) 833 300

