



BOSTIK

WATERSTOP

HIDROIZOLATIE PENSULABILA -TRANSPARENT-

AVANTAJE INTELIGENTE

- ❖ Membrana impermeabila
- ❖ Flexibilitate ridicata
- ❖ Aderenta buna
- ❖ Rezistenta la UV
- ❖ Gata preparat si usor de aplicat
- ❖ Proprietati de reparare a fisurilor
- ❖ Utilizare interior- exterior
- ❖ Suprafete verticale si orizontale

DESCRIERE

WATERSTOP acrilic transparent este o hidroizolatie lichida ce se aplica in strat continuu (fara necesitatea lasarii unor rosturi) pentru impermeabilizarea suprafetelor, a imbinarilor si conexiunilor dintre elemente si a reparatiilor fisurilor locale, pastrand aspectul suprafetei tratate.

Produsul are o aderenta buna la majoritatea tipurilor de elemente facandu-l o solutie inteligenta si universala, putand fi aplicat in numeroase zone, atat pe suprafete verticale cat si orizontale.

Hidroizolatia este una flexibila (chiar si la temperaturi scazute isi pastreaza capacitatea de flexibilitate) si rezistenta la actiunea razelor UV.

DOMENII DE APLICARE

WATERSTOP acrilic transparent este recomandat pentru impermeabilizarea :

- Acoperisurilor si teraselor cu o panta de minim 3%;
- Repararea si protectia elementelor de acoperis (placi de acoperis din zinc, jgheaburi metalice, tigle, placi din fibrociment, zone de legatura elemente de cosuri de fum etc);
- Elementelor precum: socluri, garduri, glafuri si pervaze;
- Diverse elemente ce se doresc a fi protejate de actiunea apei fara a fi modificat aspectul suprafetei tratate;



UȘOR DE
APLICAT

PÂNĂ LA
+80%

PLASTIC
RECICLAT



REZISTENT UV



SUPRAFETE
ORIZONTALE ȘI
VERTECALE



INTERIOR
EXTERIOR

CARACTERISTICI TEHNICE

Culoare	TRANSPARENTA
Compozitie	Rasina acrilica
Densitate	1,02 ±0,05 g/cm3
Timp de uscare	24-48 h in functie de conditiile atmosferice
Temperatura de aplicare	Intre :+5°C si +35°C
Consum	App. 1 kg/mp/strat
Grosime strat	Aproximativ 1 mm
Termen de valabilitate	24 luni

Atentie!

- Produsul nu este recomandat pentru aplicatii permanent submerse sau in zone cu apa stagnanta;
- Produsul nu este recomandat pentru suprafete circulabile;
- Testati pe o suprafata mica pentru a vedea aspectul dupa uscare.

STRATUL SUPORT

Substraturile care urmeaza sa fie tratate trebuie sa fie curate, uscate si fara urme de ulei, grasime, rugina, praf sau alte impuritati ce ar putea afecta aderența materialului. Asigurați-vă ca suprafața ce urmează a fi tratată este solidă și nu prezintă urme/zone de delaminare/desprindere.

Pentru o bună aderență se recomandă ca suprafețele de metal să fie degresate.

Produsul are aderență pe :

- Suprafețe de beton și suporturi minerale;
- Lemn și suprafețe derivate din lemn;
- Metal;
- Ceramica;
- Plastic și PVC;
- Sticlă;

❖ Se recomandă testarea în prealabil a aderenței produsului pe suprafețele ce se doresc a fi tratate;

DEPOZITARE/TERMEN DE VALABILITATE

Produsul are un termen de valabilitate de 24 de luni de la data fabricării (vezi pe ambalaj), în recipientul original sigilat, depozitat într-un loc uscat, la o temperatură între +5°C și +25°C, ferit de îngheț.



MOD DE UTILIZARE

După deschiderea ambalajului se amestecă bine produsul înainte de utilizare pentru omogenizarea acestuia.

Produsul se aplică cu pensula sau cu un trafalet/rolă cu par scurt în funcție de suprafața tratată. În zonele de colț sau de îmbinare (exemplu în zonele de trecere între perete și pardoseală) se va utiliza o bandă de etansare.

Tipuri de aplicații:

1. Reparații locale: 1-2 straturi, în funcție de lățimea fisurilor și suprafața deteriorată.
2. Protecție/reparații zone extinse: se amorsează suprafața (prin diluție 1:1 cu apă), apoi se aplică 2 straturi succesive de WATERSTOP (nediluat).

Atenție!

- Aplicați straturi succesive numai după uscarea în prealabil a stratului anterior;
- Protejați straturile aplicate împotriva ploii sau a căldurii excesive/raze UV sau trafic pietonal 48 h de la aplicare.
- Nu aplicați în zone baltite; Asigurați-vă că suportul este uscat;



REZISTENT UV



SUPRAFEȚE
ORIZONTALE ȘI
VERTECALE



INTERIOR
EXTERIOR

AMBALARE

COD Articol	Cod EAN	Culoare	Ambalare	Buc/palet
31058474	5948966025543	TRANSPARENT	700 ML	540
31058478	5948966025581	TRANSPARENT	4 L	96



SIGURANTA

Pentru detalii suplimentare, consultati Fisa cu Date de Securitate la <https://bostiksd.s.thewerco.com>

Recomandarile de aplicare sunt definite pentru conditii standard de utilizare. Toate informatiile din acest document se bazeaza pe cunostintele si experienta noastra, servesc drept indicatii si nu sunt exhaustive.

Respectarea acestora este imperativa, dar nu exclude un test prealabil, mai ales pentru o prima utilizare sau pentru anumite suprafete suport, conditii de aplicare sau de mediu. Consultati Fisele noastre cu Date de Securitate pentru precautiile de utilizare.



REZISTENT UV



SUPRAFETE ORIZONTALE SI VERTICALE



INTERIOR EXTERIOR

DISCLAIMER

Bostik furnizeaza aceasta Fisa Tehnica („TDS”) doar pentru scopuri descriptive si informative. Aceasta nu reprezinta o garantie, un contract sau un substitut pentru consultanta de specialitate sau profesionala. Va rugam sa consultati, de asemenea, Fisa cu Date de Securitate a produsului local pentru consideratii privind sanatatea si siguranta. Afirmatiile, informatiile tehnice, datele si recomandarile continute in prezenta TDS sunt furnizate „CA ATARE” si nu sunt garantate sau asigurate in niciun fel. Acestea reprezinta rezultate tipice pentru produsele respective si se bazeaza doar pe cercetarile Bostik. Deoarece conditiile si metodele de utilizare a produselor sunt in afara controlului nostru, Bostik isi declina in mod expres orice responsabilitate si daune de orice fel sau natura care ar putea aparea din orice utilizare a produselor, a rezultatelor acestora sau a folosirii informatiilor continute in acest document.

Bostik România
Str. Răsăritului nr. 51, Buftea
070000 ILFOV
Tel.: +40 (372) 833 300
E-mail: info@bostik.com
www.bostik.com

Bostik Moldova
Strada Feredeului 12A
Chişinău, Moldova
Tel.: +373 22 429750
E-mail: info@bostik.com
www.bostik.com

BOSTIK HOTLINE

Smart help +40 (372) 833 300

