



MAMUT SCHILDERSKIT

HOOGWAARDIGE ACRYLAATKIT VOOR BINNEN EN BUITEN



PRODUCTBESCHRIJVING

Bostik Mamut Schilderskit is een hoogwaardige acrylaat-kit die na het aanbrengen snel regenbestendig is. Na het aanbrengen vormt het product een plasto-elastisch rubber door verdamping van het water uit de kit.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN

- Geschikt voor binnen- en buiten toepassingen
- Direct na aanbrengen regenbestendig
- Overschilderbaar met de meeste watergedragen en synthetische verven
- Tot 500% oprekbaar
- Uitstekende verwerkingseigenschappen

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Type lijm		Acryl Dispersie
Verwerkingstemperatuur		+5 to +40 °C
Uithardingstijd	@ +23°C/50% RH	2 mm/24 hours
Extrusiesnelheid		Ø3 mm/4 bar 500 g/min
Bewegingsopname		12,5%
Huidvormingstijd	@ +23°C/50% RH DBTM 16	10 minute
Temperatuurbestendigheid		-20 to +75 °C
Dichtheid		1.57 g/ml
E-Modulus 100%	DIN 53504 S2	0,10 N/mm ²
Rek bij breuk	DIN 53505	500%
Treksterkte		0,10 N/mm ²
vorstbestendigheid tijdens transport		Up to -15 °C

OPPERVLAKTE VOORBEREIDING EN AFWERKING

Aanbrengtemperatuur: +5°C tot +40°C (geldt voor omgeving en ondergronden). Ondergronden dienen schoon, droog, vet- en stofvrij en draagkrachtig te zijn. Hechtvlakken ontdoen van loszittende bestanddelen, zuigende ondergronden hoeven niet volkomen droog te zijn. Zeer porieuze ondergronden zoals: gips, (gas)- beton, (kalkzand)-steen enz. voorstrijken met een mengsel van 1 deel Bostik Mamut Schilderskit en 2 delen water. Ondergronden vooraf altijd testen op hechting. Glad afwerkbaar met water.

BEPERKINGEN

- Niet geschikt voor PE, PP, PC, PMMA, PTFE, zachte kunststoffen, neopreen en bitumineuze ondergronden.
- Hoewel het product snel regenbestendig is, zal het niet bestand zijn tegen zware slagregen en hagel tijdens de huidvorming.

VERWERKING

Een voeg met de juiste dimensies is in staat om bewegingen op te nemen van aangrenzende bouwmaterialen. De voegdiepte moet altijd in de juiste verhouding zijn met de voegbreedte. Algemene regel is dat de verhouding voegdiepte : voegbreedte tot een voegbreedte van 10 mm 1:1 is, met een minimum van 5 mm breedte en diepte. Voor voegen breder dan 10 mm is de voegdiepte de voegbreedte gedeeld door 3 plus 6 mm.

OVERSCHILDERBAARHEID

Bostik Mamut Schilderskit is het best overschilderbaar na volledige uitharding. Tijdens het doorharden zal het product krimpen, waardoor later eventueel scheur- en barstvorming kan ontstaan in de verflaag. Overschilderbaar met watergedragen en synthetische verf. Bij hooggepulve dispersieverven kan scheur- of barstvorming in de verf ontstaan. Geadviseerd wordt om vooraf de verdraagzaamheid met de verf te testen.

REINIGEN


Gereedschap direct na gebruik reinigen met water. Handen kunnen worden gereinigd met water en zeep.

HOUDBAARHEID

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

CERTIFICATIONS

- Post Consumer Recycled
- Emission EC1 Plus – very low emission
- CE Mark
- A+ French VOC Regulation



SKU-TABEL

Artikel Nr.	EAN Code	Verpakking	Kleur
30632112	8711595234252	310ML/C12	Wit

SDS LINK

SDS Link

DISCLAIMER

Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom van Bostik. Het document (en de daarin vervatte vinding(en)) mag uitsluitend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bostik worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden veelelvoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van indicatie en zijn niet uitputtend. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten, onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van publicatie van dit document en de datum waarop het product wordt verkregen. Bostik behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de informatie van dit document en andere documenten met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene (leverings- en betalings)voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 162 491 000



Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11
NL-4903 RC Oosterhout
The Netherlands
E: info.benelux@bostik.com
www.bostikmamut.nl
www.bostikmamut.be

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en