



MAMUT WATERSTOP

DIRECT WATERDICTEND MEMBRAAN VOOR REPARATIE EN BESCHERMING TEGEN LEKKEN



PRODUCTBESCHRIJVING

Bostik Mamut Waterstop is een oplosmiddel-, water- en bitumenvrije waterdichting voor gebouwen. Na uitharding is het waterdichtingsmateriaal direct al water ondoorlatend, scheuroverbruggend tot 5 mm en bestand tegen grondwater.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN

- Stopt lekkages onmiddellijk
- Kan worden aangebracht op vochtige of droge oppervlakken
- Geen primer vereist

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Type lijm	MS-Polymeer
Verwerkingstemperatuur	+5 to +35 °C
Kleur	Antraciet
Verbruik	Ca. 2,3 – 3,1 kg/m ²
Droogtijd	Volledige uitharding na minimaal 24 uur
Temperatuurbestendigheid	-25 to +80 °C
Soortelijk gewicht	1,6

APPLICATIES

Bostik Mamut Waterstop is een hoogwaardige, flexibele waterdichte coating die lekkages in daken en goten stopt. Het biedt directe bescherming, zelfs wanneer het in de regen wordt aangebracht.

Het kan worden toegepast op veel ondergronden zonder primer: beton, steen, hout, metaal, zink, klei, tegels, leisteen, dakleer, polystyreen en de meeste kunststoffen. Niet geschikt voor gebruik op polyethyleen- en polypropyleen-kunststoffen of bitumineuze coatings. De coating is duurzaam, bestand tegen scheuren, UV en vorst. Dankzij de flexibiliteit is het ongevoelig voor temperatuurschommelingen. Het product is eenvoudig aan te brengen rechtstreeks uit het blik, droogt snel en is vrij van oplosmiddelen, bitumen en isocyanaten. Bostik Mamut Waterstop is perfect voor snelle en eenvoudige reparaties aan daken en goten.

OPPERVLAKTE VOORBEREIDING EN AFWERKING

- Zorg ervoor dat het oppervlak stevig, schoon en vrij is van stof, vuil, olie, vet, losse verf, steenslag, roest, stilstaand water en andere verontreinigingen. Verwijder organische aangroei zoals mos of korstmossen.
- Nieuwe cementgebonden oppervlakken, mortel en metselwerk moeten minimaal 2 maanden uitharden voordat de coating wordt aangebracht.
- Dek oppervlakken af die niet behandeld hoeven te worden, zoals ramen en kozijnen, en bescherm omliggende gebieden met plastic folie vóór de applicatie.
- Bostik Mamut Waterstop kan worden aangebracht op vochtige oppervlakken, mits geen waterfilm aanwezig is. Geen primer vereist.

BEPERKINGEN

- Niet geschikt voor gebruik op polyethyleen- en polypropyleen-kunststoffen of bitumen.
- Niet aanbrengen op lichtkoepels, glas of ramen.
- Niet toepassen op oppervlakken die regelmatig belopen worden en plaats geen zware objecten op behandelde gebieden.
- Niet gebruiken in aquatische omgevingen zoals vijvers en aquaria, of voor drinkwatertanks.
- Niet geschikt voor permanente onderdompeling in water.

VERWERKING

- Zorg ervoor dat de temperatuur vóór en tijdens de applicatie boven +5 °C ligt en boven deze waarde blijft totdat het product is uitgehard. - Indien het product vóór gebruik in een koude omgeving (onder +15 °C) is opgeslagen, laat het ca. 2 uur op kamertemperatuur acclimatiseren.
- Na opening van de verpakking het product direct aanbrengen met een wegwerp kwast.
- Zorg dat alle naden en scheuren volledig bedekt zijn, aangezien Bostik Mamut Waterstop deze permanent afdicht. Scheuren groter dan 5 mm moeten volledig worden gevuld en vervolgens bedekt met een geschikte flexibele wapening, ingebed in de coating.
- Breng twee lagen aan met een minimale dikte van 1,5 mm per laag. Zorg voor een continue en egale laag en werk het product goed in het oppervlak.
- Zodra dat de eerste laag droog is (ca. 6 uur bij +20 °C), breng daarna de tweede laag aan. Controleer of de eerste laag beloopbaar is voordat u de tweede aanbrengt. Bij lagere temperaturen duurt dit langer.
- In hoeken of gebieden die gevoelig zijn voor beweging of scheurvorming, moet een versterkende wapening in de eerste laag worden ingebed. Druk de wapening in de coating en breng na 6 uur een tweede laag aan.

REINIGEN

Verontreinigingen kunnen in verse toestand worden verwijderd met Aceton. In uitgeharde toestand kan de Bostik Mamut Waterstop uitsluitend mechanisch worden verwijderd.

HOUDBAARHEID

In ongeopende originele verpakking, koel en droog bewaren bij een temperatuur tussen +5 °C en +25 °C. Houdbaarheid: 18 maanden.

SKU-TABEL

Artikel Nr.	EAN Code	Verpakking	Kleur
30632339	8711595234238	1KG/C6	Anthracite

SDS LINK

SDS Link

DISCLAIMER

Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom van Bostik. Het document (en de daarin vervatte vinding(en)) mag uitsluitend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bostik worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden verveelvoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van indicatie en zijn niet uitputtend. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten, onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van publicatie van dit document en de datum waarop het product wordt verkregen. Bostik behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de informatie van dit document en andere documenten met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene (leverings- en betalings)voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 162 491 000



Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11
NL-4903 RC Oosterhout
The Netherlands
E: info.benelux@bostik.com
www.bostikmamut.nl
www.bostikmamut.be

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en