



MAMUT SECONDELIJM

RÉPARATION DE COLLE INSTANTANÉE À BASE DE 60 % DE MATIÈRES PREMIÈRES D'ORIGINE BIOLOGIQUE



DESCRIPTION DU PRODUIT

Bostik Mamut Colle de réparation est la première colle qui contient 60 % d'ingrédients naturels.

AVANTAGES

- Colle liquide, 60% à base de biohuile de ricin
- Odeur naturelle
- Incolore
- Ultra puissant
- Compatible avec plusieurs matériaux & utilisation polyvalente
- Résistant à la chaleur et à l'eau

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Type d'adhésif	Alkyle-cyanoacrylate
Couleur	Liquide incolore
Poids spécifique	0,97 g/cm ³ (25 °C)
Durcissement	Par l'humidité de l'air
Viscosité	140–120 mPa.s

DOMAINES D'APPLICATIONS

Bostik Mamut Colle Secondaire possède d'excellentes propriétés d'adhésion sur une très large gamme de matériaux tels que le bois, le caoutchouc, le métal, la céramique, le verre, les carreaux, les plastiques*, le cuir et bien plus encore. Le produit offre une adhésion forte et durable sur divers matériaux, y compris le bois, les métaux, les plastiques et les élastomères. Le produit est particulièrement puissant et présente une résistance exceptionnelle à l'eau et à l'humidité.

RESTRICTIONS

En raison de la diversité des matériaux, un test doit toujours être effectué sur les plastiques.

*Ne pas utiliser sur les polyoléfines (par exemple, PP et PE) et les silicones.

TRAITEMENT

- Assurez-vous que la surface à coller est propre, sèche et exempte de graisse avant d'appliquer la colle.
- Appliquez la colle sur l'une des surfaces.
- Assemblez les pièces dans un délai d'environ 15 secondes.
- Les pièces doivent être positionnées avec précision, car le temps de fixation court laisse peu de place pour les corrections.
- Les joints doivent rester fixés ou serrés jusqu'à ce que la colle soit durcie.
- Nettoyez l'embout après chaque utilisation et vissez le bouchon fermement.

DURÉE DE CONSERVATION

18 mois dans l'emballage d'origine, stocké à une température maximale de 20 °C. Après ouverture, le produit reste utilisable pendant quelques mois s'il est conservé debout, dans un endroit frais et sombre. Protéger du gel.

CONDITIONNEMENTS

CODE	GENCOD	FORMAT
30632081	8711595234276	3G/C9

LIEN SDS

SDS Link

DISCLAIMER

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. Bostik n'est pas responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l'acquisition du produit. Bostik se réserve le droit de changer des formulations. Avant d'appliquer le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ou dans tout autre document y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l'application. La méthode d'application, les conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.

BOSTIK HOTLINE
Smart help +31 162 491 000



Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11
NL-4903 RC Oosterhout
The Nederlands
E: info.belux@bostik.com
www.bostikmamut.nl
www.bostikmamut.be

Tous les conseils, recommandations, chiffres et consignes de sécurité fournis sont basés sur des recherches minutieuses, ainsi que sur l'état actuel de nos connaissances, et sont sans engagement. Bien que la documentation ait été rédigée avec le plus grand soin, nous déclinons toute responsabilité en cas d'inexactitudes, d'erreurs, de fautes de frappe ou d'impression. Nous nous réservons le droit de modifier le produit concerné si nous le jugeons nécessaire. Étant donné que la conception, la qualité du support et les conditions de mise en œuvre échappent à notre contrôle, nous déclinons toute responsabilité pour les travaux effectués sur la base de cette documentation. Nous vous recommandons donc d'effectuer vous-même des essais pratiques sur place. Toutes nos ventes et livraisons sont soumises à nos conditions générales de vente.