



MAMUT WATERSTOP

MEMBRANE ÉTANCHE DIRECTE POUR LA RÉPARATION ET LA PROTECTION CONTRE LES FUITES



DESCRIPTION DU PRODUIT

Bostik Mamut Waterstop est une étanchéité sans solvant, sans eau et sans bitume pour les bâtiments. Après durcissement, le matériau d'étanchéité est immédiatement imperméable à l'eau, capable de pontage des fissures jusqu'à 5 mm et résistant à l'eau souterraine.

AVANTAGES

- Stoppe immédiatement les fuites
- Peut être appliqué sur des surfaces humides ou sèches
- Aucune amorce requise

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Type d'adhésif	Polymère MS
Température d'application	+5 à +35 °C
Couleur	Anthracite
Consommation	Env. 2,3 – 3,1 kg/m ²
Séchage à cœur	Durcissement complet après au moins 24 heures
Résistance à la température	-25 à +80 °C
Poids spécifique	1,6

DOMAINES D'APPLICATIONS

Bostik Mamut Waterstop est un revêtement étanche flexible de haute qualité qui stoppe les fuites dans les toits et les gouttières. Il offre une protection immédiate, même lorsqu'il est appliqué sous la pluie.

Il peut être appliqué sur de nombreux substrats sans primaire : béton, pierre, bois, métal, zinc, argile, carrelage, ardoise, feutre bitumé, polystyrène et la plupart des plastiques. Non adapté à une utilisation sur plastiques en polyéthylène et polypropylène ou revêtements bitumineux.

Le revêtement est durable, résistant aux fissures, aux UV et au gel. Grâce à sa flexibilité, il est insensible aux variations de température. Le produit est facile à appliquer directement depuis le pot, sèche rapidement et est exempt de solvants, de bitume et d'isocyanates.

Bostik Mamut Waterstop est parfait pour des réparations rapides et simples des toits et des gouttières.

PRÉPARATION DE SURFACE

- Assurez-vous que la surface est solide, propre et exempte de poussière, de saleté, d'huile, de graisse, de peinture écaillée, de débris, de rouille, d'eau stagnante et d'autres contaminants. Enlevez les croissances organiques telles que la mousse ou les lichens.
- Les nouvelles surfaces à base de ciment, le mortier et la maçonnerie doivent durcir pendant au moins 2 mois avant l'application du revêtement.
- Couvrez les surfaces qui ne nécessitent pas de traitement, telles que les fenêtres et les cadres, et protégez les zones environnantes avec du film plastique avant l'application.
- Bostik Mamut Waterstop peut être appliqué sur des surfaces humides, à condition qu'il n'y ait pas de film d'eau présent. Aucune amorce n'est requise.

RESTRICTIONS

- Non adapté à une utilisation sur des plastiques en polyéthylène et polypropylène ou sur du bitume.
- Ne pas appliquer sur des lucarnes, du verre ou des fenêtres.
- Ne pas utiliser sur des surfaces régulièrement piétinées et ne pas placer d'objets lourds sur les zones traitées.
- Ne pas utiliser dans des environnements aquatiques tels que des étangs et des aquariums, ou pour des réservoirs d'eau potable.
- Non adapté à une immersion permanente dans l'eau.

TRAITEMENT

- Assurez-vous que la température avant et pendant l'application reste supérieure à +5 °C et demeure au-dessus de cette valeur jusqu'à ce que le produit soit durci. - Si le produit a été stocké dans un environnement froid (en dessous de +15 °C) avant utilisation, laissez-le acclimater à température ambiante pendant environ 2 heures.
- Après ouverture de l'emballage, appliquez le produit immédiatement avec un pinceau jetable.
- Assurez-vous que toutes les joints et fissures sont complètement couverts, car Bostik Mamut Waterstop les scelle de manière permanente. Les fissures de plus de 5 mm doivent être complètement remplies et ensuite recouvertes d'un renfort flexible approprié, intégré dans le revêtement.
- Appliquez deux couches d'une épaisseur minimale de 1,5 mm par couche. Assurez une couche continue et uniforme et travaillez bien le produit dans la surface.
- Dès que la première couche est sèche (environ 6 heures à +20 °C), appliquez ensuite la deuxième couche. Vérifiez que la première couche est praticable avant d'appliquer la deuxième. À des températures plus basses, cela prendra plus de temps.
- Dans les coins ou les zones sensibles au mouvement ou à la formation de fissures, un renfort doit être intégré dans la première couche. Enfoncez le renfort dans le revêtement et appliquez une deuxième couche après 6 heures.

NETTOYAGE

Les contaminants peuvent être éliminés à l'état frais avec de l'acétone. À l'état durci, le Bostik Mamut Waterstop ne peut être retiré que mécaniquement.

DURÉE DE CONSERVATION

Conserver dans son emballage d'origine non ouvert, au frais et au sec, à une température comprise entre +5 °C et +25 °C. Durée de conservation : 18 mois.

CONDITIONNEMENTS

CODE	GENCOD	FORMAT	COULEUR
30632339	8711595234238	1KG/C6	Anthracite

LIEN SDS

SDS Link

DISCLAIMER

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. Bostik n'est pas responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l'acquisition du produit. Bostik se réserve le droit de changer des formulations. Avant d'appliquer le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ ou dans tout autre document y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l'application. La méthode d'application, les conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 162 491 000

