



GLUE

КЛЕЇТЬ ВСЕ

МИТТЄВА ФІКСАЦІЯ

СИЛА МАМОНТА



МИТТЄВА ФІКСАЦІЯ

Клей незамінний, коли потрібна миттєва фіксація, без підтримки. Ідеально підходить для важких або великогабаритних матеріалів.

ПОСТІЙНО ЕЛАСТИЧНИЙ, ТОВСТИЙ ШОВ

Склеювання «на відстані» 2-3 мм.

КЛЕЇТЬ ІЗ СИЛОЮ МАМОНТА

Досягає максимальної міцності на розрив — 22 кг / см².



ЕЛАСТИЧНІСТЬ МАМУТА
Ідеально з'єднує матеріали в яких виникають напруження, наприклад, термічні, механічні.



МАКСИМАЛЬНЕ І МИТТЄВЕ ЗЧЕПЛЕННЯ МАМУТА
Вже через 5 секунд після притискання з'єднує елементи без підтримки.



БАГАТОСТОРОННІСТЬ МАМУТА
Для всіх поверхонь. Міцно склеює пористі та гладкі матеріали, наприклад, скло.



СИЛА МАМОНТА
Максимальна механічна міцність і час повного затвердіння через 24 години (при рекомендованій товщині шва 2-3 мм).



УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ МАМУТА
Стійкість до погодних умов (може успішно використовуватися всередині і ззовні).



БЕЗПЕЧНІСТЬ МАМУТА
Безпечний у використанні - навіть на чутливих матеріалах, без ризику їх пошкодження.



СТІЙКІСТЬ МАМУТА
Стійкий до екстремальних температур від -40°C до +90°C.


КЛЕЇТЬ ВСЕ



МЕТАЛ




ПЛИТКА



КАМІНЬ



БЕТОН




ПРОБКА



ДЗЕРКАЛО*



ДЕРЕВИНА



СКЛО



КЛІНКЕР



ОСБ



ПВХ



КЕРАМІКА

*GEPRD GLUE - Не використовуйте для дзеркал



ЕЛАСТИЧНІСТЬ ГЕПАРДА
Чудово працює з напруженнями, навіть при мінімальній товщині шва.



СКЛЕЮВАННЯ ЗІ ШВИДКІСТЮ ГЕПАРДА
Досягає 80% кінцевої міцності вже через 15 хвилин після нанесення.



БАГАТОСТОРОННІСТЬ ГЕПАРДА
Підходить для гладких і пористих поверхонь, всередині та зовні, у вертикальному й горизонтальному положенні, без необхідності ґрунтування.



ЧИПКІСТЬ ГЕПАРДА
Максимальна міцність на розрив: 3-3,5 МПа (до 35 кг/см²).



ЕФЕКТИВНІСТЬ ГЕПАРДА
До 29 погонних метрів шва з одного картриджа.



ТОЧНІСТЬ ГЕПАРДА
Не потребує вентиляційного зазору, що дозволяє точно з'єднувати склеювані елементи.



СТІЙКІСТЬ ГЕПАРДА
Стійкий до температур від -40°C до +90°C, а також до впливу води.

КОРОТКИЙ ЧАС ВИСИХАННЯ

Швидко навантаження приклеєних елементів. При вертикальному монтажі важких предметів або з невеликою площею склеювання, підпирати протягом 15 хвилин після нанесення.

ТОНКИЙ, НЕПОМІТНИЙ ШОВ

Клеїть встик.

НЕРОЗРИВНЕ З'ЄДНАННЯ

Через одну годину після нанесення, клей повністю затвердіває.



GLUE

КЛЕЇТЬ ВСЕ

15 ХВИЛИН ГОТОВО ШВИДКІСТЬ ГЕПАРДА





- 1 Наносити клей Gepard без обрізання наконечника аплікатора. Оптимальна ширина смужок клею — до 5 мм, товщина — до 2 мм. Ніколи не наносити клей точково!
- 2 Легке зрошення склеюваних поверхонь водяним туманом прискорює схоплення.
- 3 Наносити односторонньо, паралельними вертикальними смужками з інтервалом 5–10 см (залежить від розміру, форми та ваги елементів, що склеюються). Поверхні повинні бути рівними і щільно прилягати.
- 4 З'єднати та щільно притиснути склеювані матеріали. Товщина шва після з'єднання — максимум 1 мм. Легкі матеріали можна клеїти без підпори. Важкі матеріали або матеріали при малій площі склеювання — підпирати на 15 хвилин після нанесення.



**ШВИДКІСТЬ
ГЕПАРДА**



**GEpard
GLUE**

**КЛЕІТЬ
ВСЕ**

**15 ХВИЛИН
ГОТОВО**

**ШВИДКІСТЬ
ГЕПАРДА**

www.bostik.ua



**MAMUT
GLUE**

**КЛЕІТЬ
ВСЕ**

**МИТТЄВА
ФІКСАЦІЯ**

**СИЛА
МАМОНТА**



**СИЛА
МАМОНТА**



- 1 Клейовий картридж Mamut поставляється з V-подібним аплікатором. Цей наконечник забезпечує оптимальну силу видавлювання і дозволяє наносити потрібну кількість клею.
- 2 Нанесіть клей, тримаючи картридж у положенні перпендикулярно до поверхні.
- 3 Наносити клей смугами з інтервалом від 10 до 20 см, залежно від ваги елементів, що склеюються.
- 4 Після притискання елементів один до одного, залишається вентиляційний зазор від 2 до 3 мм, це забезпечує повне затвердіння.