



# BOSTIK

## BOSTIK FIX&PRO MSP 109 PLINTHES TOUS MATERIAUX

### DESCRIPTION

**BOSTIK FIX&PRO MSP 109 PLINTHES TOUS MATERIAUX** est une colle de fixation haute performance de qualité professionnelle. Sa formule de type hybride polymère permet de coller tous types de plinthes sur tous supports.



### DESTINATIONS

#### UTILISATIONS

- Collage de plinthes, baguettes de finition, lambris, tasseaux et lames de plancher

**Attention : ne convient pas pour poser du plancher**

#### MATÉRIAUX

Tous matériaux (contreplaqué, bois massif, bois exotique, PVC, métal, carrelage, verre...) sauf PE, PP, PTFE.

### AVANTAGES

- Haute résistance à l'arrachement
- Rattrape les irrégularités du support jusqu'à 5mm
- Prise en 5 secondes
- Séchage en 6h (4 fois plus rapide qu'une colle classique)
- Résiste à l'humidité
- Résiste aux chocs et vibrations
- Peut se peindre après séchage\*

*\*Etant donné la grande diversité des peintures du marché, il est indispensable d'effectuer des essais de compatibilité avant tout usage d'un produit non encore éprouvé.*

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

➤ Formule	Hybride polymère
➤ Coloris	Blanc
➤ Résistance maximale	6 à 12 heures après collage***
➤ Température de mise en œuvre	+ 5°C à + 35°C

*\*\*\* Pour les objets très lourds, étayer l'assemblage pendant 6h à 12h.*

### CONSOMMATION

15m de cordon de colle d'une épaisseur de 5mm.

## MISE EN ŒUVRE

### OUTILS

- Pistolet extrudeur



### PRÉPARATION

Le support doit être propre, sain, non friable, dépoussiéré, et exempt de produits gras et de produit d'entretien. Poncer si vernis.

### APPLICATION

Déposez la colle en cordons ou en plots sur l'objet à coller.

Assemblez les deux éléments en appuyant ou en serrant quelques secondes tout en ajustant si nécessaire.

Objets lourds : étayez si nécessaire.

## CONDITIONNEMENT

Code	UC	PCB	GENCOD
30621112	Cartouche coloris blanc 290ml	12	3549212469047

## NETTOYAGE

Colle sèche : grattage

Colle fraîche : acétone ou white spirit

## CONSERVATION

Jusqu'à 18 mois dans son emballage d'origine non ouvert, stocké dans un local sec à l'abris du gel entre +5°C et +30°C. Après ouverture, extraire du mastic de façon à créer un cordon de 2 cm. Laisser sécher. Tirer fort pour arracher le cordon avant de réutiliser.



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

### BOSTIK HOTLINE

06 44 60 14 96  
[diy.bostik.com](http://diy.bostik.com)

