

# BOSTIK FIXATION PLINTHES

## MULTI-MATERIAUX

### DESCRIPTION

**BOSTIK Fixation Plinthes Multi-matériaux** est un mastic acrylique puissant et polyvalent pour fixer facilement et solidement toutes les plinthes en bois, PVC, médium... en intérieur.



### DESTINATIONS

#### UTILISATIONS

Permet de fixer toutes les plinthes sur la plupart des supports. Attention : l'une des deux surfaces à coller doit obligatoirement être absorbante (ex : bois, plâtre, ciment, brique...). S'utilise uniquement en intérieur.

#### MATÉRIAUX

Bois, carrelage, pierre, métal, plastique, polystyrène, polyuréthane, plâtre, ciment, verre... sauf PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastiques souples, néoprène et surfaces bitumineuses.

#### AVANTAGES

- Maintien immédiat en 10 secondes
- Collage ultra-puissant : 50 kg / cm<sup>2</sup>
- Rattrape les irrégularités jusqu'à 5mm
- Facile à nettoyer
- Peut se peindre après séchage complet\*

\*Etant donné la grande diversité des peintures du marché, il est indispensable d'effectuer des essais de compatibilité avant tout usage d'un produit non encore éprouvé.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

➤ Formule	Acrylique
➤ Coloris	Blanc
➤ Résistance maximale	48 à 72 heures après collage
➤ Vitesse de réticulation	2mm/24h
➤ Température de mise en œuvre	+ 10°C à + 30°C

### CONSOMMATION

15m de cordon de colle d'une épaisseur de 5mm.

## MISE EN ŒUVRE

### OUTILS

- Pistolet extrudeur



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

### PRÉPARATION

Le support doit être propre, sain, sec, non friable, dé poussiétré, et exempt de produits gras et de produit d'entretien.

### APPLICATION

Déposer la colle en cordons ou en plots au dos de la plinthe.

Coller la plinthe en appuyant quelques secondes tout en ajustant si nécessaire. La résistance maximale est atteinte 48h à 72h après collage.

## NETTOYAGE

Colle fraîche : eau savonneuse

Colle sèche : grattage

## CONSERVATION

Jusqu'à 18 mois dans son emballage d'origine non ouvert, stocké dans un local sec à l'abri du gel entre +5°C et +30°C.

Après ouverture, extraire du mastic de façon à créer un cordon de 2 cm. Laisser sécher. Tirer fort pour arracher le cordon avant de réutiliser.

## CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30619565	Cartouche 310ml	12	3549212488109
30619574	Lot de 3 cartouches 310ml	12	3549212488123

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

### BOSTIK HOTLINE

06 44 60 14 96  
[diy.bostik.com](http://diy.bostik.com)

