



BUTYBAND

BANDA AUTOADEZIVA ALUMINIU & BUTIL PENTRU ACOPERISURI

FISA TEHNICA

DESCRIERE

Butyband este o banda de etansare autoadeziva formata dintr-un strat de cauciuc butilic protejat la exterior de o folie de aluminiu.

Butyband este foarte aderenta, chiar si la temperaturi scazute, pe toate materialele de constructie obisnuite.

Butyband este foarte rezistenta la imbatranire si la razele UV.

Butyband este disponibila in diferite dimensiuni si culori pentru aplicatii multifunctionale.

AVANTAJE :

- Rezistenta la rupere;
- Aplicare la rece;
- Aderenta excelenta la temperaturi scazute;
- Aderenta pentru suprafete netede, neporoase
- Impermeabila si auto-etansant;
- Stabilitate excelenta la caldura;
- Rezistenta la imbatranire si la razele UV;
- Fara migrarea compusilor din material;
- Nu contine solventi;
- Emisii in aerul interior: A+
Declaratie privind nivelul de emisie de substante volatile in aerul interior care reprezinta o amenintare toxica in timpul inhalarii - pe o scara de la A+ (emisii foarte scazute) la C (emisii ridicate).

MOD DE APLICARE

Suprafata trebuie sa fie curata, uscata, degresata si fara praf. Particulele libere ramase se indeparteaza cu o perie sau o pensula. Temperatura de aplicare: 0° ÷ +40°C. Pentru o aplicare intre 0°C si +5°C, asigurati-va ca inghetul sau condensul sunt absente pe suprafata.

In cazul suporturilor poroase, este recomandabil sa tratati anterior suprafata cu grund. Alegeti cea mai potrivita latime si finisaj metalic al benzii de etansare. Derulati banda pana cand se atinge lungimea dorita. Nu sunt necesare instrumente speciale pentru a instala aceasta banda de etansare. Se taie banda la lungimea dorita si se indeparteaza folia de protectie. Se preseaza imediat dupa aplicare, utilizand o carpa usor umeda si apasand cu fermitate banda.

ATENTIE! Pentru o aderenta optima se vor indeparta golurile de aer. Pentru lipirea mai multor fasii una peste alta se asigura o suprapunere de minimum 50 mm si se preseaza marginile cu fermitate.



CARACTERISTICI TEHNICE

	TEST	VALOARE
Tip/Culoare Folie	-	Adeziv din cauciuc butilic/gri
Tip/Culoare Compus		Aluminiu-PET/STD Aluminiu, plumb, teracota, grafit
Grosime Standard	-	0,8 mm
Rezistenta la Tractiune	EN12311-1	Lung. 185 N/50 mm Trans. 200 N/50 mm
Alungire la Rupere	EN12311-1	Lung. 10 % Trans. 20 %
Solide	-	100%
Fora de Dezlipire la 180°	ASTM D 1000	20 N / cm
Test de Aderenta	ASTM D 2979	8,0 N
Curgere Verticala	ISO 7390	0 mm
Plaja de Temperaturi de Aplicare	-	0°C / +40°C
Temperatura de Utilizare	-	- 30°C / +90°C
Clasificare la Foc	EN 13501-1	E
Factor de Rezistenta la Difuzia Vaporilor de Apa	UNI EN1931	$\mu = 2.720.000$
Emisii Totale de Compusi Organici Volatili (TCOV)	ISO16000- 6	30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

UTILIZARI

Pentru etansare si imbinare, pe sticla, otel, Plexiglass, polycarbonat, lemn, aluminiu, PVC.

Butyband poate fi utilizata pentru etansarea ramei usilor si ferestrelor, a serelor, a jgheburilor, a tevilor si a conductelor.

Butyband poate fi aplicata, de asemenea, in constructii pe copertine, acoperisuri, cosuri de fum si luminatoare.

PREGATIREA SI FINISAREA SUPRAFETEI

Banda de etansare trebuie aplicata pe o suprafata curata, uscata, neteda si fara praf.

Pentru o aplicare intre 0°C si 5°C, asigurati-va ca nu exista gheata sau condens pe suprafata. In cazul suporturilor poroase, este recomandabil sa se stabilizeze suprafata. Nu sunt necesare unelte speciale pentru a instala aceasta banda de etansare.

DIMENSIUNI SI AMBALAJ

Lungime standard: 10 m *.

Grosimi standard: 0,8 / 1,0 / 1,5 mm*.

Latimi standard: 5/7,5/10/15/15/20/20/22,5/30/45/50/100 cm*.

Alte latimi, lungimi si grosimi sunt disponibile la cerere.

*Dimensiunile produsului pot varia in cadrul unor intervale definite in functie de caracteristicile produsului si de procesul de fabricatie. Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati reprezentantii Bostik

TERMEN DE VALABILITATE

Calitatea si caracteristicile materialelor raman nealterate pentru o perioada lunga de timp.

Cu toate acestea, se recomanda utilizarea produsului in termen de 24 luni de la data fabricatiei.

Produsul trebuie depozitat in ambalajul original si nedeschis, intr-un loc uscat si bine ventilat, la o temperatura cuprinsa intre +5°C si +40°C.

Depozitarea la temperaturi mai mari de 50°C poate duce la dificultati in indepartarea foliei protectoare la aplicare.

Produsul nu este afectat de inghet.

Data fabricatiei: vedea pe ambalaj.

SANATATE & SIGURANTA

Cititi eticheta Inainte de utilizare. Fişa cu date de securitate disponibila la cerere.

Materialele nu sunt periculoase pentru utilizari normale si atunci cand sunt aplicate de persoane calificate. In conditii speciale, este posibila taierea sau ranirea. Nu lasati la indemana copiilor. Pentru informatii suplimentare, consultati fisa cu date de securitate. Producatorul isi limiteaza raspunderea la utilizările si aplicatiile descrise in acest document. Etansanii bituminoși si butilici sunt produse din plastic deformabile. Nu utilizati pentru fixari permanente sau in aplicatii de incarcare in locul unei fixari mecanice. Adezivii bituminoși si butilici sunt sensibili la solventi. Utilizatorul trebuie sa verifice in prealabil compatibilitatea produsului cu suprafata in ceea ce priveste aderenta, compatibilitatea chimica si rezistenta in intervalul de temperaturi de aplicare. Cifrele prezentate in aceasta fisa a produsului pot varia in limita unei tolerante de +/-5%. Producatorul isi rezerva dreptul de a modifica caracteristicile produsului in orice moment si fara notificare prealabila.

Implementarea recomandarilor este definita de standardele in vigoare si trebuie respectate pentru utilizarea produselor. Consultati fisa cu date de securitate pentru precautii referitoare la utilizare.

Toate informatiile din acest document se bazeaza pe cunostintele si experienta noastra, servesc drept indicatii si nu sunt exhaustive. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio dauna, directa sau indirecta, rezultata din erori (editoriale), din caracterul incomplet si/sau din inexactitatea prezentului document. Acestea se refera fara limitare la caracterul incomplet si/sau inexactitatea din cauza modificarilor realizate intre data publicarii prezentului document si data achizitionarii produsului. Bostik isi rezerva dreptul de a modifica continutul prezentului document. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio dauna, directa sau indirecta, cauzata de utilizarea produsului descris in prezentul document. Utilizatorul va citi si va intelege informatiile continute in acest document, referitoare la produs, inaintea utilizarii acestuia. Utilizatorul raspunde pentru realizarea testelor necesare in vederea asigurarii ca produsul este potrivit pentru utilizare, conform destinatiei acestuia. Nu avem nicio influenta asupra modului de aplicare al produsului si/sau asupra oricaror circumstante privitoare la evenimentele produse in timpul depozitarii sau transportului, si, prin urmare, nu ne asumam raspunderea pentru prejudicii.

Bostik Moldova
Strada Feredeului 12A
Chişinău, Moldova
Tel.: +373 22 429750
E-mail: infomd@bostik.com
www.bostik.com

BOSTIK HOTLINE

+373 (79) 408 394

