



BOSTIK

FIX &PRO

MSP 118

OBJETS LOURDS

BLANC



TECHNOLOGIE
HYBRIDE
POLYMÈRE

Fabriqu^e
en France



TOUS
MATÉRIAUX

200
TONNES
m²

EXTRA
FORT



INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR



BOSTIK

- ÉLÉMENTS LOURDS AU MUR ET AU PLAFOND, TUYAUX, PLINTHES, PANNEAUX ISOLANTS
- FORMAT TUBE POUR UNE APPLICATION RAPIDE & FACILE

UNE COLLE DE FIXATION SUPER PUISSANTE pour un collage ultra-résistant sur tous les supports*, même humides.

Pour usage intérieur et extérieur, résiste à l'humidité, aux chocs et aux vibrations. Peut être peinte après séchage. Haute résistance à l'arrachement.

Résistance finale très élevée : 200 tonnes/m²

Le collage doit être maintenu durant toute la durée de séchage.

TOUS MATÉRIAUX* : PVC, métal, verre, polyuréthane, bois et dérivés, pierre/béton, brique, acier, aluminium...
(*sauf PE, PP, Teflon®)

MODE D'EMPLOI

Le support doit être sain, propre, dépoussiéré, dégraissé et non friable. Mettre en œuvre sous une température comprise entre +5°C et 35°C.

COLLAGE : appliquer la colle en cordons ou en plots sur l'objet à coller. Assembler les 2 éléments en appuyant quelques secondes tout en ajustant si nécessaire. La résistance maximale est atteinte 24 h après collage.

Étayer l'assemblage pendant 24 h.

NETTOYAGE : Colle fraîche : acétone ou white spirit / Colle sèche : grattage. **RENDMENT** : 12 m linéaires

CONSERVATION

Jusqu'à 18 mois dans son emballage d'origine non ouvert entre +5°C et +25°C dans un endroit sec à l'abri du gel.

PRÉCAUTIONS

Contient Triméthoxyvinylsilane. Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

150ml

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

BOSTIK HOTLINE

06 44 60 14 96
diy.bostik.com

BOSTIK S.A.
51, esplanade du Général de Gaulle
92800 Puteaux - La Défense - France
Tel: 01.49.00.90.00

CEMTUB4337



3 1549212 496425