



BOSTIK

FIX &PRO

MSP 117

CONDITIONS EXTRÊMES

BLANC



TECHNOLOGIE
HYBRIDE
POLYMÈRE

Fabriqu^é
en France



RÉSISTE DE
-40°C À
+100°C



COLLAGE
MÊME SOUS
LA PLUIE



INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR



BOSTIK

- TUILES / DESCENTES D'EAUX
PLUVIALES & ÉLÉMENTS
EXPOSÉS AUX INTEMPÉRIES
- FORMAT TUBE POUR UNE
APPLICATION RAPIDE & FACILE

UNE COLLE POLYVALENTE pour des collages ultra-résistants sur tous les supports*, même humides! Pour usage intérieur et extérieur, résiste à l'humidité, à la pluie, au gel, aux UV, aux intempéries et fortes variations de températures (-40°C à +100°C). Peut être peinte après séchage. Haute résistance à l'arrachement.

TOUS MATÉRIAUX* : PVC, métal, verre, polyuréthane, bois et dérivés, pierre/béton, brique, acier, zinc, aluminium... (*sauf PE, PP, Teflon®)

MODE D'EMPLOI

Le support doit être sain, propre, dépoussiéré, dégraissé et non friable. Mettre en œuvre sous une température comprise entre +5°C et 35°C.

COLLAGE: Appliquer la colle en cordons ou en plots sur l'objet à coller. Assembler les 2 éléments en appuyant quelques secondes tout en ajustant si nécessaire. La résistance maximale est atteinte 24 à 48 h après collage. Pour les objets très lourds, étayer l'assemblage pendant 12 h à 24 h.

NETTOYAGE: Colle fraîche : acétone ou white spirit
Colle sèche : grattage.

RENDEMENT: 12 m linéaires

CONSERVATION

Jusqu'à 18 mois dans son emballage d'origine non ouvert entre +5°C et +25°C dans un endroit sec à l'abri du gel.

PRÉCAUTIONS

Contient Triméthoxyvinylsilane. Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

150ml

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

BOSTIK HOTLINE

06 44 60 14 96
diy.bostik.com

BOSTIK S.A.
51, esplanade du Général de Gaulle
92800 Putaux - La Défense - France
Tel: 01.49.00.90.00



CEUTUB2320



3 549212 496371