



BOSTIK

FIX &PRO

MSP 117

CONDITIONS EXTRÊMES

TRANSLUCIDE



TECHNOLOGIE
HYBRIDE
POLYMÈRE



RÉSISTE DE
-30°C À
+70°C



COLLE & JOINTE
MÊME SOUS
LA PLUIE



INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR



BOSTIK

■ TUILES / DESCENTES D'EAUX
PLUVIALES & ÉLÉMENTS
EXPOSÉS AUX INTÉMPÉRIES

■ FORMAT TUBE POUR UNE
APPLICATION RAPIDE & FACILE

UNE COLLE POLYVALENTE pour des collages ultra-résistants sur tous les supports*, même humides! Pour usage intérieur et extérieur, résiste à l'humidité, à la pluie, au gel, aux UV, aux intempéries et fortes variations de températures (-30°C à +70°C). Peut être peinte après séchage. Haute résistance à l'arrachement.

TOUS MATÉRIAUX* : PVC, métal, verre, polyuréthane, bois et dérivés, pierre/béton, brique, acier, zinc, aluminium... (*sauf PE, PP, Teflon®)

MODE D'EMPLOI

Le support doit être sain, propre, dépoussiéré, dégraissé et non friable. Mettre en œuvre sous une température comprise entre +5°C et 35°C.

COLLAGE: Appliquer la colle en cordons ou en plots sur l'objet à coller. Assembler les 2 éléments en appuyant quelques secondes tout en ajustant si nécessaire. La résistance maximale est atteinte 24 à 48 h après collage. Pour les objets très lourds, étayer l'assemblage pendant 12 h à 24 h.

JOINT: Appliquer le joint puis lisser. Largeur max. 25 mm. Séchage à cœur : 24 h.

NETTOYAGE: Colle fraîche : acétone ou white spirit / Colle sèche : grattage. **RENDEMENT**: 12 m linéaires

CONSERVATION

Jusqu'à 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert entre +5°C et +25°C dans un endroit sec à l'abri du gel.

Fiche de données de
sécurité disponible sur
demande. Contient
Triméthoxyvinylsilane.
Peut produire une
réaction allergique.

<https://bostikstoreviewers.com/>

CE

22

1213

Bostik S.A.

EN 15651-1F-EXT-INT-CC

EN 15651-3S

N° : 56001076-1501

150ml

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



A+

A+ A B C

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

BOSTIK HOTLINE

06 44 60 14 96
diy.bostik.com

BOSTIK S.A.

51, esplanade du Général de Gaulle
92800 Puteaux - La Défense - France
Tel: 01.49.00.90.00



3