



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 17N/00

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

DEN BRAVEN GUN FOAM 2002

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Piana montażowa pistoletowa (Art. Nr: 369819)

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Uszczelnianie przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi, wykonanych z drewna, metalu lub PVC, przy montażu okien i drzwi (z wyjątkiem drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej), przy czym montaż ten powinien być wykonywany z użyciem łączników mechanicznych. Wypełnianie niewielkich szczelin i pęknięć między elementami przegród w budynku (z wyjątkiem przegród klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej).

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

**Nazwa i adres siedziby producenta: BOSTIK Sp. z o.o., ul. Poznańska 11b, Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne
Miejsce produkcji wyrobu: RUMUNIA**

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

a) Polska Norma wyrobu: **nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium / laboratoriów i numer akredytacji: **nie dotyczy**

b) Krajowa ocena techniczna: **ITB-KOT-2024/2641 wydanie 1 + aneks nr 1+2**

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:
Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Przyrost wysokości piany w szczelinie (stopień ekspansji), %	30 ± 10%	
Napężenia ściskające przy 10% odkształceniu, kPa	≥ 30	
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych, kPa	≥ 110	
Wytrzymałość na ścinanie, kPa	≥ 53	
Przyczepność piany, kPa, aplikowanej w temperaturze +5°C, do podłoża z betonu / drewna / aluminium / PVC-U	≥ 60 / ≥ 100 / ≥ 120 / ≥ 120	
Przyczepność piany, kPa, aplikowanej w temperaturze +35°C, do podłoża z betonu / drewna / aluminium / PVC-U	≥ 50 / ≥ 80 / ≥ 85 / ≥ 85	
Nasiąkliwość po 24 h w wodzie przy częściowym zanurzeniu, kg/m ²	≤ 0,5	
Stabilność wymiarowa, po 48 h w temperaturze +40°C i wilgotności względnej 95%, %, w kierunku długości i szerokości / grubości (kierunek wzrostu pianki)	± 5 / ± 5	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Marcin Leszczyński, Kierownik ds. Produktu



 Bostik Sp. z o.o.
ul. Poznańska 11b, Sady
62-180 Tarnobrzeg
tel. +48 61 85 45 700, fax +48 61 85 62 825
NIP 777-10-07-481, REGON 630276462
www.bostikpolska.pl (11)

Sady, 12.02.2026