



SUPER COLOR ACRYLIC FLUO MARKER 7.85l

360° ZNAČKOVACÍ LAK

Produkt Lak s fluorescenčnými pigmentmi, na aplikáciu v akejkoľvek polohe, na viditeľné dočasné označenie povrchov a predmetov

- Vlastnosti**
- 360° ventil pre aplikáciu v akejkoľvek polohe
 - Výsledný lak sa ľahko zotiera a časom bledne (neobsahuje živice, na rozdiel od laku Bostik Super Color Fluorescent 400 ml)
 - Reflexný efekt vydrží v priemere 3 až 6 mesiacov (v závislosti od poveternostných podmienok a vystavenia UV žiareniu)
 - Viditeľný za všetkých poveternostných podmienok
 - Na vonkajšie a vnútorné použitie
 - Krátky čas schnutia
 - Vrchol plechovky označuje približný odtieň farby
 - Dlhá životnosť
 - Bez toluénu

- Aplikácia**
- Dočasné výstražné nátery (nápis, značky nebezpečných priestorov, značky)
 - Geodetické práce, zemné práce, inštalácie, archeologické a povrchové práce
 - Lesníctvo, výstavba ciest, mostov a bytov
 - Elektrické vedenia, plynovody, vodovodné potrubia, asfalt, betón, potrubia, pôda a sneh

Farebná škála 4 farby - pozri vzorkovník

Balenie 500 ml – plechovka s 360° ventilom

Skladovateľnosť 10 rokov od dátumu výroby. Skladujte na chladnom a suchom mieste vo zvislej polohe pri teplote +5 °C až +25 °C.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Báza	Modifikovaný fluorescenčný lak s reflexným efektom
Odolnosť voči prachu	10-15 minút*
Odolnosť voči dotyku	20-30 minút*
Celkový čas schnutia náteru	4-6 hodín* V závislosti od okolitej teploty, vlhkosti
Tepelná odolnosť po vyschnutí	-20°C do +100°C
Povrchová úprava	Fluorescenčný reflexný efekt (matný)
Výdatnosť	cca 3-4 m ²

(*) – Závisí od hrúbky náteru, teploty, vlhkosti, vetrania, typu povrchu a spôsobu aplikácie



PODKLAD

Druhy povrchov	ocel', kovy, kameň, stavebná keramika, betón, asfalt, omietky, vrchné nátery, sklo a podobné glazúrované, smaltované povrchy, drevo a materiály na báze dreva, plasty, základné nátery
Stav podkladu	Suchý povrch, bez nečistôt

SPÔSOB POUŽITIA

Teplota okolia	od +5°C do +30°C (optimálne +20 °C)
Odporúčania	Bezprostredne pred použitím dôkladne pretrepávajte nádobu približne 2 minúty. Čím nižšia je teplota, tým dlhší je čas pretrepávania. Počas používania pretrepávajte nádobu aspoň každých 5 minút. Vykonajte skúšobný nástrek na nenápadnom mieste. Striekajte zo vzdialenosti 5 až 25 cm, v závislosti od potrieb. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov nanášajte lak niekoľkokrát a rovnomerne v tenkých vrstvách, nie v jednej hrubej vrstve (nebezpečenstvo stekania pri vertikálnych aplikáciách). Pred nanesením ďalšej vrstvy počkajte niekoľko sekúnd (pri nízkych teplotách niekoľko desiatok sekúnd – nanášajte mokré na mokré).
Čistenie	Na čistenie rúk, náradia a povrchov sa odporúča používať špeciálne čistiace utierky Bostik. Prípadne je možné použiť na čistenie náradia extrakčný benzín.
Všeobecná bezpečnosť	Pozri: Karta bezpečnostných údajov 7.851 UPOZORNENIE: Chráňte pred deťmi.

Zodpovednosť: Poskytované informácie sú výsledkom výskumu a skúseností spoločnosti Bostik, ktoré sú základom ich spoľahlivosti a dôveryhodnosti. Výrobca však nemohol predvídať všetky možné použitia svojich produktov, a pretože použitie produktov je úplne mimo jeho kontroly, je užívateľ zodpovedný za správny výber a aplikáciu produktu. Výrobca nenesie zodpovednosť za poškodenie alebo zlý stav podkladu, ktorý môže byť dôsledkom poveternostných podmienok, vstupnej prípravy alebo konštrukčných väd.

14/07/2020