



MAX - BANDA ADEZIVA DE MAXIMA REZISTENTA

BANDA PENTRU REPARATII

FISA TEHNICA 18/02/2026

BENEFICII

- Rezistenta ridicata
- Reparare imediata
- Banda adeziva textila de calitate superioara
- Utilizari la interior si la exterior
- Rezistenta la apa si la imersie in apa
- Rezistenta la temperaturi de la -10°C pana la +75°C
- Rezistenta la socuri si vibratii
- Usor de taiat
- Adecvata pentru toate materialele (materiale plastice*, sticla, lemn, metal, tesaturi ski, piele, tesaturi, ceramica, placi ceramice, carton...)

*Exceptand PP si Teflon

DESCRIERE

Banda ultrarezistenta destinata reparatiilor, pentru lucrari in care rezistenta extrema la lipire, rezistenta la uzura si rezistenta la intemperii sunt foarte importante.

De asemenea, este ideala pentru repararea si etansarea fisurilor, combinarea si etansarea pieselor rupte/stricate sau pentru legarea obiectelor.

Datorita caracteristicilor excelente de aderenta si rezistenta, aceasta banda asigura reparatii de lunga durata si de mare rezistenta.

Ideala pentru reparatii pe toate suprafetele netede si ruгоase, aceasta banda poate fi aplicata atat la interior, cat si la exterior, deoarece lipeste toate materialele (plastic*, sticla, lemn, metal, tesaturi ski, piele, tesaturi, ceramica, placi ceramice, carton...).



CARACTERISTICI TEHNICE

Culoare	Gri, negru
Adeziv	Hot melt (pe baza de cauciuc sintetic)
Suport	LDPE + TESATURA
Rezistenta la UV	Da
Rezistenta la temperatura	De la -10°C pana la +75°C
Rezistenta la apa	Impermeabila si rezistenta la imersiune
Usor de taiat manual	Da
Rezistenta la forfecare EN 1943 [h] *	Min. 120
Material suport	Carton reciclat
Lungimea benzii	20m

*Suprafata lipita: 25*25mm; masa aplicata: 1 kg; Shear > 120 h

ACOPERIRE

- Latime: 50mm
- Lungime: 20m

APLICARE

PREGATIRE

- La aplicare, suprafata tratata trebuie sa fie curata, uscata si lipsita de praf si grasimi.
- Nivelul de performanta indicat va fi atins dupa o perioada de lipire de 24 de ore.

APLICARE

- Evitati sa atingeti suprafata adeziva expusa pentru a pastra performanta adeziva completa.
- Rupeti cu mana (sau taiati).
- Aplicati pe zona de reparatie si apasati puternic si uniform timp de 30 de secunde pentru a obtine cea mai buna aderenta.
- Banda trebuie presata puternic si uniform pentru a elimina bulele de aer si a declansa reactia adeziva.


CURATARE

Daca raman reziduuri dupa indepartarea benzii, stergeti-le cu o carpa si cu acetona.

DEPOZITARE

24 de luni de la data fabricatiei imprimata pe ambalaj, daca este depozitata intr-o zona curata si uscata intre 10°C si 35°C.

AMBALARE			
ART NO	PRODUS	BUC./BOX	EAN PRODUS
30632873	BOSTIK MAX STRONG DUCT TAPE BLACK 50MMX20M/C10	10	5948966026243
30632885	BOSTIK MAX STRONG DUCT TAPE GREY 50MMX20M/C10	10	5948966026267



Recomandarile de aplicare sunt definite pentru conditii standard de utilizare. Toate informatiile din acest document se bazeaza pe cunostintele si experienta noastra, servesc drept indicatii si nu sunt exhaustive.

Respectarea acestora este imperativa, dar nu exclud un test prealabil, mai ales pentru o prima utilizare sau pentru anumite suprafete suport, conditii de aplicare sau de mediu. Consultati Fisele noastre cu Date de Securitate pentru precautiile de utilizare.

DISCLAIMER

Bostik furnizeaza aceasta Fisa Tehnica („TDS”) doar pentru scopuri descriptive si informative. Aceasta nu reprezinta o garantie, un contract sau un substitut pentru consultanta de specialitate sau profesionala. Va rugam sa consultati, de asemenea, Fisa cu Date de Securitate a produsului local pentru consideratii privind sanatatea si siguranta.

Afirmatiile, informatiile tehnice, datele si recomandarile continute in prezenta TDS sunt furnizate „CA ATARE” si nu sunt garantate sau asigurate in niciun fel. Acestea reprezinta rezultate tipice pentru produsele respective si se bazeaza doar pe cercetarile Bostik. Deoarece conditiile si metodele de utilizare a produselor sunt in afara controlului nostru, Bostik isi declina in mod expres orice responsabilitate si daune de orice fel sau natura care ar putea aparea din orice utilizare a produselor, a rezultatelor acestora sau a folosirii informatiilor continute in acest document.

Bostik România
Str. Răsăritului nr. 51, Buftea
070000 ILFOV
Tel.: +40 (372) 833 300
E-mail: info@bostik.com
www.bostik.com

Bostik Moldova
Strada Feredeului 12A
Chişinău, Moldova
Tel.: +373 22 429750
E-mail: infomd@bostik.com
www.bostik.com

BOSTIK HOTLINE
Asistenta +33 149 007 502



Toate indicatiile, recomandarile, cifrele si normele de siguranta furnizate se bazeaza pe cercetari atente, precum si pe experienta noastra actuala si nu implica nicio obligatie. Desi documentatia a fost intocmita cu cea mai mare atentie, nu ne asumam nicio raspundere pentru inexactitati, greseli, erori de compozitie sau de tiparire. Ne rezervam dreptul de a modifica produsul respectiv in cazul in care consideram ca este necesar. Deoarece designul, calitatea substratului si conditiile de prelucrare nu pot fi evaluate de noi, nu putem accepta nicio raspundere pentru lucrarile efectuate pe baza acestei documentatii. Prin urmare, va recomandam sa efectuati personal testele practice la fata locului. Termenii si Condiitiile noastre generale de Vanzare si Livrare se aplica tuturor produselor vandute si livrate de noi.