



MAX CLEAR - BANDA ADEZIVA TRANSPARENTA DE MAXIMA REZISTENTA

BANDA PENTRU REPARATII

FISA TEHNICA 18/02/2026

BENEFICII

- Rezistenta ridicata
- Reparare imediata
- Transparenta
- Rezistenta la UV, rezistenta la apa
- Utilizari la interior si la exterior
- Rezistenta la temperaturi de la -10°C pana la +75°C
- Rezistenta la socuri si vibratii
- Adekvata pentru toate materialele (materiale plastice*, sticla, lemn, metal, tesaturi ski, piele, tesaturi, ceramica, placi ceramice, carton...)

* Exceptand PP si Teflon



DESCRIERE

Aceasta banda adeziva transparenta de maxima rezistenta este utilizata pentru etansarea suprafetelor rupte sau perforate, unde transparenta si rezistenta la conditiile atmosferice sunt imperative. Datorita caracteristicilor excelente de aderenta si rezistenta, aceasta banda asigura reparatii de lunga durata si de mare rezistenta.

Adekvata pentru repararea suprafetelor din sticla (ferestre, mobilier, faruri, stopuri, parbrize), precum si a elementelor din plastic (invelitori pentru sere).

Impermeabila, aceasta banda poate fi aplicata pe diferite substraturi (materiale plastice*, sticla, lemn, metal, tesaturi ski, piele, tesaturi, ceramica, placi ceramice, carton...) la interior si la exterior.

Rezista la UV, umiditate, inghet si variatii de temperatura (-10°C pana la +75°C) fara sa se ingalbeneasca.

CARACTERISTICI TEHNICE

Culoare	Transparenta
Adeziv	Acrilic pe baza de apa
Suport	LDPE
Alungire	550%
Rezistenta la UV	Da
Rezistenta la temperatura	De la -10°C pana la +75°C
Rezistenta la apa	Impermeabila si rezistenta la imersie in apa
Miros	Fara
Material suport	Carton reciclat
Dimensiuni	50mm * 20m
Lungimea benzii	20m

ACOPERIRE

- Latime: 50mm
- Lungime: 20m

APLICARE

PREGATIRE

- La aplicare, suprafetele trebuie sa fie curate, uscate si fara de praf si grasimi.
- Nivelul de performanta indicat va fi atins dupa o perioada de lipire de 24 de ore.

APLICARE

- Evitati sa atingeti suprafata adeziva expusa pentru a pastra performanta adeziva completa.
- Taiati banda.
- Aplicati pe zona de reparatie si apasati puternic si uniform timp de 30 de secunde pentru a obtine cea mai buna aderenta.
- Banda trebuie presata puternic si uniform pentru a elimina bulele de aer si a declansa reactia adeziva.

CURATARE

Daca raman reziduuri dupa indepartarea benzii, stergeti-le cu o carpa si cu acetona.

DEPOZITARE

24 de luni de la data fabricatiei imprimata pe ambalaj, depozitata intr-o zona curata si uscata intre 10°C si 35°C.

AMBALARE

ART NO	PRODUS	BUC./BOX	EAN PRODUS
30632884	BOSTIK MAX STRONG DUCT TAPE CLEAR 50MMX20M/C10	10	5948966026281



Recomandarile de aplicare sunt definite pentru conditii standard de utilizare. Toate informatiile din acest document se bazeaza pe cunostintele si experienta noastra, servesc drept indicatii si nu sunt exhaustive.

Respectarea acestora este imperativa, dar nu exclude un test prealabil, mai ales pentru o prima utilizare sau pentru anumite suprafete suport, conditii de aplicare sau de mediu. Consultati Fisele noastre cu Date de Securitate pentru precautiile de utilizare.

DISCLAIMER

Bostik furnizeaza aceasta Fisa Tehnica („TDS”) doar pentru scopuri descriptive si informative. Aceasta nu reprezinta o garantie, un contract sau un substitut pentru consultanta de specialitate sau profesionala. Va rugam sa consultati, de asemenea, Fisa cu Date de Securitate a produsului local pentru consideratii privind sanatatea si siguranta.

Afirmatiile, informatiile tehnice, datele si recomandarile continute in prezenta TDS sunt furnizate „CA ATARE” si nu sunt garantate sau asigurate in niciun fel. Aceasta reprezinta rezultate tipice pentru produsele respective si se bazeaza doar pe cercetarile Bostik. Deoarece conditiile si metodele de utilizare a produselor sunt in afara controlului nostru, Bostik isi declina in mod expres orice responsabilitate si daune de orice fel sau natura care ar putea aparea din orice utilizare a produselor, a rezultatelor acestora sau a folosirii informatiilor continute in acest document.

Bostik România
Str. Răsăritului nr. 51, Buftea
070000 ILFOV
Tel.: +40 (372) 833 300
E-mail: info@bostik.com
www.bostik.com

Bostik Moldova
Strada Feredeului 12A
Chişinău, Moldova
Tel.: +373 22 429750
E-mail: infomd@bostik.com
www.bostik.com

BOSTIK HOTLINE

Asistenta +33 149 007 502



Toate indicatiile, recomandarile, cifrele si normele de siguranta furnizate se bazeaza pe cercetari atente, precum si pe experienta noastra actuala si nu implica nicio obligatie. Desi documentatia a fost intocmita cu cea mai mare atentie, nu ne asumam nicio raspundere pentru inexactitati, greseli, erori de compozitie sau de tiparire. Ne rezervam dreptul de a modifica produsul respectiv in cazul in care consideram ca este necesar. Deoarece designul, calitatea substratului si conditiile de prelucrare nu pot fi evaluate de noi, nu putem accepta nicio raspundere pentru lucrarile efectuate pe baza acestei documentatii. Prin urmare, va recomandam sa efectuati personal testele practice la fata locului. Termenii si Condiitiile noastre generale de Vanzare si Livrare se aplica tuturor produselor vandute si livrate de noi.