



SUPER STRONG – BANDA DUBLU ADEZIVA

BANDA PENTRU MONTAJ

FISA TEHNICA 18/02/2026

BENEFICII

- Banda dublu adeziva pentru montaj
- Putere adeziva ridicata, rezistenta totala de 13 kg/rola
- Banda este prevazuta cu un strat de spuma premium pentru a prelua golurile de pe suprafetele neuniforme
- Montaj usor si rapid
- Aderenta initiala ridicata
- Utilizare la interior
- Adekvata pentru mai multe materiale (plastic*, sticla, lemn, metal, ceramica...)

*Exceptand PP si Teflon

DESCRIERE

Banda dublu adeziva Super Strong pentru montaj este utilizata pentru lipirea obiectelor si a decoratiunilor pentru care este necesara o aderenta puternica.

Folosita pentru lipirea si montarea in siguranta a decoratiunilor pe perete si pardoseala, aceasta banda dublu adeziva puternica pentru montaj este ideala pentru lipirea si montarea obiectelor pe suprafete netede si semi-netede numai la interior.

Adekvata pentru mai multe materiale (plastic*, sticla, lemn, metal, ceramica...)

*(cu exceptia unor materiale plastice si a peretilor vopsiti)



1kg – 15 cm

Cu o rola de banda poti fixa 13 kg

Cu o lungime de 2cm de banda poti fixa 130g

CARACTERISTICI TEHNICE

Culoare banda	Alba
Adeziv	Acrilic
Rezistenta la apa	Impermeabila
Miros	Nu
Material suport rola	Plastic reciclat
Dimensiuni	19mm * 2m
Rezistență la temperatura	-10 °C → +70°C
Randament	Pana la 1 kg cu o fasie de 15cm Pana la 13kg / rola

ACOPERIRE

- Latime: 19mm
- Lungime: 2m

APLICARE

PREGATIRE

- La aplicare, suprafata tratata trebuie sa fie curata, uscata si lipsita de grasime, ulei, umiditate, murdarie si alte impuritati.

APLICARE

- Taiati banda cu foarfeca.
- Aplicati banda pe suprafata de montat.
- Banda trebuie presata puternic si uniform timp de 30 sec., pentru a elimina bulele de aer si a declansa reactia adeziva.
- Indepartati folia de protectie de pe banda.
- Pozitionati obiectul pe zona de instalare si apasati ferm timp de 60 de secunde pentru a obtine o aderenta imediata. Dupa fixarea pe suprafata nu se pot realiza corectii de pozitionare.

CURATARE

Daca raman reziduuri dupa indepartarea benzii, stergeti-le cu o carpa si cu acetona.

recommend max load : 21g/cm²

resistance to temperature.: -20°C ÷ 70°C

□ **Rezistență la temperatură:** aproximativ **-10 °C → +70/+75 °C** (în funcție de versiune).

□ **Timp până la încărcare completă:** ~60 min pentru fixările tipice.

□ **Greutate susținută (capacitate de fixare):** de exemplu ~350 g per 2 cm de bandă

Suprafețe recomandate: netede sau ușor rugoase (ceramică, metal, sticlă, plastic, lemn vopsit etc.).

DEPOZITARE

24 de luni de la data fabricatiei imprimata pe ambalaj, depozitata intr-o zona curata si uscata intre 10°C si 35°C.

AMBALARE

ART NO	PRODUS	BUC./BOX	EAN PRODUS
30632868	BOSTIK SUPER STRONG MOUNT TAPE ALB 19MM*2M/C12	12	5948966026328



Recomandarile de aplicare sunt definite pentru conditii standard de utilizare. Toate informatiile din acest document se bazeaza pe cunostintele si experienta noastra, servesc drept indicatii si nu sunt exhaustive.

Respectarea acestora este imperativa, dar nu exclude un test prealabil, mai ales pentru o prima utilizare sau pentru anumite suprafete suport, conditii de aplicare sau de mediu. Consultati Fisele noastre cu Date de Securitate pentru precautiile de utilizare.

DISCLAIMER

Bostik furnizeaza aceasta Fisa Tehnica („TDS”) doar pentru scopuri descriptive si informative. Aceasta nu reprezinta o garantie, un contract sau un substitut pentru consultanta de specialitate sau profesionala. Va rugam sa consultati, de asemenea, Fisa cu Date de Securitate a produsului local pentru consideratii privind sanatatea si siguranta.

Afirmatiile, informatiile tehnice, datele si recomandarile continute in prezenta TDS sunt furnizate „CA ATARE” si nu sunt garantate sau asigurate in niciun fel. Acestea reprezinta rezultate tipice pentru produsele respective si se bazeaza doar pe cercetarile Bostik. Deoarece conditiile si metodele de utilizare a produselor sunt in afara controlului nostru, Bostik isi declina in mod expres orice responsabilitate si daune de orice fel sau natura care ar putea aparea din orice utilizare a produselor, a rezultatelor acestora sau a folosirii informatiilor continute in acest document.

Bostik România
Str. Răsăritului nr. 51, Buftea
070000 ILFOV
Tel.: +40 (372) 833 300
E-mail: info@bostik.com
www.bostik.com

Bostik Moldova
Strada Feredeului 12A
Chișinău, Moldova
Tel.: +373 22 429750
E-mail: infomd@bostik.com
www.bostik.com

BOSTIK HOTLINE

Asistenta +33 149 007 502

