



BA940 PREMIUM MITMEOTSTARBELINE SPREI

8-in-1 MITMEOTSTARBELINE VAHEND

TEHNILINE LEHT

PEAMISED EELISED

- **SISALDAB BIOPÄRITOLU KOOSTISOSI:** 30% bioetanooli ja 20% bioloogilist päritolu õli.
- **8-IN-1 TÕELISELT MITMEKÜLGNE**
- **360° KASUTAMINE MIS TAHES ASENDIS**
- **LIHTNE DOSEERIMINE ÜHTLASE PISERDUSMUSTRIGA**
- **KÕRGE TÕHUSUS**
- **EI SISALDA SILIKOONI**

TOOTE KIRJELDUS

BOSTIK BA940 PREMIUM MULTI-USE SPRAY on suurepärase lahendus paljudeks ülesanneteks kodus, töökojas ja mujal. See aitab kaitsta, hooldada ja puhastada: autosid, jalgrattaid, mööblit, materjale, tööriistu, mehhanisme, elektriseadmeid... ja palju muud!

8 KASUTUSVÕIMALUST

	VABASTAB kinni jäänud detailid
	KAITSEB korrosiooni eest ja eemaldab rooste
	MÄÄRIB ja TAASTAB liikuvuse: hinged, rullikud, vedrud, kraanid, lukud, pöördoolide mehhanismid jne..
	HOOLDAB mehhanisme ja materjale
	EEMALDAB niiskuse raskesti ligipääsetavatest kohtadest
	VÄHENDAB kriginat ja kriuksumist
	PUHASTAB rooste, rasva, mustuse ja liimijäägid
	TAASTAB seadmete töökorras oleku



KASUTUSALAD

BOSTIK BA940 PREMIUM MULTI-USE SPRAY sobib kasutamiseks autotööstuses, masinaehituses, lukksepatööstuses, hobitöodes ja paljudes muudes valdkondades. See sobib enamiku plastide, tihendite ja värvikatete puhul. Soovitame siiski kontrollida ühilduvust enne kasutamist eriti õrnadel pindadel.

TEHNILISED ANDMED

Värv	Kollakas
Füüsikaline olek	Aerosool
Suhteline tihedus	~0,71 g/cm ³
Kasutamistemperatuur	-5 °C kuni +40 °C, optimaalne vahemik +16 °C kuni +25 °C
Viskoossus	22 mm ² /s (40 °C)
VLC-sisaldus	U 573 g/l

KASUTAMISJUHEND

Eemalda transpordilukk. Raputa purki põhjalikult. Kanna **BOSTIK BA940 PREMIUM MULTI-USE SPRAY** täpselt ja õhukese kihina ning lase tootel toimida. Korda toimingut vajaduse korral. Puhastamiseks kasuta puhast, imavat riiet. Kasuta ainult väljas või hästi ventileeritavates ruumides. Kasutustemperatuur: -5 °C kuni +40 °C (optimaalne vahemik +16 °C kuni +25 °C).

SÄILIVUSAEG

5 aastat tootmiskuupäevast. Säilita originaalpakendis, avamata, jahedas ja kuivas kohas ning ainult **püsti asendis**. Eemalda enne kasutamist transpordikaitseid. Säilitustemperatuur peaks olema vahemikus +5 °C kuni +25 °C. **Ärge jätke toodet otsese päikesevalguse kätte.**

SAADAVID PAKENDID

Aerosool 150 ml	Art. nr.: BOK003261
Aerosool 300 ml (mitmeotstarbelise „cobra” klapiga)	Art. nr: BOK003285

Käesolevate juhistega soovime jagada nõuandeid, tuginedes oma teadmistele, katsetustele ja kogemustele. Kuid kuna kasutusvõimalusi on palju ning meie toodete ladustamis- ja töötlemistingimusi ei saa me kontrollida, ei saa me anda mingit garantiid töötlemise tulemuse kohta konkreetsetel juhtudel. Tehke oma katsed. UV-kiirguse mõjul võivad hermeetikud veidi värvi muuta. Tootmistehnoloogia tõttu võivad eri partiide tooted veidi värvi erineda. Värvide täieliku täpsuse kohta ei ole garantiid. Kasutage ühe ja sama projekti jaoks materjale samast partiist. Meie tehniline ja müügikonsultatsiooniteenistus on teie käsutuses.

TEHNILINE ABI

+48 61 89 61 740

