



# BA940 PREMIUM MULTI-USE

## 8 AZ 1-BEN TÖBBFUNKCIÓS SPRAY

### MŰSZAKI ADATLAP

#### XFŐ ELŐNYÖK

- BIOALAPÚ ÖSSZETEVŐKET TARTALMAZ : 30% bioetanolt és 20% bioalapú olajat
- VALÓDI 8 AZ 1-BEN TÖBBFUNKCIÓS TERMÉK
- 360°-OS ALKALMAZÁS BÁRMILYEN POZÍCIÓBAN
- EGYSZERŰ ADAGOLÁS AZ EGYENLETES SZÓRÁSKÉPNEK KÖSZÖNHETŐEN
- MAGAS HATÉKONYSÁG
- SZILIKONMENTES

#### TERMÉKLEÍRÁS

A **BOSTIK BA940 PREMIUM MULTI-USE SPRAY** kiváló megoldás számos feladatra otthon, műhelyben és egyéb területeken. Segít védeni, karbantartani és tisztítani: autókat, kerékpárokat, bútorokat, különféle anyagokat, szerszámokat, mechanizmusokat, elektromos berendezéseket... és még sok más.

#### 8 FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

	<b>LAZÍTJA</b> a beragadt, beszorult alkatrészeket
	<b>VÉD A KORROZÍÓ ELLEN</b> és eltávolítja a rozsdát
	<b>KENÉST BIZTOSÍT</b> és visszaállítja a mozgékonyt: zsanérok, görgők, rugók, csapok, zárok, forgószekek stb.
	<b>KARBANTARTJA</b> a mechanizmusokat és anyagokat
	<b>KISZORÍTJA A NEDVESSÉGET</b> a nehezen hozzáférhető helyekről
	<b>MEGSZÜNTETI</b> a nyikorgást és csikorgást
	<b>TISZTÍTJA</b> a rozsdát, zsírt, szennyeződések, ragasztómaradványokat stb.
	<b>HELYREÁLLÍTJA</b> a berendezések működőképességét



#### FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

A **BOSTIK BA940 PREMIUM MULTI-USE SPRAY** alkalmazható az autópárhban, gépiparban, lakatosműhelyekben, hobbi tevékenységek során és számos más területen.

Kompatibilis a legtöbb műanyaggal, tömítéssel és festett felülettel. Különösen érzékeny felületek esetén használat előtt kompatibilitási próba elvégzése javasolt.

#### MŰSZAKI ADATOK

<b>Szín</b>	Sárgás
<b>Halmazállapot</b>	Aeroszol
<b>Sűrűség</b>	~0,71 g/cm <sup>3</sup>
<b>Alkalmazási hőmérséklet</b>	-5°C és +40°C, optimális +16°C és +25°C között
<b>Viszkozitás</b>	22 mm <sup>2</sup> /s (40°C-on)
<b>VOC tartalom</b>	Kb. 573 g/L

#### HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Távolítsa el a szállítási biztosítékot. Használat előtt erőteljesen rázza fel a palackot.

A **BOSTIK BA940 PREMIUM MULTI-USE SPRAY**-t vékony rétegben, célzottan permetezze a felületre, majd hagyja hatni. Szükség esetén ismételje meg a műveletet.

Tisztításhoz használjon tiszta, nedvszívó kendőt.

Csak kültéren vagy jól szellőző helyiségben használható.  
Alkalmazási hőmérséklet: -5°C és +40°C között (optimális:  
+16°C és +25°C).

## SZAVATOSSÁGI IDŐ

### A gyártástól számított 5 év.

Eredeti, bontatlan csomagolásban, hűvös és száraz helyen, kizárólag függőleges helyzetben tárolandó. A szállítási biztosítékot felhasználás előtt ne távolítsa el.

**Ajánlott tárolási hőmérséklet: +5°C és +25°C között.**  
Közvetlen napfénynek ne tegye ki.

### KISZERELÉSEK

Aeroszol 150 ml	cikkszám: BOK003261
Aeroszol 300 ml (többfunkciós „cobra” szeleppel)	cikkszám: BOK003285



HELP DESK:

**+36 30 833 33 00**



A jelen dokumentumban, valamint minden papíralapú és digitális kiadványban szereplő információk a jelenlegi tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak. A Bostik nem vállal felelősséget semmilyen hibáért vagy pontatlanságért, amely a dokumentum kiadása és a termék megvásárlása között bekövetkező technológiai változásokból ered. A Bostik fenntartja a jogot a termékösszetétel módosítására. Felhasználás előtt a felhasználónak meg kell ismernie a jelen dokumentum és a kapcsolódó dokumentumok tartalmát. Emellett a felhasználónak vizsgálatokat kell végeznie és értékelnie kell a termék alkalmasságát a tervezett felhasználási célra.

Az alkalmazás módja, valamint a termék tárolása vagy szállítása során fennálló körülmények a mi ellenőrzésünkön kívül esnek, ezért ezek következményeiért a Bostik nem vállal felelősséget.

Minden megrendelés a Bostik aktuálisan érvényes értékesítési feltételei szerint kerül teljesítésre. A jelen műszaki adatlapban szereplő információk jóhiszeműen kerültek megadásra, és nem tekinthetők teljes körűnek.



08.2024

Bostik Sp. z o.o.  
ul. Poznańska 11B, Sady,  
62-080 Tarnowo Podgórze, Poland.  
e-mail: info.hu@bostik.com  
www.bostik.hu