



BA940 PREMIUM MULTI-USE SPRAY

DAUDZFUNKCIONĀLS LĪDZEKLIS 8 VIENĀ

TEHNISKO DATU LAPA

GALVENĀS PRIEKŠROCĪBAS

- SATUR BIOĻĪSKAS IZCELSMES **SASTĀVDAĻAS**: 30 % bioetanolā un 20 % bioloģiskas izcelsmes eļļas.
- **8 VIENĀ – PATIĒSI DAUDZFUNKCIONĀLS**
- **360° PIELIETOŠANA JEBKURĀ POZĪCIJĀ**
- **VIEGLA LĪDZEKĻA DOZĒŠANA PATEICOTIES VIENMĒRĪGAI IZSMIDZINĀŠANAS STRŪKLAI**
- **AUGSTA EFEKTĪVITĀTE**
- **NESATUR SILIKONU**

PRODUKTA APRAKSTS

BOSTIK BA940 PREMIUM MULTI-USE SPRAY ir lielisks risinājums daudziem uzdevumiem mājās, darbnīcā un ārpus tām. Tas palīdz aizsargāt, uzturēt un tīrīt automašīnas, velosipēdus, mēbeles, materiālus, instrumentus, mehānismus, elektriskās ierīces... un daudz ko citu!

8 LIETOŠANAS VEIDI

	ATBRĪVO piekaltušas detaļas
	AIZSARGĀ pret koroziju un noņem rūsu
	EĻĻO un atjauno kustīgumu eņģēm, rullīšiem, atsperēm, krāniem, slēdzenēm, grozāmajiem krēsliem...
	KONSERVĒ mehānismus un materiālus
	IZSPIEŽ mitrumu no grūti pieejamām vietām
	NOVĒRŠ čīkstojņu un berzi
	NOTĪRA rūsu, taukus, netīrumus, līmes paliekas utt.
	ATJAUNO iekārtu darbību



LIETOŠANAS JOMAS

BOSTIK BA940 PREMIUM MULTI-USE SPRAY var izmantot automobiļu nozarē, mašīnbūvē, metālapstrādes darbnīcās, hobiju darbos un daudzās citās jomās. Tas ir saderīgs ar lielāko daļu plastmasu, blīvēm un krāsu pārklājumiem. Tomēr iesakām pārbaudīt saderību pirms lietošanas uz īpaši jutīgiem virsmām.

TEHNISKIE DATI

Krāsa	Dzeltenīgs
Fiziskā forma	Aerosols
Īpatnējais svars	~0,71 g/cm ³
Lietošanas temperatūra	-5 °C līdz +40 °C, optimālā temperatūra ir no +16 °C līdz +25 °C
Viskozitāte	22 mm ² /s (40 °C)
GOS saturs	Aptuveni 573 g/l

LIETOŠANAS VEIDS

Noņemiet transportēšanas aizsargu. Spēcīgi sakratiet aerosola baloniņu. Uzklājiet **BOSTIK BA940 PREMIUM MULTI-USE SPRAY** precīzi, plānā slānī, un ļaujiet līdzeklim iedarboties. Atkārtojiet darbību, ja nepieciešams. Tīrīšanai izmantojiet tīru, absorbējošu audumu. Lietojiet tikai ārpus telpām un labi vēdināmās telpās. Lietošanas temperatūra no -5 °C līdz +40 °C (optimālā no +16 °C līdz +25 °C).

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt oriģinālajā, neatvērtā iepakojumā vēsā, sausā vietā un tikai **vertikālā stāvoklī** 5 gadus no ražošanas datuma. Noņemiet transportēšanas aizsargu pirms lietošanas. Uzglabāšanas temperatūrai jābūt no +5 °C līdz +25 °C. **Neglabāt tiešā saules gaismā.**

PIEEJAMIE IEPAKOJUMI

Aerosols 150 ml	Art. nr.: BOK003261
Aerosols 300 ml (ar daudzfunkcionālo "cobra" vārstu)	Art. nr.: BOK003285

Ar šīm instrukcijām vēlamies sniegt ieteikumus, balstoties uz savām zināšanām, eksperimentiem un pieredzi. Tomēr, ņemot vērā lielo iespējamo lietošanas veidu skaitu, kā arī mūsu produktu uzglabāšanas un apstrādes apstākļus, kurus mēs nevaram kontrolēt, mēs nevaram uzņemties nekādu garantiju par apstrādes rezultātu konkrētos gadījumos. Veiciet savus testus. UV staru ietekmē hermētiķu krāsa var nedaudz mainīties. Ražošanas tehnoloģijas dēļ dažādu partiju produkti var nedaudz atšķirties pēc krāsas. Nav garantijas par absolūtu krāsu precizitāti. Vienam un tam pašam projektam izmantojiet materiālus no vienas partijas. Mūsu tehniskā un komerciālā konsultāciju dienesta darbinieki ir jūsu rīcībā.

TEHNISKĀ PALĪDZĪBA

+48 61 89 61 740

