



MAX CLEAR – ПРОЗРАЧНАЯ СВЕРХПРОЧНАЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА

ЛЕНТА ДЛЯ РЕМОНТА

Технический паспорт 18/02/2026

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая прочность
- Мгновенный ремонт
- Прозрачная
- Устойчива к УФ-излучению и воздействию воды
- Подходит для внутренних и наружных работ
- Устойчивость к температурам от -10°C до $+75^{\circ}\text{C}$
- Устойчива к механическим ударам и вибрации
- Подходит для всех материалов (пластики*, стекло, дерево, металл, лыжные ткани, кожа, ткани, керамика, керамические плиты, картон...)

* За исключением PP и тефлона



ОПИСАНИЕ

Эта прозрачная сверхпрочная клейкая лента используется для герметизации повреждённых или перфорированных поверхностей, где прозрачность и устойчивость к атмосферным условиям являются обязательными требованиями. Благодаря отличным характеристикам адгезии и прочности эта лента обеспечивает долговременный и высокопрочный ремонт.

Подходит для ремонта поверхностей из стекла (окна, мебель, фары, стекло задних огней машины, ветровые стёкла), а также пластиковых элементов (укрывные материалы для теплиц)

Будучи водонепроницаемой, эта лента может наноситься на различные основания (пластики*, стекло, дерево, металл, лыжные ткани, кожа, ткани, керамика, керамические плиты, картон...) для использования внутри и снаружи помещений. Устойчива к ультрафиолету, влажности, морозу и перепадам температур (от -10°C до $+75^{\circ}\text{C}$), не желтеет со временем.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ

Цвет:	Прозрачная
Клей:	Акриловый, на водной основе
Основа:	LDPE
Удлинение:	550%
Устойчивость к УФ:	Да
Температурная устойчивость	От -10°C до $+75^{\circ}\text{C}$
Устойчивость к воде:	Водонепроницаемая, стойкая к полному погружению в воду
Запах:	Отсутствует
Материал основы:	Переработанный картон
Размеры:	50 мм * 20 м
Длина ленты:	20м

ПОКРЫТИЕ

- Ширина: 50 мм
- Длина: 20 м

ПРИМЕНЕНИЕ

ПОДГОТОВКА

- При нанесении поверхности должны быть чистыми, сухими и не содержащими следов пыли и жира.
- Заявленный уровень эффективности достигается после 24 часов приклеивания.

НАНЕСЕНИЕ

- Избегайте касания открытой клеевой поверхности, чтобы сохранить полную адгезионную способность.
- Отрежьте ленту.
- Нанесите ленту на участок ремонта и сильно и равномерно прижмите в течение 30 секунд, чтобы добиться наилучшей адгезии.
- Лента должна быть сильно и равномерно прижата, чтобы удалить воздушные пузырьки и активировать клеевой слой.

ОЧИСТКА

Если после удаления ленты остаются остатки клея, удалите их тканью и ацетоном.

ХРАНЕНИЕ

24 месяца от даты производства, указанной на упаковке, хранить в чистом и сухом помещении при температуре от 10°C до 35°C.

УПАКОВКА

ART NO	ПРОДУКТ	ШТ./КОР.	EAN КОД
30632884	BOSTIK MAX STRONG DUCT TAPE CLEAR 50MMX20M/C101	10	5948966026281



Рекомендации по применению разработаны для стандартных условий использования. Вся информация, представленная в данном документе, основана на наших знаниях и опыте, служит в качестве указаний и не является исчерпывающей. Соблюдение этих рекомендаций является обязательным, однако они не исключают проведения предварительного теста, особенно при первом использовании или при нанесении на определённые поверхности, в условиях специфических температур или окружающей среды. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Паспортами Безопасности для получения информации о мерах предосторожности при использовании.

DISCLAIMER

Компания Bostik предоставляет настоящий Технический Паспорт («TDS») исключительно в описательных и информационных целях. Данный документ не является гарантией, контрактом или заменой профессиональной консультации. Пожалуйста, ознакомьтесь также с местным Паспортом Безопасности продукта для получения информации, касающейся требований по охране труда, здоровью и безопасности.

Заявления, технические сведения, данные и рекомендации, содержащиеся в данном TDS, предоставляются «КАК ЕСТЬ» и не сопровождаются какими-либо гарантиями или обязательствами. Приведённые значения являются типичными для соответствующих продуктов и основаны исключительно на исследованиях компании Bostik. Поскольку условия и методы применения продукции находятся вне зоны нашего контроля, Bostik прямо отказывается от какой-либо ответственности за ущерб любого вида или характера, который может возникнуть в результате использования продукции, её характеристик или информации, содержащейся в данном документе.

Bostik Moldova
Strada Feredeului 12A
Chişinău, Moldova
Tel.: +373 22 429750
E-mail: infomd@bostik.com
www.bostik.com

BOSTIK HOTLINE

Tel.: +373 22 429750



Все указания, рекомендации, значения и нормы безопасности основаны на тщательных исследованиях, а также на нашем текущем опыте, и не подразумевают каких-либо обязательств. Несмотря на то, что документация была подготовлена с максимальной внимательностью, мы не принимаем на себя ответственность за неточности, ошибки, опечатки или упущения. Мы оставляем за собой право вносить изменения в продукт, если сочтём это необходимым. Поскольку конструкция, качество основания и условия обработки не могут быть оценены нами, мы не можем принимать на себя ответственность за результаты работ, выполненных на основе данной документации. Поэтому мы настоятельно рекомендуем проводить практические испытания непосредственно на месте применения. Наши Общие Условия Продажи и Поставки распространяются на все продаваемые и поставляемые нами продукты.