



MIRACLE ДВУСТОРОННЯЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА ДЛЯ МОНТАЖА

Моющаяся монтажная лента многоразового применения

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 18/02/2026

BENEFICII

- Двусторонняя монтажная клейкая лента
- Прозрачная
- Водонепроницаемая
- Высокая клеящая сила, общая прочность до 10 кг/рулон
- Не оставляет следов после удаления
- Моющаяся и многоразовая
- Использование внутри помещений
- Подходит для различных материалов (пластик*, стекло, дерево, металл, керамика...)

*За исключением PP и тефлона.

ОПИСАНИЕ

Прозрачная двусторонняя монтажная лента Miracle используется для временного приклеивания и установки предметов и декоративных элементов во всех ситуациях, когда требуется прозрачный адгезив.

Двустороннюю ленту Miracle можно промывать водой перед повторным использованием, и она легко наносится, обеспечивая эстетичный и долговременный монтаж.

Идеально подходит для случаев, когда требуется периодическое удаление адгезива, поскольку лента может быть переклеена, не теряя своих свойств, обеспечивая высокую адгезию на поверхностях из пластика, металла, керамики, стекла и дерева.

Эта лента предназначена для использования внутри помещений, для крепления и временной фиксации предметов на гладких и полугладких поверхностях, и идеально подходит для временного крепления небольших объектов (1 кг на каждые 15 см).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|------------------------|------------------------|
| Цвет основы: | Прозрачная |
| Клей: | Акриловый |
| Удлинение при разрыве: | 800% |
| Устойчивость к воде: | Водонепроницаемая |
| Запах: | Нет |
| Материал основы: | Переработанный пластик |
| Ширина ленты: | 19 мм |
| Длина ленты: | 1,5 м |

ПОКРЫТИЕ

- Ширина: 19 мм
- Длина: 1,5 м

ПРИМЕНЕНИЕ

ПОДГОТОВКА

- При нанесении поверхности должны быть чистыми, сухими, без следов жира, масла, влаги, грязи и других загрязнений.
- Рекомендуется наносить клейкую ленту при температуре от 20°C до 40°C.

СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Поверхности должны быть ровными, без деформаций или дефектов, которые могут негативно повлиять на адгезионные свойства.
- Перед нанесением лента должна быть сухой. Отрежьте необходимую длину ножницами.
- Прикрепите ленту к объекту, затем плотно прижмите в течение 30 секунд, чтобы удалить пузырьки воздуха и активировать клеевой слой.
- Снимите защитную плёнку с ленты.
- Разместите объект на конечной поверхности и прижмите в течение 60 секунд для обеспечения начальной адгезии.

СПОСОБ ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Снимите клейкую ленту.
- Промойте её водой с мылом.
- Дайте полностью высохнуть.
- Используйте повторно!

ОЧИСТКА


Если после удаления ленты остаются остатки клея, удалите их тканью, смоченной ацетоном.

ХРАНЕНИЕ

24 месяца с даты производства, указанной на упаковке, хранить в чистом и сухом помещении при температуре от 10°C до 35°C.

УПАКОВКА

| ART NO | ПРОДУКТ | ШТ./КОРО | EAN КОД |
|----------|---|----------|---------------|
| 30632878 | BOSTIK REUSABLE MOUNTING TAPE CRYSTAL 19MM*2M | 12 | 5948966026304 |



Рекомендации по применению разработаны для стандартных условий использования. Вся информация, содержащаяся в данном документе, основана на наших знаниях и опыте, служит в качестве указаний и не является исчерпывающей. Соблюдение данных рекомендаций является обязательным, однако это не исключает проведения предварительных испытаний, особенно при первом применении продукта или при использовании на определённых типах поверхностей, а также при специфических условиях окружающей среды или нанесения.

Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Паспортами Безопасности для получения рекомендаций по безопасному использованию продукции.

DISCLAIMER

Компания Bostik предоставляет настоящий Технический Паспорт («TDS») исключительно в описательных и информационных целях. Он не представляет собой гарантию, контракт или замену специализированной или профессиональной консультации. Пожалуйста, ознакомьтесь также с местным Паспортом Безопасности продукта для получения информации, касающейся здоровья и безопасности.

Заявления, технические сведения, данные и рекомендации, содержащиеся в настоящем TDS, предоставляются «КАК ЕСТЬ» и не сопровождаются какими-либо гарантиями или обязательствами. Они отражают типичные результаты для соответствующих продуктов и основаны исключительно на исследованиях компании Bostik.

Поскольку условия и методы использования продукции находятся вне нашего контроля, Bostik прямо отказывается от любой ответственности и любых убытков любого вида или характера, которые могут возникнуть в результате применения продукции, её результатов или использования информации, содержащейся в данном документе.

Bostik Moldova
Strada Ferdeului 12A
Chişinău, Moldova
Tel.: +373 22 429750
E-mail: infomd@bostik.com
www.bostik.com

BOSTIK HOTLINE

Asistenta +373 22 429750



Все указания, рекомендации, числовые значения и нормы безопасности основаны на тщательных исследованиях, а также на нашем текущем опыте и не налагают на нас каких-либо обязательств. Несмотря на то, что данная документация была подготовлена с максимальной внимательностью, мы не принимаем на себя ответственность за неточности, ошибки, опечатки или ошибки оформления. Мы оставляем за собой право вносить изменения в соответствующий продукт, если сочтём это необходимым. Поскольку конструкция, качество основания и условия обработки не могут быть нами оценены, мы не можем нести ответственность за результаты работ, выполненных на основе данной документации. Поэтому мы настоятельно рекомендуем выполнять практические испытания непосредственно на месте применения. Наши Общие Условия Продажи и Поставки применяются ко всем товарам, продаваемым и поставленным нами.