



SUPER STRONG – ДВУСТОРОННЯЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА

КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА ДЛЯ МОНТАЖ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 18/02/2026

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Двусторонняя монтажная клейкая лента
- Высокая клеящая сила, общая прочность до 13 кг/рулон
- Лента оснащена премиальным вспененным слоем для компенсации неровностей поверхности
- Легкий и быстрый монтаж
- Высокая начальная адгезия
- Использование внутри помещений
- Подходит для различных материалов (пластик*, стекло, дерево, металл, керамика...)

* За исключением PP и тефлона

ОПИСАНИЕ

Двусторонняя клейкая лента Super Strong для монтажа используется для приклеивания предметов и декоративных элементов, для которых необходима высокая адгезия.

Используемая для надёжного крепления декора на стенах и напольных покрытиях, эта мощная двусторонняя монтажная лента идеально подходит для приклеивания и установки предметов на гладкие и полугладкие поверхности исключительно внутри помещений.

Подходит для различных материалов (пластик*, стекло, дерево, металл, керамика...)

*За исключением некоторых пластиков и окрашенных стен.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет ленты:	Белый
Клей:	Акриловый
Устойчивость к воде:	Водонепроницаемая
Запах:	Нет
Материал основы:	Переработанный пластик
Размеры:	19 мм × 2 м
Температурная стойкость:	от -10°C до +70°C
Нагрузка:	До 1 кг на полосу 15 см До 13 кг на рулон

ПОКРЫТИЕ

- Ширина: 19 мм
- Длина: 2 м

ПРИМЕНЕНИЕ

ПОДГОТОВКА

- Перед нанесением обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой и не содержащей следов жира, масла, влаги, грязи и других загрязнений.
- Рекомендуемый уровень адгезии достигается после 24 часов приклеивания.

НАНЕСЕНИЕ

- Отрежьте ленту ножницами.
- Нанесите ленту на поверхность монтажа.
- Лента должна быть сильно и равномерно прижата в течение 30 секунд, чтобы удалить пузырьки воздуха и активировать клеевой слой.
- Снимите защитную плёнку с ленты.
- Разместите объект на поверхности установки и крепко прижмите в течение 60 секунд для получения мгновенной адгезии. После фиксации коррекция положения невозможна.

ОЧИСТКА

Если после удаления ленты остаются остатки клея, удалите их тканью, смоченной ацетоном.

Температурная стойкость: примерно $-10^{\circ}\text{C} \rightarrow +70/+75^{\circ}\text{C}$ (в зависимости от версии).

Время до полной нагрузки: ~60 мин для типичных креплений.

Допустимая нагрузка (способность удержания): например, ~350г на 2см ленты.

Рекомендуемые поверхности: гладкие или слегка шероховатые (керамика, металл, стекло, пластик, окрашенное дерево и т.д.).

ХРАНЕНИЕ

24 месяца с даты производства, указанной на упаковке, при условии хранения в чистом и сухом помещении при температуре от 10°C до 35°C .

УПАКОВКА

ART NO	ПРОДУКТ	ШТ./КОРО	EAN КОД
30632868	BOSTIK SUPER STRONG MOUNT TAPE ALB 19MM*2M/C12	12	5948966026328



Рекомендации по применению разработаны для стандартных условий использования.

Вся информация, содержащаяся в данном документе, основана на наших знаниях и опыте, служит в качестве руководства и не является исчерпывающей.

Соблюдение рекомендаций является обязательным, однако это не исключает проведения предварительных испытаний, особенно при первом использовании продукта или при нанесении на определённые типы поверхностей, в условиях окружающей среды или при специфических температурах. Перед применением на чувствительных основаниях, окрашенных поверхностях или материалах, требующих особой осторожности, рекомендуется провести практические испытания на месте.

Ознакомьтесь также с нашими Паспортами Безопасности для получения рекомендаций по безопасному использованию продукта.

DISCLAIMER

Компания Bostik предоставляет настоящий Технический Паспорт («TDS») исключительно в описательных и информационных целях. Он не представляет собой гарантию, контракт или замену профессиональной консультации. Пожалуйста, ознакомьтесь также с местным Паспортом Безопасности продукта для получения сведений, касающихся здоровья и безопасности.

Заявления, технические данные и рекомендации, содержащиеся в данном TDS, предоставляются «КАК ЕСТЬ» и не гарантируются и не подтверждаются каким-либо образом. Они отражают типичные результаты для соответствующих продуктов и основаны исключительно на исследованиях Bostik.

Поскольку условия и методы использования продукции находятся вне нашего контроля, Bostik прямо отказывается от любой ответственности и любых убытков любого вида или характера, которые могут возникнуть в результате применения продукции, её характеристик или использования информации, содержащейся в данном документе.

Bostik Moldova
Strada Ferdeului 12A
Chişinău, Moldova
Tel.: +373 22 429750
E-mail: infomd@bostik.com
www.bostik.com

BOSTIK HOTLINE

Asistenta +373 22 429750



Все указания, рекомендации, значения и нормы безопасности основаны на тщательных исследованиях, а также на нашем текущем опыте и не подразумевают каких-либо обязательств. Несмотря на то, что данная документация была подготовлена с максимальной внимательностью, мы не принимаем на себя ответственность за неточности, ошибки, опечатки или погрешности оформления.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в соответствующий продукт, если сочтём это необходимым. Поскольку конструкция, качество основания и условия обработки не могут быть нами оценены, мы не можем нести ответственность за результаты работ, выполненных на основе данной документации.

Поэтому настоятельно рекомендуем выполнять практические испытания непосредственно на месте применения.

Наши Общие Условия Продажи и Поставки применяются ко всем товарам, продаваемым и поставленным нами.