



BA940 PREMIUM MULTI-USE SPRAY

8 v 1 MULTIFUNKČNÍ PŘÍPRAVEK

TECHNICKÝ LIST




HLAVNÍ VÝHODY

- OBSAHUJE SLOŽKY NA BIOLOGICKÉ BÁZI
- 8 FUNKCÍ V 1
- 360° APLIKACE Z LIBOVOLNÉ POLOHY
- SNADNÉ DÁVKOVÁNÍ DÍKY ROVNOMĚRNÉMU ROZPRAŠOVÁNÍ
- VYSOKÁ ÚČINNOST
- NEOBSAHUJE SILIKON

POPIS VÝROBKU

BOSTIK BA940 PREMIUM MULTI-USE SPRAY je dokonalým řešením pro mnohé každodenní úkoly doma, v dílně i mimo ni. Pomáhá chránit, udržovat a čistit: auta, kola, nábytek, materiály, nářadí, mechanismy, elektrická zařízení... a mnohem více!

8 FUNKCÍ

| | |
|---|--|
|  | UVOLŇUJE zaseknuté části |
|  | CHRÁNÍ před korozí a odstraňuje rez |
|  | MAŽE a obnovuje pohyblivost: pantů, válečků, pružin, kohoutků, zámků oken a dveří, otočných židlí... |
|  | UDRŽUJE mechanismy a materiály |
|  | ODSTRAŇUJE vlhkost z těžko dostupných míst |
|  | ODSTRAŇUJE vrzání a skřípání |
|  | ČISTÍ rez, mastnotu, špinu, zbytky lepidla atp. |
|  | OBNOVUJE účinnost zařízení |



OBLASTI POUŽITÍ

BOSTIK BA940 PREMIUM MULTI-USE SPRAY se může používat v automobilovém sektoru, strojírenství, zámečnických dílnách, hobby pracích a mnoha jiných. Je kompatibilní s většinou plastů, těsnění a nátěrů. Před použitím na extrémně jemné podklady však doporučujeme zkontrolovat kompatibilitu.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Odstraňte přepravní pojistku. Důkladně protřepejte plechovku. **BOSTIK BA940 PREMIUM MULTI-USE SPRAY** naneste přesně v tenké vrstvě a poté nechte přípravek působit. V případě potřeby operaci zopakujte. K čištění použijte čistý savý hadřík. Používejte venku a v dobře větraných prostorách. Teplota aplikace od -5°C do +40°C (optimální od +16°C do +25°C).

SKLADOVATELNOST

Skladovatelnost je 5 měsíců od data výroby. Skladujte v originálním, neotevřeném balení na chladném, suchém místě a jen ve svislé poloze. Neodstraňujte přepravní pojistku pokud přípravek nepoužíváte. Skladovací teplota by měla být od +5°C do +25°C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření.

DOSTUPNÉ BALENÍ

Aerosol 150 ml

Nr Art.: BOK003261

Aerosol 300 ml (s multifunkčním ventilem „kobra ”)

Nr Art.: BOK003285

TECHNICKÉ ÚDAJE

Barva

Nažloutlá

Forma

Aerosol

Hustota

~0,71 g/cm³

Aplikační teplota

-5°C do +40°C, optimální mezi +16°C a +25°C

Viskozita

22 mm²/s (40°C)

Obsah VOC

Přibližně 573 g/L

HELP DESK:

+420 725 371 930



08/2024