



DÉCLARATION DE PERFORMANCES

BOSTIK JOINT PARFAIT DECO EXPRESS BLANC

Numéro 40-600-374-01

Numéro de révision

1.01

1. Code d'identification unique du produit type:

EN 15651-1: F-INT-CC

2. Usage(s) prévu(s):

Mastics pour éléments de façade pour application intérieure uniquement.

3. Fabricant:.

Bostik B.V.
Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
The Netherlands
Tel: + 31 162 491 000
www.bostik.com

4. Mandataire:

non applicable

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:.

Système 3
système 3 pour la réaction au feu

6. :

6a) Norme harmonisée:

EN 15651-1:2012

Organisme(s) notifié(s):

NB 1213: SKZ - Testing GmbH, Germany

6b) Document d'évaluation européen:

Évaluation technique européenne:

non applicable

Organisme d'évaluation technique:

non applicable

Organisme(s) notifié(s):

non applicable

7. Performances déclarées:

Conditionnement: Méthode A
Support: Mortier M2 sans primaire

EN 15651-1: 2012

Caractéristiques essentielles	Performance
Réaction au feu (EN 13501-1)	Classe E
Dégagement de substances dangereuses	NPD: No Performance Determined / performance non déterminée
Résistance au coulage (EN ISO 7390)	≤ 3 mm
Perte volume (EN ISO 10563)	≤ 45 %

DÉCLARATION DE PERFORMANCES

BOSTIK JOINT PARFAIT DECO EXPRESS BLANC

Numéro

40-600-374-01

Allongement à la rupture à 23°C (EN ISO 8339)	≥ 25 %
Durabilité	Passe

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:.

non applicable

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:



[nom] *Olaf Memmen*
Managing Director, Bostik Germany

À [lieu de délivrance]., le [date de délivrance]

Oosterhout, the Netherlands 01-déc.-2015