



DEN BRAVEN ACRY-PRIME

7.30A

GRUNT UNIWERSALNY

Produkt	Wodny roztwór gruntujący na bazie akrylowej, do gruntowania podłoży pod farby, kleje, gładzie, tynki
Właściwości	<ul style="list-style-type: none">- zwiększa przyczepność i zapewnia optymalne warunki schnięcia wyrobów nawierzchniowych (zapobiega nadmiernemu odciąganiu wody z gładzi, zapraw, wylewek)- wyrównuje i zmniejsza chłonność podłoży- zwiększa wydajność farb- idealny na nowe, chłonne, nasiąkliwe podłoża- po odparowaniu tworzy bezbarwną powłokę o bardzo dobrej przyczepności do podłoża cementowego oraz cementowo-wapiennego- chroni przed wilgocią- przepuszcza parę wodną- użycie do gruntowania podłoża przed położeniem tapet ułatwia ich późniejsze odrywanie przy renowacji pomieszczeń- zmniejsza pylenie wylewek i ułatwia ich czyszczenie- do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
Zastosowania	<ul style="list-style-type: none">- gruntowanie i wzmacnianie nowych, nasiąkliwych i chłonnych podłoży (tynki cementowe, cementowo-wapienne, beton, gazobeton, ceramika budowlana, płyty gipsowo-kartonowe, tynki gipsowe)- do przygotowania podłoża przed stosowaniem farb dyspersyjnych do wnętrz i fasad, mas tynkarskich, a także przed wykonaniem posadzek, podkładów podłogowych, czy położeniem płytek, tapet, gładzi
Kolor	biały
Opakowania	1 L – butelka 5 L – kanister 10 L – kanister
Okres trwałości	12 miesięcy. Zamknięte opakowanie przechowywać w temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed mrozem i nadmiernym nasłonecznieniem.

DANE TECHNICZNE

Baza	dyspersja akrylowa
Odczyn pH	7-9
Gęstość	1,04 g/ml
Lepkość	< 500 mPa*s Brookfield 20 rpm
Czas schnięcia	4 h
Średnie zużycie	0,05-0,2 L/m ² (maks. do 10 m ² z 1 L – w zależności od chłonności podłoża)

PODŁOŻA

Rodzaje powierzchni	tyunki cementowe, cementowo-wapienne, beton, gazobeton, ceramika budowlana, płyty gipsowo-kartonowe, tynki gipsowe
Przygotowanie	Podłoże odtłuścić, odkurzyć i osuszyć. Przy silnych zabrudzeniach zastosować szczotkę drucianą. Przeprowadzić próbę na mało widocznym fragmencie podłoża. Nierówności wypełnić przy pomocy akrylu szpachlowego Den Braven Acryl-Fast.
Stan podłoża	Powierzchnia musi być sucha i wolna od zanieczyszczeń (np. kurz po gipsowaniu czy szpachlowaniu, stare powłoki malarskie, oleje, woski, resztki tapet)

SPOSÓB UŻYCIA

Narzędzia	pędzel, wałek
Zalecenia	Minimalna temperatura pracy +5°C. Przed użyciem wymieszać. Nanosić cienką i równomierną warstwę za pomocą pędzla lub wałka w postaci nierozcieńczonej. Przy bardzo chłonnych, i słabych podłożach, po wyschnięciu pierwszej warstwy (3-4 h) powtórzyć gruntowanie. W przypadku podłoży gipsowych i gładzi gipsowych wykonać próbę w mało widocznym miejscu oraz stosować dwu lub trzykrotnie (w zależności od chłonności podłoża). Stosować samodzielnie, nie mieszać z farbami, nie zagęszczać. Świeżo zagruntowane powierzchnie chronić przed opadami i nasłonecznieniem. Zapewnić dobre warunki schnięcia. Malować po 24 h od zagruntowania.
Ograniczenia	Środek wpływa na zmniejszenie nasiąkliwości podłoża, przez co może w niewielkim stopniu wydłużać czas schnięcia wyrobów nawierzchniowych.
Czyszczenie	Do czyszczenia rąk, narzędzi czy powierzchni zaleca się użyć specjalne ściereczki czyszczące Den Braven Bravo. Ewentualnie do mycia narzędzi po zakończeniu pracy można stosować benzynę ekstrakcyjną lub środki podobnego typu.
Bezpieczeństwo ogólne	Patrz: Karta charakterystyki 7.30A UWAGA: Chronić przed dziećmi.

Odpowiedzialność: Podane informacje są wynikiem badań i doświadczeń Bostik, co jest podstawą ich rzetelności i wiarygodności. Producent nie mógł przewidzieć jednak wszystkich możliwości zastosowania swoich produktów, a ponieważ sposób użycia produktów jest całkowicie poza jego kontrolą, użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność za właściwy wybór i zastosowanie produktu. Producent nie bierze na siebie odpowiedzialności za występujące uszkodzenia lub zły stan podłoża, które mogą być wynikiem czynników atmosferycznych, przygotowania wstępnego lub wad konstrukcyjnych.

06/06/2023