



Den Braven Sealants

TECTANE-SPRAY SILIKONOWY TEC3040 TECTANE-SILICONE SPRAY

Produkt Pozbawiony tłuszczów i rozpuszczalników spray ochronny, poślizgowy, izolacyjny i pielęgnacyjny do tworzyw sztucznych, drewna, gumy i metalu

- Właściwości**
- chroni przed wodą, korozją i utlenianiem
 - nadaje połysk tworzywom sztucznym i chroni je przed pękaniem
 - utrzymuje części i uszczelki gumowe w należyłym stanie, chroniąc je przed kruszeniem, zamrażaniem i sklejaniem się
 - tworzy czystą i nie twardniejącą warstwę poślizgową
 - doskonały środek izolująco-rozdziałający przy odlewaniu formowym i ciśnieniowym
 - antystatyczny (eliminuje gromadzenie się ładunków elektrostatycznych) – stanowi dobrą izolację elektryczną
 - wytrzymały na temperaturę
 - może być stosowany w przemyśle spożywczym
 - zawartość silikonu w ujęciu wagowym do pojemności ogółem – 6,5 %

- Zastosowania**
- wszystkie gałęzie przemysłu, gdzie nieodpowiedni jest olej
 - przemysł drzewno-papierniczy: zapobiega akumulowaniu się resztek kleju na prasach i prowadnicach
 - urządzenia transportowe i elementy ruchome: zapobiega przylepianiu się transportowanych przedmiotów i materiałów do taśmociągów, prowadnic ślizgowych, korytek i zsuwni, jak również zapewnia łatwe przesuwanie się elementów ruchomych w prowadnicach np. siedzenia samochodowe, szuflady, ruchome dachy, pasy bezpieczeństwa itp.
 - ochrona kontaktów elektrycznych przed wilgocią
 - ochrona elementów ruchomych przed haczeniem się
 - likwidacja pisków i zgrzytów wydawanych przez elementy przesuwne
 - montaż i łączenie węży

Opakowanie 400 ml – aerozol w puszcze

Okres trwałości Minimum 24 miesiące od daty produkcji.
Data produkcji – patrz nadruk.

SPOSÓB UŻYCIA

Zalecenia Pojemnik przed użyciem silnie wstrząsnąć. Środek nakładać z odległości ok. 20-30 cm na uprzednio oczyszczoną i odtłuszczoną powierzchnię. Następnie wetrzeć miękką ściereczką.

Bezpieczeństwo ogólne Patrz: Karta charakterystyki TEC3040
UWAGA: Chronić przed dziećmi.

Odpowiedzialność: Podane informacje są wynikiem badań i doświadczeń Den Braven Sealants, co jest podstawą ich rzetelności i wiarygodności. Producent nie mógł przewidzieć jednak wszystkich możliwości zastosowania swoich produktów, a ponieważ sposób użycia produktów jest całkowicie poza jego kontrolą, użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność za właściwy wybór i zastosowanie produktu. Producent nie bierze na siebie odpowiedzialności za występujące uszkodzenia lub zły stan podłoża, które mogą być wynikiem czynników atmosferycznych, przygotowania wstępnego lub wad konstrukcyjnych.

4/08/2011