

**DECLARATIE DE PERFORMANTA**  
**In conformitate cu Anexa III la Regulamentul (UE) Nr. 305/2011**  
**(Regulament privind Produsele pentru Constructii)**

**DoP \_ [RO] \_ 001\_Nr. 606-22-0002-1501**

**1. Codul unic de identificare al tipului de produs:**

PERFECT SEAL ETANSANT AUTONIVELANT

**2. Tipul , lotul sau numarul de serie sau alt element care permite identificarea produsului de constructii conform Articolului 11 (4):**

Numarul lotului: A se vedea ambalajul produsului

**3. Utilizarea(rile) destinata(e) a(le) produsului de constructii, in conformitate cu specificatiile tehnice armonizate relevante si cu recomandările producatorului:**

Etanșanți pentru alei pietonale. Pentru aplicații interioare și exterioare.  
(destinați utilizării în climate reci).  
EN 15651-4:PW-EXT-INT-CC (CLASSE 25HM)

**4.Denumirea, denumirea inregistrata sau marca inregistrata si adresa de corespondenta a producatorului conform Articolului 11 (5):**

Bostik SA, 420 rue d'Estienne d'Orves, 92700 Colombes  
France, Tel: +33 (0)1 49 00 90 00, www.bostik.com

**5.Denumirea si adresa de corespondenta a reprezentantului autorizat al carui mandat acopera sarcinile prevazute in Articolul 12 (2):**

nu este relevant

**6. Sistemul sau sistemele de evaluare si verificarea continuitatii performantei produsului de constructii conform prevederilor Anexei V:**

Sistemul 3

**7. In cazul declaratiei de performanta privind un produs de constructii acoperit de un standard armonizat:**

Organismul notificat SKZ - TeConAGmbH (1213) a efectuat incercarea initiala de tip conform EN 15651-4 emitand: un buletin de incercari.

**8. In cazul declaratiei de performanta privind un produs de constructii pentru care a fost emisă o Evaluare Tehnica Europeana:**

nu este relevant

**9. Performanta declarata:**

Conditionare: Procedura A (conform ISO 8340)

Substrat: Mortar M2 (fara amorsa)

Caracteristici esentiale	Performanta	Specificatie tehnica armonizata
Reactie la foc	<b>Clasa E</b>	<b>EN 15651-4:2012</b>
Emanare de substante chimice periculoase pentru mediu si pentru sanatate	<b>NPD (*)</b>	
Aderență/alungire sub pretensionare și după imersie în apă (EN ISO 10590)	<b>NF No Failure</b>	
Proprietăți de tracțiune sub tensiune susținută (EN ISO 8340)	<b>NF No Failure</b> - 20°C și 23°C	
Aderență/alungire după depozitare în apă sărată (EN ISO 10590)	<b>NF No Failure</b>	
Rezistență la rupere (EN ISO 8340)	≤ 12 mm	
Pierdere de volum (EN ISO 10563)	≤ 10 %	
Modul secant la - 30 °C	> 0,6 Mpa	
Durabilitate (EN 15651-1, 2, 3 și 4, §5)	Admis	

(\*) A se vedea fișa tehnică de securitate

NPD: nicio performanță determinată

NF: niciun eșec No Failure

**Daca a fost utilizata Documentatia Tehnica Specifica in conformitate cu Articolul 37 sau 38, cerintele pe care le respecta produsul:** nu este relevant

**10. Performanța produsului identificat mai sus este conformă cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe responsabilitatea exclusivă a producătorului identificat mai sus.**

Semnat pentru și în numele producătorului de către

Francois Court,

Chief Innovation Officer, Bostik  
SA

2025