

DECLARATIE DE PERFORMANTA
In conformitate cu Anexa III la Regulamentul (UE) Nr. 305/2011
(Regulament privind Produsele pentru Constructii)

DoP _ [EN] _ 001_Nr. 53001246-6001

1. Codul unic de identificare al tipului de produs:

PERFECT SEAL SILICON 2IN1 TRANSPARENT

2. Tipul , lotul sau numarul de serie sau alt element care permite identificarea produsului de constructii conform Articolului 11 (4):

Numarul lotului: A se vedea ambalajul produsului

3. Utilizarea(rile) destinata(e) a(le) produsului de constructii, in conformitate cu specificatiile tehnice armonizate relevante si cu recomandările producătorului:

Etansanti pentru elemente de fatade
Etansanti pentru vitraje izolante
Etansanti pentru rosturi sanitare
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC (CLASA 25LM)
EN 15651-2: G-CC (CLASA 25LM)
EN 15651-3: S (XS1)

4. Denumirea, denumirea inregistrata sau marca inregistrata si adresa de corespondenta a producătorului conform Articolului 11 (5):

BOSTIK BENELUX B.V. ■ DENARIUSSTRAAT 11 ■ NL - 4903 RC OOSTERHOUT

5. Denumirea si adresa de corespondenta a reprezentantului autorizat al carui mandat acopera sarcinile prevazute in Articolul 12 (2):

nu este relevant

6. Sistemul sau sistemele de evaluare si verificarea continuitatii performantei produsului de constructii conform prevederilor Anexei V:

Sistemul 3
Sistemul 3 pentru reactia la foc

7. In cazul declaratiei de performanta privind un produs de constructii acoperit de un standard armonizat:

Organismul notificat SKZ - TeConAGmbH (1213) a efectuat incercarea initiala de tip conform EN 15651-1 / EN 15651-2 / EN 15651-3 și reacția la foc conform Sistemului 3, emitand: un buletin de incercari.

8. In cazul declaratiei de performanta privind un produs de constructii pentru care a fost emisă o Evaluare Tehnica Europeana:

nu este relevant

BOSTIK ROMANIA, Str. Răsăritului 51, Buftea, Ilfov, Tel: +40 (372) 833 300, info@bostik.com
BOSTIK MOLDOVA, Str. Feredeului 12A, Chișinău, Tel: +373 (22) 42 97 50, info@bostik.com

9. Performanta declarata:

Conditionare: Procedura A (conform ISO 8340)

Substrat: Mortar M2 (fara amorsa)

Sticla (fara amorsa)

Aluminiu anodizat (fara amorsa)

Caracteristici esentiale	Performanta	Specificatie tehnica armonizata
Reactie la foc	Clasa E	EN 15651-1:2012
Emanare de substante chimice periculoase pentru mediu si pentru sanatate	NPD (*)	
Impermeabilitate la apa si la aer		
Rezistenta de curgere	≤ 3 mm	
Pierdere in volum	≤ 10 %	
Proprietati de rezistenta la alungire mentinuta dupa scufundare in apa	NF	
Proprietati de rezistenta la alungire (modulul secant) pentru utilizare in zone cu clima rece (-30°C)	≤ 0,9 mPa	
Proprietati de rezistenta la alungire mentinuta pentru utilizarea in zonele cu clima rece (-30°C)	NF	
Durabilitate	Admis	

Caracteristici esentiale	Performanta	Specificatie tehnica armonizata
Reactie la foc	Clasa E	EN 15651-2:2012
Emanare de substante chimice periculoase pentru mediu si pentru sanatate	NPD (*)	
Impermeabilitate la apa si la aer		
Pierdere in volum	≤ 10 %	
Rezistenta de curgere pe verticala	≤ 3 mm	
Proprietati de aderenta / coeziune dupa expunerea la caldura, apa si lumina artificiala	NF	
Revenire elastica	≥ 60%	
Proprietati de rezistenta la alungire (modulul secant) pentru utilizare in zone cu clima rece (-30°C)	≤ 0,9 Mpa	
Proprietati de rezistenta la alungire mentinuta pentru utilizarea in zonele cu clima rece (-30°C)	NF	
Durabilitate	Admis	

Substrat: Sticla (fara amorsa)
Aluminiu anodizat (fara amorsa)

Caracteristici esentiale	Performanta	Specificatie tehnica armonizata
Reactie la foc	Clasa E	EN 15651-3:2012
Emanare de substante chimice periculoase pentru mediu si pentru sanatate	NPD (*)	
Impermeabilitate la apa si la aer		
Rezistenta de curgere pe verticala	≤ 3 mm	
Pierdere in volum	≤ 20 %	
Proprietati de rezistenta la alungire mentinuta dupa scufundare in apa	NF	
Crestere microbiologica	1	
Durabilitate	Admis	

(*) A se vedea fișa tehnică de securitate
NPD: nicio performanță determinată
NF: niciun eșec

Daca a fost utilizata Documentatia Tehnica Specifica in conformitate cu Articolul 37 sau 38, cerintele pe care le respecta produsul: nu este relevant

10. Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este conforma cu performanta declarata la punctul 9. Prezenta declaratie de performanta este emisa pe raspunderea unica a producatorului identificat la punctul 4.

Semnat pentru si in numele producatorului de catre

FLORIN ZAVODNICU
DIRECTOR GENERAL
02/2023