

BOSTIK BA940 ПРЕМИУМ СПРЕЙ С УНИВЕРСАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

8 В 1 МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ФОРМУЛА НА БИО ОСНОВА

ПРЕДИМСТВА НА ПРОДУКТА

- Съдържа съставки на био основа
- Функции 8 в 1
- Пръскане от всяка позиция благодарение на прецизния накрайник
- Лесно дозиране благодарение на равномерната струя
- Висока ефективност

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

BOSTIK BA940 PREMIUM MULTI-USE SPRAY е най-доброто решение за много ежедневни задачи на закрито и на открито. Помага за защита, поддръжка, почистване на автомобили, мебели, материали „Направи си сам“, електрическо оборудване... и много други!

BOSTIK BA940 PREMIUM MULTI-USE SPRAY съдържа съставки на био основа: 30% биоетанол и 20% масло на био основа. Освен това не съдържа силикон.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

Цвят	Жълтеникав
Форма	Аерозол
Плътност	~0,71 g/cm ³
Температура на работа	-5°C до +40°C, оптимално между +16°C и +25°C
Вискозитет	22 mm ² /s (40°C)
Съдържание на VOC	Приблизително 573 g/L
Точка на втечняване	-33°C

8 ФУНКЦИИ

- **ОСВОБОЖДАВА** спекли сглобки и детайли
- **ЗАЩИТАВА** ефективно срещу корозия и ръжда велосипеди, колички, хромирани части, мотоциклети, извънбордови мотори и инструменти.
- **СМАЗВА** и улеснява движението на панти, ролки, пружини, кранове, дръжки на прозорци и врати, офис въртящи се столове...
- **ПОДДРЪЖКА** на материали и механизми
- **ПРЕМАХВА** стържещи и скърцащи звуци
- **ПОЧИСТВА** ръжда, грес, наслоявания и други
- **ИЗМЕСТВА** влагата от труднодостъпни места и метални повърхности
- **ОСИГУРЯВА** електропроводимост

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

BOSTIK BA940 PREMIUM MULTI-USE SPRAY е идеалното средство за разнообразни цели в работното ежедневие. Използва се в автомобилния сектор, машиностроенето, ключарски работилници, хоби области и много други. Идеално съвместим с много пластмаси, уплътнения и бои. BOSTIK съветва винаги да проверявате съвместимостта преди употреба.

НАНАСЯНЕ

Отстранете транспортното заключване. Разклатете флакона енергично. Нанесете BOSTIK BA940 PREMIUM MULTI-USE SPRAY селективно в тънък слой, след което оставете да реагира. Повторете, ако не сте доволни от резултата. Използвайте кърпа за почистване. Използвайте само на открито или в помещение с добра вентилация. Температура на нанасяне -5°C до +40°C, оптимално между +16°C и +25°C.

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте в оригинална неотворена опаковка 5 години на хладно, сухо място и само в изправено положение. Не отстранявайте транспортното заключване преди нанасяне. Температурата на съхранение трябва да бъде между +5°C и +25°C. Да не се излага на пряка слънчева светлина.

РАЗХОД

В зависимост от приложението.

РАЗФАСОВКА

150 ml
300 ml