KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr KM/13 z 1.06.2025

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Bostik FixPro Klej Poliuretanowy Extra Mocny

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

DREWNO - METAL - KAMIEŃ

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Mocowanie elementów wykończeniowych z drewna, materiałów drewnopochodnych (HDF, MDF, płyta wiórowa), aluminium i stali do betonu, tynków mineralnych, gipsu, drewna, podłoży ceramicznych, stali, z kamienia naturalnego, płytek kamiennych i gresu, wewnątrz pomieszczeń (kategorii A i B, przeznaczonych na pobyt ludzi wg zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi).

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Nazwa i adres siedziby producenta: BOSTIK Sp. z o.o., ul. Poznańska 11b, Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne
Miejsce produkcji wyrobu: FRANCJA

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

a) Polska Norma wyrobu: **nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium / laboratoriów i numer akredytacji: **nie dotyczy**

b) Krajowa ocena techniczna: **ITB-KOT-2020/1607 wydanie 2**

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:
Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	**Deklarowane właściwości użytkowe**
Wytrzymałość na rozciąganie połączenia: element mocowany – spoina klejowa – podłoże, wykonanego w warunkach laboratoryjnych, MPa: a) drewno – drewno	≥ 1,60 (*)

b) drewno – beton c) HDF – beton d) aluminium – beton e) drewno – gips f) drewno – płytki kamienne g) drewno – płytki ceramiczne h) drewno – stal	≥ 2,20 (*) ≥ 1,50 (*) ≥ 2,00 (*) ≥ 0,45 (*) ≥ 1,70 (*) ≥ 0,70 (*) ≥ 0,25 (*)
Wytrzymałość na ścinanie połączenia: element mocowany – spoina klejowa – podłoże, MPa: a) drewno – stal b) drewno – płytki ceramiczne	 ≥ 0,60 (*) ≥ 0,50 (*)
Emisja lotnych związków organicznych (VOC) – czas niezbędny do osiągnięcia dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych dla zdrowia, dni	≤ 28

(*) – lub kohezyjne zniszczenie w klejonych materiałach

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Bostik Sp. z o.o.
ul. Poznańska 11b, Sady
62-080 Tarnowo Podgórne
tel. +48 61 89 67 740, fax +48 61 81 62 825
NIP 777-10-07-481, Regon 630276467
www.bostikpolska.pl (11)

Marcin Leszczyński, Kierownik ds. Produktu

Sady, 1.06.2025